

Type 179200


E167295

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics





Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Keramikrohr / ceramic tube — undurchsichtig / non transparent
ab/from 80mA mit Löschmittelfüllung/with filling

Kontaktkappen / end caps — Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I_n		2,1 I_n		2,75 I_n		4 I_n		10 I_n	
	min.		max.		min.		max.		min.	max.
50 mA - 800 mA	1 h		30 min		250 ms		80 s		50 ms	5 s	5 ms	150 ms
1 A - 3,15 A	1 h		30 min		750 ms		80 s		95 ms	5 s	10 ms	150 ms
4 A - 6,3 A	1 h		30 min		750 ms		80 s		150 ms	5 s	10 ms	150 ms
8 A - 16 A	30 min		30 min		750 ms		80 s		150 ms	5 s	10 ms	150 ms

IEC 60127-2/5 EN 60127-2/5 VDE 0820-2/5	**5 x 20 mm**	250V	T träge time-lag

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs-strom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungs-abgabe Power Dissipation (@1,5 I_n)	Schmelz-integral I^2t_s Value	Approbationen Approvals		
			mV	W	A^2s	Semko	VDE	UL rec.
179200.0,05	50 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	1500	0,2	0,02			✓
179200.0,063	63 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	1000	0,2	0,05			✓
179200.0,08	80 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	2800	0,6	0,02			✓
179200.0,1	100 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	2300	0,6	0,02			✓
179200.0,125	125 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	2200	0,8	0,045			✓
179200.0,16	160 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	2100	0,9	0,08			✓
179200.0,2	200 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	1800	0,9	0,14			✓
179200.0,25	250 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	1500	1,0	0,25			✓
179200.0,315	315 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	1000	1,0	0,45			✓
179200.0,4	400 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	850	1,0	0,8			✓
179200.0,5	500 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	350	0,4	0,35			✓
179200.0,63	630 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	300	0,4	0,6			✓
179200.0,8	800 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	300	0,6	1,0			✓
179200.1	1 A[3]	1500 A @ AC 250 V[1]	250	0,8	1,5	✓	✓	✓[3]
179200.1,25	1,25 A[3]	1500 A @ AC 250 V[1]	200	0,8	3,1	✓	✓	✓[3]
179200.1,6	1,6 A[3]	1500 A @ AC 250 V[1]	150	0,8	6,1	✓	✓	✓[3]
179200.2	2 A[3]	1500 A @ AC 250 V[1]	130	0,8	5,2	✓	✓	✓[3]
179200.2,5	2,5 A[3]	1500 A @ AC 250 V[1]	110	0,9	10	✓	✓	✓[3]
179200.3,15	3,15 A[3]	1500 A @ AC 250 V[1]	100	1,0	20	✓	✓	✓[3]
179200.4	4 A[3]	1500 A @ AC 250 V[1]	90	1,1	37	✓	✓	✓[3]
179200.5	5 A	1500 A @ AC 250 V[1]	90	1,3	72	✓	✓	✓
179200.6,3	6,3 A	1500 A @ AC 250 V[1]	90	1,6	130	✓	✓	✓
179200.8	8 A	4000 A @ AC 250 V[1]	90	2,0	230			✓
179200.10	10 A	4000 A @ AC 250 V[1]	90	2,5	370			✓
179200.12,5	12,5 A[2]	1500 A @ AC 250 V	70	3,1	630			
179200.16	16 A[2]	1500 A @ AC 250 V	70	3,9	1500			

[1] cosφ = 0,7-0,8 [2] zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / non-standard ratings also available
[3] **ULrec: 1500 A @ DC 300 V, L/R = res.**

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
179200	SMD	2.000 Stück T&R als SMD Version/ as SMD version (Seite/ Page 500)
	-	100 Stück / Pieces (10 x 10)
	IP	1.000 Stück Industrieverpackung / 1.000 pieces industrial packs
	FC	1.000 Stück mit Farbcode / 1.000 pieces with colour code
	AK	mit montierten Aufsteckkappen/ with assembled push-on caps

Änderungen vorbehalten
© 2018-06 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de