Teltonika SWM281 - Switch - L2+ - managed - 24

x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - mit 2 Jahre RMS-Management



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Teltonika
Hersteller Art. Nr.	SWM281000200
EAN/UPC	4779051846252

Beschreibung

Teltonika SWM281 - Switch - L2+ - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - mit 2 Jahre RMS-Management

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Teltonika SWM281 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar - mit 2 Jahre RMS-Management
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L2+ - managed - mit 2 Jahre RMS-Management
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 56 Gbit/s Weiterleitungsrate: 83,33 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, SNMP 2, SNMP 3
Leistungsmerkmale	Auto-MDI/MDIX-Unterstützung, dynamisches Routing, MRP, Schleifen-Schutz, RSTP-Unterstützung, STP Support, DHCP-Server, DHCP-Client, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, DHCPv6-Client, PAM, 802.1x-Authentifizierung, MAC-Adressenfilter, FOTA, Reset-Taste, eloxiertes Aluminiumgehäuse, EtherNet/IP aktiviert, EEE, Port-Priorität, DSCP-Priorisierung, ToS, CoS, SP, WFQ, WRR, Frequenzgrenze, Storm Control, Cable Diagnostics Function, Traceroute, VLAN-Segmentierung, LLDP, Teltonika RMS, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) - Netzteil nicht installiert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.3 cm x 23.4 cm x 4.4 cm

Gewicht	1.853 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.