# WIEGEBALKEN

## PCE-SD 1500B



- **geeicht nach M III**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Stückzählfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**
- **Länge des Kabels zum Display: 3 m**
- **Kabellänge zwischen den Wiegebalken 4 m**
- **Rezepturmischwiegung**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**

Die geeichten Wiegebalken sind eichfähig und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Durch die flexibel verschiebbaren Wiegebalken, Kabellänge zwischen den beiden Wägebalken beträgt 4 m, sind die Wiegebalken gut zur Wiegung großer bzw. langer Objekte geeignet. Ebenso können auch "exotische" Palettengrößen, schnell und bequem, gewogen werden. Diese geeichten Wiegebalken sind aus lackiertem Stahl gefertigt.

Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Anzeigegerät der geeichten Wiegebalken, kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Weitere Funktionen der geeichten Wiegebalken sind, Stückzählfunktion, Summierfunktion, min. / max. Anzeige, Filterfunktion, Tarafunktion, % Vergleichswiegung, Toleranzermittlung, Brutto / Netto Taste am Display uvm. Die integrierte RS-232-Schnittstelle erlaubt den Datenübertragung zu einem PC (Software-Paket, für die geeichten Wiegebalken, ist optional erhältlich).

## Spezifikation

| Wägebereich | |
|---|---|
| Messbereich [Max] | 1500 kg |
| Auflösung [d] | 0,5 kg |
| Eichwert [e] | 0,5 kg |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
| Ausgänge | 4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC |
| Messfunktionen | MIN, MAX |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegungen summieren, Stückzählfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion |
| Einheit(en) | kg, lb |
| Display Typ | LED |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 20 mm |
| Schnittstelle | bidirektionale RS232, USB, LAN |
| Kabellänge | 3 m |
| Mindestlast [Min] | 10 kg |
| Tarierbereich | Mehrfachtara über den gesamten Wägebereich |
| Eichklasse [e] | M III |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54 |
| Spannungsversorgung | 230V 50Hz 8VA |
| Weitere Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 1260 x 120 x 75 mm |