



SETRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 6- polig, Iu: 25 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW, Isolierstoff- Kapselung für metrische Verschraubung, 1Ö, 1S, Drehantrieb, rot/gelb

| Ausführung | |
|--|--|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | Lasttrennschalter 3LD |
| Ausführung des Produkts | Not-Aus-Schalter |
| Ausführung der Anzeige / für Schaltstellungsanzeige Handbetrieb | 1 ON - 0 OFF |
| Ausführung des Betätigungselements | kurzer Drehgriff |
| Ausführung des Griffs | Drehantrieb, rot/gelb |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb | Nein |
| Allgemeine technische Daten | |
| Polzahl | 6 |
| Polzahl / Anmerkung | N |
| Bauart des Geräts | Festeinbau |
| Bauart des Schalters | Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung |
| Baugröße des Lasttrennschalters | 2 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 100 000 |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) | |
| • bei AC-23 A / bei 690 V | 6 000 |
| I _{2t} -Wert / bei geschlossenem Schalter / bei 690 V / bei Kombination Schalter + gG-Sicherung / maximal | 4 kA ² .s |
| Durchlass-I _{2t} -Wert / bei geschlossenem Schalter / bei 440 V / bei Kombination Schalter + gG-Sicherung / maximal | 4 kA ² .s |
| Schalzhäufigkeit / maximal | 50 1/h |
| Spannung | |
| Isolationsspannung / Bemessungswert | 690 V |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert | 6 kV |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP65 |
| Schutzart NEMA | 1, 4X, 12 |
| Schutzart IP / frontseitig | IP65 |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 1,1 W |
| • je Leiter / typisch | 1 W |
| Strom | |
| Betriebsstrom | |
| • bei 40 °C / Bemessungswert | 25 A |
| • bei 45 °C / Bemessungswert | 25 A |
| • bei 50 °C / Bemessungswert | 25 A |

| | |
|---|--------|
| • bei 55 °C / Bemessungswert | 25 A |
| • bei AC / Bemessungswert | 25 A |
| • bei AC-23 A / bei 400 V / Bemessungswert | 20 A |
| • bei AC-21 / bei 690 V / Bemessungswert | 25 A |
| • bei AC-21 A / bei 240 V / Bemessungswert | 25 A |
| • bei AC-21 A / bei 440 V / Bemessungswert | 25 A |
| Betriebsstrom / der vorgeschalteten Sicherung / Bemessungswert | 25 A |
| Durchlassstrom / bei geschlossenem Schalter | |
| • bei 440 V / bei Kombination Schalter + gG-Sicherung / maximal | 3,5 kA |
| • bei 690 V / bei Kombination Schalter + gG-Sicherung / maximal zulässig | 4 kA |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsleistung | |
| • bei AC-23 A / bei 240 V / Bemessungswert | 5 kW |
| • bei AC-23 A / bei 400 V / Bemessungswert | 10 kW |
| • bei AC-23 A / bei 440 V / Bemessungswert | 9,5 kW |
| • bei AC-23 A / bei 690 V / Bemessungswert | 10 kW |
| • bei AC-3 / bei 240 V / Bemessungswert | 4 kW |
| • bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert | 8 kW |
| • bei AC-3 / bei 690 V / Bemessungswert | 7,5 kW |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 25 A |
| Hilfsstromkreis | |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte | 1 |
| Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte | 1 |
| Betriebsspannung / der Hilfskontakte / bei AC / maximal | 500 V |
| Dauerstrom / des Hilfskontakts / Bemessungswert | 10 A |
| Isolationsspannung / des Hilfsschalters / Bemessungswert | 500 V |
| Eignung | |
| Eignung zur Verwendung | |
| • Hauptschalter | Ja |
| • Lasttrennschalter | Ja |
| • NOT-AUS-Schalter | Ja |
| • Sicherheitsschalter | Ja |
| • Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe / des Betätigungselements | rot |
| Produktdetails | |
| • Produkteigenschaft / Verriegelbar in AUS-Stellung | Ja |
| Anzahl der Bügelschlösser / maximal | 3 |
| Bügelstärke / der Bügelschlösser / minimal | 4 mm |
| Bügelstärke / der Bügelschlösser / maximal | 8 mm |
| Produkterweiterung / optional | |
| • Motorantrieb | Nein |
| • Spannungsauslöser | Nein |
| Kurzschluss | |
| bedingter Kurzschlussstrom / bei netzseitiger Absicherung | |
| • bei 690 V / durch gG-Sicherung / Bemessungswert | 50 kA |
| gemäß UL | |
| Betriebsstrom / bei AC / gemäß UL 508/UL 60947-4-1 / Nennwert | 25 A |
| Betriebsspannung / bei AC / bei 50/60 Hz / gemäß UL 508/UL 60947-4-1 / Bemessungswert | 600 V |
| Wirkleistung [hp] / bei AC / bei 480 V / gemäß UL 508/UL 60947-4-1 / Bemessungswert | 10 |
| Wirkleistung [hp] / bei AC / bei 600 V / gemäß UL 508/UL 60947-4-1 / Bemessungswert | 15 |
| Kurzzeitstromfestigkeit (SCCR) / bei 600 V / gemäß UL 508/UL 60947-4-1 | 5 kA |

| | |
|---|--|
| Dauerstrom / der vorgeschalteten Sicherung / gemäß UL / Bemessungswert | 50 A |
| Typ der Sicherung / gemäß UL | RK5 |
| Anzahl | |
| Anzahl der anschließbaren Öffner / für Hilfskontakte / anbaubar / maximal | 2 |
| Anzahl der anschließbaren Schließer / für Hilfskontakte / anbaubar / maximal | 3 |
| Anzahl der anschließbaren Wechsler / für Hilfskontakte / anbaubar / maximal | 0 |
| Anschlüsse | |
| AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig | |
| <ul style="list-style-type: none"> • maximal • minimal | 8 14 |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter | |
| <ul style="list-style-type: none"> • eindrätig • feindrätig / mit Aderendbearbeitung • mehrdrätig | 1x (1,5...16 mm ²) 1x (1,5...10 mm ²) 1x (1,5...16 mm ²) |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Hilfskontakte | |
| <ul style="list-style-type: none"> • eindrätig • feindrätig / mit Aderendbearbeitung • mehrdrätig | Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² ; Frontseitiger Hilfsschalter 1x (0,75 ... 2,5 mm ²) Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 1,5 mm ²), 1x 2,5 mm ² ; Frontseitiger Hilfsschalter 1x 2,5 mm ² Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² ; Frontseitiger Hilfsschalter 1x (0,75 ... 2,5 mm ²) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Hauptstromkreis • für Hilfskontakte | Rahmenklemme Anschlussklemmen |
| Anforderungen | |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Kurzschlusschutz des Hauptstromkreises / erforderlich • für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters / erforderlich | Sicherung gL/gG: 25 A Sicherung gL/gG: 10 A |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 188 mm |
| Breite | 146 mm |
| Tiefe | 149 mm |
| Befestigungsart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Befestigungsart | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Frontmontage mit 4-Loch Befestigung • Frontmontage mit Zentralbefestigung • Schienen-Montage | Nein Ja Nein |
| Nettogewicht | 882 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | -25 °C 55 °C |
| Umgebungstemperatur / während Lagerung / minimal | -25 °C |
| allgemeine Produktzulassung | |



[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau | Sonstige |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------|



UK-Konformitätserklärung

Sonstige



Sonstige

Sonstige

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3LD2165-4VD53>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3LD2165-4VD53>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3LD2165-4VD53

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





