



Frekvensomformer

Type **DG1-34245FN-C54C**  
 Catalog No. **9702-6107-00P**  
 Alternate Catalog No. **DG1-34245FN-C54C**



Leveringsprogram

Foto				
Sortiment				Frekvensomformer
Typeidentifikator				DG1
Måledriftsspenning	$U_e$			400 V AC, 3-faser 480 V AC, 3-faser 500 V AC, 3-faser
Utgangsspenning ved $U_e$	$U_2$			400 V AC, 3-faser 480 V AC, 3-faser 500 V AC, 3-faser
Nettspenning (50/60Hz)	$U_{LN}$	V		380 (-15%) - 500 (+10%)
<b>Nominell strøm</b>				
ved 150 % overlast	$I_e$	A		245
ved 110 % overlast	$I_e$	A		310
Anvisning				Nominell strøm ved en svitsjefrekvens på 1 - 10 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C for 150 % overlast og +40 °C for 110 % overlast.
<b>Tilordnet motoreffekt</b>				
Anvisning				for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min <sup>-1</sup> ved 50 Hz eller 1800 min <sup>-1</sup> ved 60 Hz
Anvisning				Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning				ved 400 V, 50 Hz
150 % overlast	P	kW		132
110 % overlast	P	kW		160
150 % overlast	$I_M$	A		234
110 % overlast	$I_M$	A		283
Anvisning				ved 600 V, 50 Hz
150 % overlast	P	kW		160
110 % overbelastning	P	kW		200
150 % overlast	$I_M$	A		224
110 % overbelastning	$I_M$	A		279
Anvisning				ved 480 V, 60 Hz
150 % overlast	P	HP		200
110 % overlast	P	HP		250
150 % overlast	$I_M$	A		240
110 % overlast	$I_M$	A		302
Kapslingsklasse				IP54/NEMA12
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)				Modbus RTU Modbus TCP BACnet MS/TP Ethernet IP
Feltbussforbindelse (valgfri)				PROFIBUS CANopen® DeviceNet

Utstyr			SmartWire-DT Radiostøyfilter ekstra kretskortvern grafikkdisplay med flere linjer DC link filter
Parametrisering			Tastatur Feltbuss Power Xpert inControl
Størrelse			FS6
Tilkobling til SmartWire-DT			ja i forbindelse med DXG-NET-SWD SmartWire DT-modul

## Tekniske data

### Generelt

Standarder og bestemmelser			Spesifikasjon for generelle krav: IEC/EN 61800-2 EMC-krav: IEC/EN 61800-3 Sikkerhetskrav: IEC/EN 61800-5
Sertifiseringer			CE, UL, cUL, c-Tick, UkrSEPRO, EAC
Utførelseskvalitet			RoHS, ISO 9001
Klimamotstandsdyktighet	$\rho_w$	%	< 95 %, gjennomsnittlig relativ fuktighet (RH), ikke kondenserende, ikke korrosiv
Luftkvalitet			3C2, 3S2
Omgivelsestemperatur			
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-10
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	+50
Drift (110 % overlast)	$\theta$	°C	-10 - +40
			Drift med 110 % overlast (1 min./10 min.): -10 til +40 (maks. +55 med 1 % effektreduksjon per kelvin over grense) Drift med 150% overlast (1 min./10 min.): -10 til +50 (maks. +60 med 1 % effektreduksjon per kelvin over grense) -20 med modus for kaldt vær
Lagring	$\theta$	°C	-40 - +70
Overspenningskategori			III
Forurensningsgrad			2
Radiointerferensnivå			
Radiostøyklasse (EMC)			C1 (med eksternt filter), C2, C3 avhengig av motorkabel lengde, tilkoblingseffekten og omgivelsene. Eventuelt kan det være behov for radiostøyfilter (tilleggsstyr).
Omgivelser (EMC)			1. og 2. omgivelse iht. EN 61800-3
maksimal motorkabel lengde	l	m	C2 ≤ 10 m C3 ≤ 50 m
Motstand mot mekanisk støt		g	EN 61800-5-1, EN 60068-2-27 UPS falltest (for vekter innenfor UPS-rammen) Lagring og transport maksimum 15 g, 11 ms (i emballasjen)
Vibrasjon			EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 5 - 150 Hz Amplitude: 1 mm (spiss) ved 5 - 15,8 Hz maksimal akselerasjonsamplitude: 1 g ved 15,8 - 150 Hz
Monteringsposisjon			loddrett
Monteringshøyde		m	0 - 1000 m over NN over 2000 m med 1 % lastreduksjon per 100 m maks. 3000 m (2000 m for corner grounded TN-systemer)
Kapslingsklasse			IP54/NEMA12
Berøringsvern			BGV A3 (VBG4, finger- og håndtrykksikker)

### Hovedstrømskrets

innmatning			
Måledriftsspenning	$U_e$		400 V AC, 3-faser 480 V AC, 3-faser 500 V AC, 3-faser
Nettspenning (50/60Hz)	$U_{LN}$	V	380 (-15%) - 500 (+10%)
Inngangsstrøm (150 % overlast)	$I_{LN}$	A	252
Inngangsstrøm (110 % overlast)	$I_{LN}$	A	315
Netttype			TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
nettfrekvens	$f_{LN}$	Hz	50/60
frekvensområde	$f_{LN}$	Hz	45–66 (± 0 %)
Nettinnkoblingshyppighet			maksimalt én gang hvert 60. sekund
nettstrømføringsgrad	THD	%	29

betinget kortslutningsstrøm	$I_q$	kA	< 100
<b>Strømdel</b>			
Funksjon			Frekvensomformer med likespenning mellomkrets, mellomkretsspjeld og IGBT-vekselretter
Overlaststrøm (150 % overlast)	$I_L$	A	367.5
Overlaststrøm (110 % overlast)	$I_L$	A	341
maks. startstrøm (High Overload)	$I_H$	%	200
Merknad om den maks. startstrømmen			i 2 sekunder hvert 20. sekund
Utgangsspenning ved $U_e$	$U_2$		400 V AC, 3-faser 480 V AC, 3-faser 500 V AC, 3-faser
Utgangsfrekvens	$f_2$	Hz	0 - 50/60 (maks. 400)
Bryterfrekvens	$f_{PWM}$	kHz	2 justerbar 1 - 10
Driftsmodus			Spenning/frekvens-styring Hastighetsstyring med slipkompensasjon sensorløs vektorregulering (SLV) Dreiemomentregulering
frekvensoppløsning (nominell verdi)	$\Delta f$	Hz	0.01
<b>Nominell strøm</b>			
ved 150 % overlast	$I_e$	A	245
ved 110 % overlast	$I_e$	A	310
Anvisning			Nominell strøm ved en svitsjefrekvens på 1 - 10 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C for 150 % overlast og +40 °C for 110 % overlast.
Motorstrømgrense	$I$	A	0.1 - 2 x $I_H$ (CT)
<b>Varmetap</b>			
Varmetap ved nominell strøm $I_e = 150 %$	$P_V$	W	3280
Varmespredning ved nominell driftsstrøm $I_e = 110 %$	$P_V$	W	2420
Virkningsgrad	$\eta$	%	97.9
<b>Tapseffekt ved strøm/turtall [%]</b>			
<b>Strøm = 100 %</b>			
Speed = 0 %	$P_V$	W	2632
Speed = 50 %	$P_V$	W	1378
Speed = 90 %	$P_V$	W	3470
<b>Strøm = 50 %</b>			
Speed = 0 %	$P_V$	W	3110
Speed = 50 %	$P_V$	W	1613
Speed = 90 %	$P_V$	W	1759
<b>Strøm = 50 %</b>			
Speed = 0 %	$P_V$	W	1019
Speed = 50 %	$P_V$	W	1177
maksimal lekkasjestrøm til jord (PE) uten motor	$I_{PE}$	mA	9.5
Vifte			temperaturstyrt tilgjengelig utenfra
Leveringskapasitet, intern		$m^3/time$	679
Utstyr			Radiostøyfilter ekstra kretskortvern grafikkdisplay med flere linjer DC link filter
Sikkerhetsfunksjon			STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Størrelse			FS6
<b>Motoruttak</b>			
Anvisning			for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med $1500 \text{ min}^{-1}$ ved 50 Hz eller $1800 \text{ min}^{-1}$ ved 60 Hz
Anvisning			Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning			ved 400 V, 50 Hz
150 % overlast	P	kW	132
110 % overlast	P	kW	160
Anvisning			ved 600 V, 50 Hz

150 % overlast	P	kW	160
110 % overbelastning	P	kW	200
Anvisning			ved 480 V, 60 Hz
150 % overlast	P	HP	200
110 % overlast	P	HP	250
maksimal tillatt kabellengde	l	m	skjermet: 200
Tilsynelatende effekt			
Tilsynelatende effekt ved nominell drift 400 V	L	kVA	214.8
Tilsynelatende effekt ved nominell drift 480 V	L	kVA	268.5
Bremsefunksjon			
Bremsemoment standard			maks. 30 % $M_N$
Bremsemoment Likestrømsbremsing			justerbar til 150 %
Bremsemoment med ekstern bremsestand			maks. 100 % av nominell strøm $I_e$ med ekstern bremsestand
Innkoblingsterskel for bremsetransistoren	$U_{DC}$	V	850 V DC
DC-bremsing	%	$I/I_e$	<150, justerbar

### Kontrollseksjon

ekstern styrespenning	$U_c$	V	24 V likestrøm (maks. 250 mA inkl. valgfritt utstyr)
Spenningssettpunkt	$U_s$	V	10 V DC (maks. 10 mA)
Analoginnganger			2, parametriserbar, 0 - 10 V DC, 2 - 10 V DC, -10 - +10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogutganger			2, parametriserbar, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitalinnganger			8, parametriserbar, maks. 30 V DC
Digitalutganger			1, parametriserbar, 24 V DC
Reléutganger			3, parametriserbar, 2 veksler og 1 lukker, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC)
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)			Modbus RTU Modbus TCP BACnet MS/TP Ethernet IP
utvidelsesspor			2

### Tilordnede koblings- og beskyttelsesenheter

Nettilkobling			
Beskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbyrter)			
IEC (Type B, gG), 150 %			NZMC2-A250
IEC (Type B, gG), 110 %			NZMC3-A320
UL (Class CC or J)		A	400
Nettkontaktor			
150 % overlast (CT/ $I_H$ , ved 50 °C)			DILM185A
110 % overlast (VT/ $I_L$ , ved 40 °C)			DILM225A
Nettdrossel			
150 % overlast (CT/ $I_H$ , ved 50 °C)			Integrert DC link filter, uk = 5 %
110 % overlast (VT/ $I_L$ , ved 40 °C)			Integrert DC link filter, uk = 5 %
Radiostøyfilter (ekstern, 150 %)			DX-EMC34-400
Radiointerferensfilter (eksternt, 110 %)			DX-EMC34-400
Radiostøyfilter, lite utladningsstrøm (ekstern, 150 %)			DX-EMC34-400-L
Radiointerferensfilter, lave lekkasjestrømmer (eksternt, 110 %)			DX-EMC34-400-L
Merknad om Radiostøyfilter			Alternativt eksternt radiostøyfilter for større motorledningslengder og ved bruk i andre EMC-omgivelser
Motoruttak			
Motordrossel			
150 % overlast (CT/ $I_H$ , ved 50 °C)			DX-LM3-260
110 % overlast (VT/ $I_L$ , ved 40 °C)			DX-LM3-370
Sinusfilter			
150 % overlast (CT/ $I_H$ , ved 50 °C)			DX-SIN3-250
110 % overlast (VT/ $I_L$ , ved 40 °C)			DX-SIN3-440

## Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
--	--	--	--

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I <sub>n</sub>	A	245
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P <sub>vid</sub>	W	3280
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm	P <sub>vs</sub>	W	62.45
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-10
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	50
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439			
10.2 Fasthet for materialer og deler			
10.2.2 Korrosjonsbestandighet			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.5 Løfting			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.6 Slagtest			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.7 Påskrifter			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper			
10.9.2 Arbeidsfrekvent spenningsfasthet			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.3 Støtspenningsfasthet			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmateriale			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming			Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatens varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon			Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

## Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frekvensomformer (EC001857)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter = < 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])			
Nettspenning fra/til			380 - 500
Nettfrekvens (verdi)			50/60 Hz
Antall faser inngang			3
Antall utgangsfaser			3
Maks utgangsfrekvens			400
Maks. Utgangsspenning			500
Nominell utgangsstrøm I <sub>2N</sub>			245
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning			160
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning			132
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse			10
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse			10
Antall analoge utganger			2
Antall analoge innganger			2
Antall digitale utganger			1
Antall digitale innganger			8
Med betjeningsselement			Ja
Tillat brukt i industriområder			Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder			Ja
Støtter TCP/IP-protokoll			Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll			Ja

Støtter CAN-protokoll		Ja
Støtter INTERBUS-protokoll		Nei
Støtter ASI-protokoll		Nei
Støtter EIB-protokoll		Nei
Støtter Modbus-protokoll		Ja
Støtter Data-Highway-protokoll		Nei
Støtter DeviceNet-protokoll		Ja
Støtter SUCONET-protokoll		Nei
LON-protokoll		Nei
Støtter protokollen for PROFINet IO		Ja
Støtter protokollen for PROFINet CBA		Nei
Støtter SERCOS-protokoll		Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus		Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP		Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work		Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety		Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll		Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe		Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p		Nei
Støtter BACnet protokoll		Ja
Støtter protokoll for andre bussystemer		Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet		1
Antall HF-grensesnitt PROFINET		0
Antall hardware-grensesnitt RS232		0
Antall hardware-grensesnitt RS422		0
Antall hardware-grensesnitt RS485		1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY		0
Antall hardware-grensesnitt USB		0
Antall hardware-grensesnitt parallell		0
Antall hardware-grensesnitt andre		1
Optisk grensesnitt		Nei
Med PC-tilkobling		Ja
Integrert bremsestand		Nei
Firkantdrift mulig		Nei
Type omformer		U-omformer
Beskyttelsesklasse IP		IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)		12
Høyde		1150
Bredde		600
Dybde		556

## Godkjenninger

Product Standards		UL508C, CSA-C22.2 No. 274-13; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.		E134360
UL Category Control No.		NMMS, NMMS7
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for		Branch circuits
Max. Voltage Rating		3~500 V AC IEC: TN-S UL/CSA: 'Y' (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection		IP54/NEMA12