



MERKMALE

Umgebungstemperatur	-10 ÷ +50 °C	
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung	
Schaltssystem	Mischsystem	
Max. Druck	10 bar	
Anschlüsse	Grundplatten Serie BF	
	Größe 1	Größe 2
Nenn Durchmesser (mm)	8	10
Nenn durchfluss (l/min)	1480	2300
Ventilgehäuse	Acetalharz	
Dichtungen	NBR, Polyurethan	
Pilotventil/Spule	Serie AA/U1	
Stromaufnahme	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)	
Spannung	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC	
Steckverbinder	AM-5110	
Handbetätigung	Schraube - 2 Stellungen	



ATEX Version auf Anfrage
CE Ex II 2Gc IIC T5 II 2Dc T100°C


Pneumatischer ein-/beidseitiger Impuls



Elektrischer einseitiger Impuls



Elektrischer beidseitiger Impuls



Grundplatten und Platten ISO 1



BF-1060 G1/8 BF-1061 G1/4



BF-1062 G1/8 BF-1063 G1/4



BF-1071 G1/8 BF-1071S G1/8
BF-1072 G1/4 BF-1072S G1/4



BF-1065 oben
BF-1066 bodenseitig
BF-1068 In Linie
G3/8



BF-1070

Grundplatten und Platten ISO 2



BF-1150 G1/4 BF-1151 G3/8



BF-1152 G1/4 BF-1153 G3/8



BF-1160 G1/4 BF-1161 G3/8



BF-1154 In Linie
BF-1155 bodenseitig
G1/2



BF-1162

Magnetventile werden ohne Spulen, Steckverbinder und Befestigungsmuttern geliefert für Typ und Ausführungen, Katalog ATEX befragen