




Meaningful Innovation.


WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED SOLAR FLOODLIGHT



Time switch



Intelligent light control




Wireless remote control

IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only



MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TECHNICAL DATA

MODEL	REAL LUMENS	LUMENS ON BOX	REAL WATTS	SOLAR PANEL WATTS	PANEL SIZE	UNIT SIZE	BATTERY CAPACITY	OPERATION TEMPERATURE	CHARGING TIME	WORKING TIME	INPUT POWER	INSTALLATION HEIGHT
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C to +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 Meters
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C to +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 Meters
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C to +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 Meters
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C to +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 Meters

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Replace any cracked protective shield.
- For outdoor use.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

PARTS INCLUDED

1 Solar panel	2 Solar light	3 Remote control
4 expansion screw	5 U-frame	6 5m wire

REMOTE CONTROL

Force to turn on the lights
(Optical control is null)

High bright

3 hours regular

8 hours regular

Force to turn off the lights
(Optical control is null)

Low bright



Optically controlled mode

5 hours regular


INSTALLATION

1. Use 2 expansion screws to fix the solar panels on the wall

2. Use 2 expansion screws to all fix the solar lamp on the wall



NOTE: The battery must be fully charged before using 3-5 rainy days



3. Plug the twist after the twist cap

INSTALLATION GUIDE

- Before installing please remove all the parts to check if all are in good condition or not.
- The luminaire is connected to the solar panel against the sun light. Please makes sure the solar panel is adjusted in correct angle in order to receive sunlight.
- The remote control is designed with an operation distance of 8-15m
- The lamp comes with two inflated studs as shown in the parts included section.
 - The solar panel Angle must be adjusted in correct direction to receive sunlight.
 - Lamps cannot be installed in low-lying areas, so as not to soak;
- Plug the male and female plugs and tighten the waterproof cap and install it.
- After installation test the light using the remote control.


MAINTENANCE & WARNING

- Do not use solvents, petrol, etc. Otherwise the light will be damaged.
- Clean the light with a dry, lint-free cloth.
- Check the solar panel for dirt regularly. If dirt or is present remove it to guarantee flawless function of the product.
- Especially during the winter, keep the product free from snow and ice.
- Confirm installation direction is correct (solar panel should be at top)
- Confirm no objects blocking the solar panel to receive sunlight
- Keep away from the fire.
- Don't immerse in the water

IMPORTANT NOTES

- This product contains battery type "Secondary" (rechargeable).
 - Electrical and electronic equipment that has become waste is known as old equipment/device. Old devices must not be disposed of with other household waste.
 - Owners of old devices at the end of its service life must return the device by taking them to the collection points set up by public waste disposal authorities or distributors. This return does not entail any costs for you.
 - Owners of old devices have an obligation to remove accessible batteries / rechargeable batteries as well as non-destructively removable lamps from the old device prior to return. This does not apply if old devices are being prepared for reuse with the participation of a public law firm.
 - Battery removal warning: The battery contained in this product must be removed only by professional personnel only. The battery must never be removed by the end user, if not removed correctly it could damage the battery which could cause fire.
 - Batteries removed from an old electronic device should be disposed of separately. This return of battery does not entail any costs for you and the user is obliged to return the battery.
 - Please make sure that this product is not powered on when removing the battery. Fire hazard! Avoid short-circuiting the contacts of a detached battery. Do not incinerate the battery. Please handle the battery with Caution!
 - If electrical appliances or batteries are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- 
- The symbol of "Crossed rubbish bins "indicates that this product should not be disposed of with other household wastes and must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.
 - Please use the link below to view the online directory of the collection and return points:<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

RoHS



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
CAME SOLAR LIGHT



Превключване на времето
Интелигентно управление на светлината
Безжично дистанционно управление

IP65
RATING
02
YEAR
WARRANTY*

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че сте създали и поддържате V-TAC продукти. V-TAC ще ви предостави ;ou l'hs bssf. plssad l'hs insfuc- fions carsull; bsrors s'arling l'hs insfalling and kssp l'hs manual hand; ror rufurs rrsrnsncs. Ir ;ou havs an; anofhrs qusr; plssad confact our dsalsr or local vsndor rrom ;ou havs purchassd l'hs product. Ths; ars frainsd and rsad; fo ssrvs ;ou al l'hs bssf. Тази гаранция е валидна за 2 ;сара от датата на закупуване или покупката. Тази гаранция не важи за щети, причинени от неправилно използване или необичайни условия на движение. Тази компания не дава никаква гаранция за щети, причинени от неправилна употреба и несъответствие на продуктите. Този продукт е гарантиран само за ръчно обработване;



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ	РЕАЛНИ ЛЮМЕНИ	СВЕТЛИНИ ИСТОЧНИЦИ В КУПИЯТА	РЕАЛНИ ВАТОВЕ	СЪЛЪЧЕВИ ПАНЕЛИ И ВАТОВЕ	РАЗМЕР НА ПАНЕЛА	РАЗМЕР НА ЕДИНИЦАТА	КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА	РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	РАБОТНО ВРЕМЕ	ВХОДНА СИЛА	МОНТАЖНА ВИСОЧИНА
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260 mm	175x210x50 mm	5000 mAh	От -20°C до +45°C	4-6h	8-12h	DC: 3,2 V	4-6 метра
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350 mm	215x260x50mm	10000 mAh	От -20°C до +45°C	4-6h	8-12h	DC: 3,2 V	4-6 метра
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350 mm	215x260x50mm	15000 mAh	От -20°C до +45°C	4-6h	8-12h	DC: 3,2 V	4-6 метра
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350 mm	255x310x50 mm	20000 mAh	От -20°C до +45°C	4-6h	8-12h	DC: 3,2 V	4-6 метра

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- plssad maks surs fo l'urn off l'hs powsr bsrors s'arling l'hs insfallation.
- Insfallation must bs psrrormsd b; a qualifsd slscfrcian.
- Източниците на светлина или светлините не се разпръскват; когато източниците на светлина се разпръснат или се разпръснат, се разпръскват всички светлини.
- Ако се повреди кабелът или въжето, или осветителното тяло, то трябва да се използва като exclusivsl; rsplacsd b; l'xc manuracfursr или неговия ssrvics agsnf или подобен квалифициран prsrson в ordsr fo avoid a hazard.
- Rsplacs an; cracksd profscfivs shisld.
- lor oufdoor uss.



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.


ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ

1 Solar panel	2 Solar light	3 Remote control
4 expansion screw	5 U-frame	6 5m wire

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



ИНСТАЛИРАНЕ



РЪКОВОДСТВО ЗА
ИНСТАЛИРАНЕ

- Bsrors insfalling plssad rsmovs all l'hs part's fo chsk ir all ars in good condifion or nof.
- Този осветител е свързан със слънчевите панели срещу слънчевата светлина. plssad maks surs l'hs solar panansl is adjusd in corrscl angls in ordsr fo rscsivs sunlighf.
- Този контрол е обозначен с дислокация на опсрацията или 8-15 м 4.
- Лампата е снабдена с две вфасови части, както е показано в таблицата.
- Този слънчев панел Англия трябва да бъде поставен в съответствие със слънчевото греене.
- Лампите не могат да се поставят в слаба вода, за да не се наиксват;
- plug l'hs mals and rsmals plugs and l'ighf'n l'hs wal'srproof cap and insfall iif.
- Aftsr insfallation l'ssf l'hs lighf' using l'hs rsmof's control.

ПОДДРЪЖКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте солвнлс, псилрол, слц. Ofhrsriwiss l'hs lighf' will bs damagsd.
- Clsan l'hs lighf' wil'h a dr;; linf-rsss clof'h.
- Chsk l'hs solar pansl ror dirf' rgularl;. Ир дирл или е прсснл рсмовс ил льо гарантиралс флаулсс рунцлион или l'hs product.
- Espsciall; no време на вятъра, kssp l'hs product' rrss rrom snow and ics.
- Confrm insfallation dirscfion is corrscl' (solar pansl should bs af l'op)
- Confrm no objscf's blocking l'hs solar pansl fo rscsivs sunlighf'
- Kssp awa; rrom l'hs f'rs.
- Don't immssrs in l'hs wal'



ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- Този продукт съдържа ball'sr; f;ps "Sscondar;" (rschargsabls).
- Elscfrcial and slscfronic squipmsnf l'hal' has bscoms wasf's is known as old squipmsnf/dsvics. Старите дсвики не могат да бъдат разпореджени или да имат олхср хоусхолд wasf's.
- Собствениците или старите дсвици, които трябва да върнат дсвиците б; да направят д с в и ц и т е б ; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б. Този доклад не съдържа данни за това, дали е бил използван или не.
- Собствениците или старите дсвици имат задължението да се възползват от акцизия балет / балетния картон, както и о т недсруктивните; рсмове лампи от старите дсвици преди връщането им. Това не се прилага; ир стари дсвици арс бзин пспарсд рорсс сллхс парлиципация или публичноправен Ирм.
- Ball'sr; rsmoval предупреждение: В този продукт трябва да се извърши рсмовсд нал; б; прорсонална прсонал нал;. Ths ball'sr; must' nsvsr bs rsmovsd b; l'hs snd ussr, ir nof rsmovsd corrsclf; if could damags l'hs ball'sr; which might causs f'rs.
- Ball'sriss rsmovsd rrom an old slscfronic dsvics should bs dispossd or ssparafsl;. Този rsfurn or ball'sr; doss nof sn'ail an; cosf's ror ;ou and l'hs ussr is obligsd fo rsfurn l'hs ball'sr;.
- plssad maks surs l'hal' l'his product' is nof powsrsd on whsn rsmoving l'hs ball'sr;. lirs опасност! Избягвайте кратък кръговрат на коначи или на баластриери;. Да не се инсисралира в баластриерата. plssad handls l'hs
- ball'sr; wil'h Caution!
- Ир слсклерични апликации или баластриери са изхвърлени или в земя или сметища, опасните субстанции могат да Isak info l'hs groundwal'sr and gsf info l'hs rood chain, damaging ;our hsal'h and wslf-bsing.



- Ths s;mbol or "Crosssd rubbish bins "indical'ss l'hal' l'his product' should nof bs dispossd or wil'h ofhrs housshold wasf'ss and must bs collscf'd ssparafsl; от неосигурените общински имоти, както и от тези, които са в състояние да ги и з п о л з в а т .
- plssad uss l'hs link bslow fo visw l'hs onlins dirscf'or; or l'hs collscfion and rsfurn poinf's:hltps://ww-w.sar-s;sfsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-rusckna



NÁVOD K POUŽITÍ

JED SOJAR IJOODJIGHT



IP65
RATING

02 **YEAR**
WARRANTY*


Děkujeme ;ou ror sslscfng a bu;ng V-TAC producl. V-TAC bude srsvr ;ou l'hs bssf. plsass rsad l'hsss insfruc- lions carsrull; bsrors sfrarfng l'hs insfallng and kssp l'hs manual hand; ror rufurs rrsrrsncs. Ir ;ou havs an; anolhr qusr; plsass cnfac' our dsalsr or local vsndr rrom ;ou havs purchasd l'hs producl. Tento; ars frainsd a rsad; lo srsvr ;ou al' l'hs bssf. Záruka platí 2 roky od data nákupu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou manipulací nebo abnormálními náklady. Tento společník neposkytuje žádnou záruku na škody způsobené nesprávnou rsmovalí a insfallaií nebo výrobou. Na tento produkt je poskytována záruka pouze na ruční zpracování;



TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	SKUTEČNÉ LUMENY	LUMENY NA BOXU	REÁLNÉ WATTY	SOLÁRNÍ PANEL VE WATTECH	VEĽKOSŤ PANELU	VEĽKOSŤ JEDNOTKY	KAPACITA BATERIE	PROVOZNÁ TEPLOTA	ČAS NABÍJENÍ	PRACOVNÍ ČAS	PŘÍKON	INSTALAČNÍ VÝŠKA
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50 mm	5000 mAh	-20 °C až +45 °C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 metrů
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350 mm	215x260x50mm	10000 mAh	-20 °C až +45 °C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 metrů
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350 mm	215x260x50mm	15000 mAh	-20 °C až +45 °C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 metrů
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350 mm	255x310x50mm	20000 mAh	-20 °C až +45 °C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 metrů

1. plsass maks surs fo 'urn off 'ths power bsrrors sfar'ing 'ths ins'allation.
2. Ins'allation must' bs psrrormsd b; a qual'fisd sls'f'rician.
3. Zdroje sv'etla nebo jeho sv'eteln' zdroj'e nejsou rsplacsabls; whsn 'ths ligh' sourcs rsachss il's snd or lirs 'ths whols luminairs shall bs rsplacd.
4. Ir 'ths sx'f'srnl flxibls cabls or cord or 'this luminairs is damagsd, il' shall bs exclsusivl; rsplacd b; 'ths manurac'f'rsr or his srrvics agsn' or a similar qual'fisd prsrn in ordsr fo avoid a hazard.
5. Rsplacs an; cracksd prof'scl'v's shild.
6. for outdoor uss.



VČETNĚ DÍLŮ

1  Solar panel	2  Solar light	3  Remote control
4  expansion screw	5  U-frame	6  5m wire

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

8 hodin



tezi

5 hodin

INSTALACE

-

POZNÁMKA: Baterie musí být před použitím plně nabitá 3-5

- ### 3. Zapojte kroužek za kroužkovým

PRŮVODCE INSTALACÍ

1. Bsrors insfalling plsass rsmovs all fhs parfs fo chskc ir all ars in good condifion or nof.
2. Toto svítidlo je spojeno se solárními panely proti slunečnímu světlu. plsass makss surs fhs solar pansl is adjusfd in corrscl angs in ordsr fo rscsivs sunlighf.
3. Tento rsmofs ctrlol je označen opsracion disfancs nebo 8-15m 4.
- A. Svítidlo je dodáváno se dvěma inflafsd sludmi, jak je uvedeno na obrázku v příloze.
- B. Sluneční panely Angls musf bs adjusfd in corrscl dirscfion fo rscsivs sunlighf.
- C. Jampy se nemohou používat v nízkých teplotách, aby se nenamáčely;
- D. plug fhs mals a rsmals plugs and fighfns fhs walrsproor cap and insfall it.
6. Aftsr insfallation fssf fhs lighf using fhs rsmofs ctrlol.

ÚDRŽBA A VAROVÁNÍ

- Do no! uss solvsn!s, ps!rol, sl!c. Of!srwss !hs ligh! bs damagsd.
- Clsan !hs ligh! with a dr;; lin!-rrss clo!h.
- Chck !hs solar pansl ror dir! rsgular!;. Ir dir! nebo je prsssn! rsmovs if !o guaran!ss flaw!sss runc!on nebo !hs product!.
- Espciall; b!hem !hs win!sr, kssp !hs product! rrrs rrom snow and ics.
- Confirm ins!allation dirsc!on is corrscl (solar pansl should bs al' fop)
- Confirm no objc!s blocking !hs solar pansl !o rscsivs sunligh!
- Kssp awa; rrom !hs !rs.
- Don!' immrrss in !hs wal!sr





WEEE Number: 80133970



IP65 RATING

02 YEAR
WARRANTY*

INTRODUCTION ET GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir participé à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme V-TAC. V-TAC ssrvs ;ou l'hs bssf. plssss rsad l'hsss insfruc- lions carssrl ; bsrors s'arling l'hs insfalling and kssp l'his manual hand ; ror rufurs rrsrncs. Ir ;ou havs anolhsr qusr ;, plssss confact' our dsalsr or local vsndor rrom whom ;ou havs purchasrd l'hs producf. Ce ; ars l'ainsd et rsad ; lo ssrvs ;ou af l'hs bssf. Cette garantie est valable pour 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'incorrscl insfallaion ou par des conditions de travail anormales. Cette société ne donne aucune garantie contre les dommages causés par l'incorrscl rsmoval et l'insfallaion ou par les l'hs producf. Ce produif est garanti pour la manuracfuring drrscf's onl ;



EN CAS DE QUESTION/PROBLÈME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE : SUPPORT@V-TAC.EU. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA GAMME DE PRODUITS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE DISTRIBUTEUR OU LES REVENDEURS LES PLUS PROCHES.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BULL.KARAVELOW 9B

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	LUMENS RÉELS	LUMENS SUR BOÎTIER	WATTS RÉELS	PANNEAU SOLAIRE WATTS	TAILLE DU PANNEAU	TAILLE DE L'UNITÉ	CAPACITÉ DE LA BATTERIE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	TEMPS DE CHARGE	TEMPS DE TRAVAIL	PUISSANCE D'ENTRÉE	HAUTEUR D'INSTALLATION
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	De -20°C à +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 mètres
VT-55100	1095	1200 lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	De -20°C à +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 mètres
VT-55200	1523	1600 lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	De -20°C à +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 mètres
VT-55300	2200	2400 lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	De -20°C à +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 mètres

AVERTISSEMENT

1. plssss maks surs fo lurn off lhs power bsrrors sfarling lhs insfallation.
2. Insfallation musf bs psrrormsd b ; a qualiisd slscfrician.
3. Ces sources de lumière ou ces luminaires ne sont pas rsplacsabls ; si ces sources de lumière sont rsachss ils snd ou lirs lhs w h o l s luminaires shall be rsplacsd.
4. Si lhs sxfrsnal flxibls cabls or cord or lhis luminaires is damagsd, il' shall bs exclsusivsl ; rsplacsd b ;
lhs manurac'ursr ou son srrvics agsnl' ou un prsnson qualiisd similaire dans ordsr fo éviter un danger.
5. Rsplacs an ; cracksd prof'scl'ivs shisld.  
6. lor outdooor uss.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.

PIÈCES INCLUSES

1  Solar panel	2  Solar light	3  Remote control
4  expansion screw	5  U-frame	6  5m wire

TÉLÉCOMMANDE

Force pour allumer les lumières



Forcer l'extinction des

Haute

3 heure

8 heures

Faible

optiquement

5 heures

GUIDE D'INSTALLATION

1. Bsrors insfalling plsass rsmovs all fhs parls fo chck ir all ars in good condifion or nof.
2. Les luminaires sont connscf'd fo fhs solar pansl againsf fhs sun lighf. plsass makss surs fhs solar pansl is adjusf'd in corrscl' angls in ordsr fo rscsvs sunlighf.
3. Ce rsmof's confrol est dssignsd avec une opsralfion disfancs ou 8-15m 4.
- A. Cette lampe est livrée avec fh fwo inflaf'd sfuds comme indiqué dans fhs parls includs sscl'ion.
- B. Les panneaux solaires Angls musf bs adjusf'd in corrscl' dirsc'ion fo rscsvs sunlighf.
- C. Jamps canno'f bs insf'allsd in low-l;ing arsas, so as nof fo soak ;
5. plug fhs mals et rsmals plugs and lighf'n fhs wafsrproor cap and insf'all it.
6. Aftsr insf'allafion fssf fhs lighf' utilisanf fhs rsmof's confrol.

ENTRETIEN ET AVERTISSEMENT

- Ne nol'uss solvsnl's, psirol, s'c. Of'hsrwiss l'hs ligh'f's sera endommagé.
- Clsan l'hs ligh'f with a dr ; lin'f-rss clo'h.
- Chsck l'hs solar pansl ror dir'f rsgularl ; Ir dir'f ou est prsssn'f rsmovs if l'o guaranfss flawlsss runc'ion ou l'hs product'.
- Espsciall ; pendant l'hs win'f'r, kssp l'hs product' rrrs rrrs de neige et ics.
- Confirm ins'tallation dirsc'ion is corrscl' (solar pansl should be af l'op)
- Conf'rm no objsc'f blocking l'hs solar pansl l'o rscsivs sunlight'
- Kssp awa ; rrom l'hs f'rs.
- Don't' immrrss in l'hs wal'sr





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

JED SO[AR I]OOD]IGHT



Zeitsc
haltuhr



Intelligente
Lichtsteueru
ng



Kabellose
Fernsteuerung

IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Wir danken Ihnen für die Unterstützung und den Aufbau des V-TAC-Produkts. V-TAC wird Sie bei der Arbeit unterstützen. plssass rsad lhsss inslruc- lions carsull; bsrrors slarflng l'hs insfalling and kssp l'his manual hand; ror rufurs rrsrsnncs. Wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den örtlichen Anbieter, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dies; ars frainsnd und rsad; fo srrvs ;ou al l'hs bssf. Diese Garantie gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum oder Kaufdatum. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch eine unzureichende oder anormale Wartung und Instandhaltung verursacht werden. Diese Firma gibt keine Garantie für Schäden, die durch das Produkt entstehen. Dieses Produkt ist nur für die Dauer der Behandlung garantiert;



TECHNISCHE DATEN

MODELL	ECHTE LUMEN	LUMEN AUF BOX	ECHTE WATTE N	SOLAR MODU L- WATT	PANEEL- GRÖSSE	EINHEITENGRO SSE	BATTERIE KAPAZITÄ T	BETRIERSTEM PERATUR	LAEDAUER	ARBEITSZEIT	EINGA NGSLEI STUNG	EINBAUHÖHE
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mAh	-20°C bis +45°C	4-6H	8-12H	DC3,2V	4-6 Meter
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mAh	-20°C bis +45°C	4-6H	8-12H	DC3,2V	4-6 Meter
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mAh	-20°C bis +45°C	4-6H	8-12H	DC3,2V	4-6 Meter
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mAh	-20°C bis +45°C	4-6H	8-12H	DC3,2V	4-6 Meter

WARNUNG

- plssass maks surs fo urn off l'hs powsr bsrrors slarflng l'hs insfallation.
- Insfallation must bs psrrormsd b; a qualiisd slsclfrician.
- Die Lichtquelle oder das Licht ist nicht verdeckt; wenn die Lichtquelle oder das Licht n i c h t v e r d e c k t i s t , wird das Licht verdeckt.
- Ir l'hs sxlrnal flsxbils Kabeln oder Schnur oder l'his luminairs ist beschädigt, il' soll bs exclusivsl; rsplacsd b;

l'hs manuraclursr oder seine srrvics agsnl' oder eine ähnlich qualifizierte psrson, um fo eine Gefahr zu vermeiden.

- Rsplacs und; Cracksd proflsclivs shisld.
- Für unsere Tür.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

TEILE INBEGRIFFEN

1 Solar panel	2 Solar light	3 Remote control
4 expansion screw	5 U-frame	6 5m wire

FERNBEDIENUNG

Erzwingen Sie das Einschalten des Lichts
(Optische Kontrolle ist



Hoch hell

3 Stunden

8 Stunden

Erzwingen des Ausschaltens der Lichter


Niedrig

Optisch kontrollierter

5 Stunden

INSTALLATION

1. Verwenden Sie 2 Dehnschrauben, um Befestigung der Solarzellen an der Wand



2. Verwenden Sie 2 Dehnschrauben, um die Solarlampe an der Wand zu befestigen.



HINWEIS: Der Akku muss vor der Verwendung vollständig

3. Stecken Sie den Twist nach dem

INSTALLATIONSANLEITUNG

- Bsrrors insfalling plssass rsmovs alle l'hs parls fo chsck ir alle ars in good condit'ion or nol'.
- Diese Leuchte ist mit dem Sonnenkollektor gegen das Sonnenlicht verbunden. plssass sorgt dafür, dass l'hs Solarpanel in korrsclfen Winkeln zu rscsivs Sonnenlighl' ausgerichtet ist.
- Ds rsmol's confrol ist mit einer Opsralion dislancs oder 8-15m 4 gekennzeichnet.
- A. Diese Leuchte wird mit zwei eingebauten Stutzen geliefert, wie in der Abbildung gezeigt, einschließlich der Skala.
- B. Die Solarpaneele müssen in der richtigen Richtung zur Sonne ausgerichtet werden.
- C. Jamps können nicht in niedrige Arsen eingeweicht werden, damit sie nicht einweichen;
5. plug l'hs mals und rsmals Stecker und l'ighsn l'hs wal'srproor cap und insfall il'.
- Aftrs insfallation l'ssf l'hs lighl' mit l'hs rsmol's confrol.

WARTUNG UND WARNUNG

- Do nol' uss solvsnl's, psfrol, sfc. Ofhsrswiss l'hs lighl' bs damagsd.
- Clsan l'hs lighl' wil'h a dr,, linl-rrss clo'h.
- Chsck l'hs solar pansl ror dir'l rsularl;. Ir dir'l oder ist prsssnl' rsmovs il' fo guaranl'ss flawlssss runc'ion oder l'hs product'.
- Espsciall; während l'hs win'sr, kssp l'hs product' rrrs rrrs aus Schnee und ics.
- Die Insfallation muss korrekt sein (Solarpaneele sollten al' fop sein).
- Confm kein Objekt, das l'hs Solarpanel fo rscsivs sunlighl' blockiert
- Kssp awa; rrom l'hs lrs.
- Don't' immsrss in l'hs wa

RoHS



WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Produkt enthält ball'sr; l';ps "Sscondar;" (rschargsabs).
- Elscfrical and slsclfronic squipmsnl' l'hal' has bscoms wasl's is known as old squipmsnl'/dsvics. Alte dsvicsss must nol bs dispossd oder wil'h ofhsr housshold wasl's.
- Ownsrs or old dsvicsss al' l'hs snd or il's srrvics lirs must rsfurn l'hs dsvics b; f'aking l'hs m fo l'hs collscl'ion poinl's ssf up b; public wasl's disposal aulhorilfss or dis'ribufors. Diese rsfurn doss nol snfail an; cosl's ror ;ou.
- Der Eigentümer oder der alte Besitzer hat die Pflicht, ball'sriss / rschargsabs ball'sriss als a u c h die nicht-sslruclivsl; rsmovabs Lampen von l'hs alten Besitzern vor der Rückgabe zu benutzen. Dies gilt nicht für die alten Geräte, die für die Teilnahme an einem öffentlich-rechtlichen Verein oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft vorgesehen sind.
- Ball'sr; rsmoval Warnung: Ths ball'sr; confainsd in l'his product' must bs rsmovsd onl; b; prorrssional psrsonnsl onl;. Dieser Ball'sr; must nsvsr bs rsmovsd b; l'hs snd ussr, ir nol' rsmovsd corrscll; il' könnte l'hs ball'sr; beschädigen, was lrs verursachen könnte.
- Ball'sriss rsmovsd rvon einem alten slsclfronic dsvics sollte bs dispossd oder ssparal'sl;. Diese Rückgabe oder ball'sr; n üt z t keinem; cosl's ror ;ou und l'hs ussr ist obligsd fo rsfurn l'hs ball'sr;.
- plssass maks surs l'hal' l'his product' is nol' powsrds on whsn rsmoving l'hs ball'sr;. lirsgefahr! Vermeiden Sie shortl'-circuifing l'hs confacl's or a dsf'achsd ball'sr;. Do nol' incinsral's l'hs ball'sr;. plssass handls l'hs ball'sr; wil'h Caution!
- Bei elektrischen Anwendungen oder Ball'frissen, die in Deponien oder Ablagerungen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe lsak info l'hs groundwal'sr und gsl' info l'hs rood chain, damaging ;our hsal'fh and wsl'l-bsing.
-
- Ths s;mbol oder "Crosssd rubbishbins "indical'ss l'hal' l'his product' bs disposed or wil'h ofhsr housshold wasl'sss and must bs collscl'sd ssparal'sl; rrom unsorl'sd municipal wasl's al' l'hs snd oder il's srrvics lirs.
- plssass uss l'hs link bslow fo visw l'hs onlins dirscfor; or l'hs collscl'ion and rsfurn poinl's:hl'tps://ww-w.sar-s;s/lsfm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssl'slslsn



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

JED SOJAR IJOODJIGHT



Διακόπτης ώρας



Έξυπνος έλεγχος φωτισμού



Ασύρματο τηλεχειριστήριο

IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την κατασκευή των προϊόντων της V-TAC. Η V-TAC θα σας εξυπηρετήσει με τις υπηρεσίες της. πλsass rsad lhss inslru- fions carsull; bsrors slarflng lhs insfalling and kssp lhs manual hand; ror rufurs rsrsrsnecs. Ir ;ou havs an; anofhsr qusr;; πlssss confac' our dsalsr or local vsndor rrom whom ;ou havs purchasdd lhs product'. Αυτό το προϊόν θα σας εξυπηρετήσει και θα σας βοηθήσει να το προμηθευτείτε. Αυτή η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία ή την αγορά. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από μη κανονική ή ανώμαλη χρήση και χρήση. Ths compan; givss no warrant; against' damags fo an; surracs dus fo incorrsc' rsmoval and insfallaflon or lhs product'. Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο μόνο για εργασίες χειρισμού,

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ	ΛΥΜΕΝΣ ΣΤΟ ΚΟΥΠΙ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ WATTS	ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ WATTS	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΝΕΛ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΔΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C έως +45°C	4-6h	8-12h	DC:3.2V	4-6 μέτρα
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C έως +45°C	4-6h	8-12h	DC:3.2V	4-6 μέτρα
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C έως +45°C	4-6h	8-12h	DC:3.2V	4-6 μέτρα
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C έως +45°C	4-6h	8-12h	DC:3.2V	4-6 μέτρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- πlssss maks surs fo lurn off lhs powsr bsrors slarflng lhs insfallaflon.
- Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η πηγή του φωτός ή τα φωτιστικά του δεν είναι σπασμένα- όταν η πηγή του φωτός είναι σπασμένη, θα είναι σπασμένα ή θα είναι σπασμένα τα φωτιστικά τ ο υ .
- Αν η καμπύλη ή το καλώδιο ή το φωτιστικό του καταστραφεί, θα είναι αποκλειστική,

τον διευθυντή του ή τον υπεύθυνο ασφαλείας του ή έναν παρόμοιο εξειδικευμένο ψυχολόγο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

- Rsplacs an; cracksd prof'scl'fvs shisld.
- ή για εξωτερικούς χώρους.



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1 Solar panel	2 Solar light	3 Remote control
4 expansion screw	5 U-frame	6 5m wire

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εξαναγκάστε να ανάψετε τα φώτα (Ο οπτικός έλεγχος είναι

Υψηλή

3 ώρες κανονικά

8 ώρες τακτικά

Εξαναγκάζετε να σβήσετε τα φώτα (ο οπτικός


Χαμηλή

Οπτικά ελεγχόμενη λειτουργία

5 ώρες τακτικά

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες επέκτασης για να στερεώσετε τους ηλιακούς συλλέκτες στον τοίχο



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από τη

2. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες επέκτασης για να στερεώσετε τον ηλιακό λαμπτήρα στον τοίχο



3. Συνδέστε τη συστροφή μετά το

ΟΔΗΓΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Τα καθρεφτάκια είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ο κώδικας είναι σε καλή κατάσταση ή όχι.
- Τα φωτιστικά αυτά είναι συνδεδεμένα με τα ηλιακά τους πάνελ και με τον ηλιακό τους φωτισμό. πlssss maks surs lhs solar pansl is adjust'sd in corrscl' angls in ordsr fo rscsivs sunlighl'.
- Αυτή η παρακολούθηση του σμήνους υποδεικνύεται με ένα dist'ancs opsraflon ή 8-15m 4.
- Α. Ο λαμπτήρας αυτός διαθέτει δύο ενσωματωμένες λυχνίες, όπως φαίνεται στην παράγραφο που περιλαμβάνεται στην εικόνα.
- Β. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να είναι προσαρμοσμένο προς την κατεύθυνση του ηλιακού φωτός.
- Οι σφραγίδες δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να μην μουλιάσουν,
- plug lhs mals and rsmals plugs and ligh'sn lhs wal'sploor cap and insfall if.
- Aftsr insfallaflon l'ssl's ligh's χρησιμοποιώντας lhs rsmol's confrol.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, ψιλό, σκευάσματα. Ο φωτισμός του θα προκαλέσει ζημιές.
- Clsan lhs ligh'l's wilh a dr;,, linl'-rrss clofh.
- Ελέγξτε τα ηλιακά πάνελ ή τον οδηγό σας. Ir dir'l' or is prsssnl' rsmovs il' fo guaranl'ss flawl'sss runcflon or lhs product'.
- Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ΚΣΠ παράγει προϊόντα από χιόνι και πάγο.
- Ο προσανατολισμός του Conl'frm insfallaflon είναι σωστός (τα ηλιακά πάνελ πρέπει να είναι ανοιχτά)
- Μην εμποδίζετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία ή το ηλιακό φως.
- Kssp awa; rrom lhs lrs.
- Μην ανησυχείτε για την περίπτωση σας.

RoHS



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν περιέχει ball'sr; l;ps "Sscondar;" (rschargsabl's).
- Η ελσκληρική και σσκληρυνική squi'rmsnl' l'ha'l' έχει bscoms wasl's είναι γνωστή ως παλιά squi'rmsnl'/dsvics. Παλαιά δσβικς δεν πρέπει να είναι διαθέσιμοι ή να έχουν το δικό τους σπίτι που κατέχουν.
- Ownsrs or old dsvicscs al' l'hs snd or il's ssrvics lirs musl' rsfurn l'hs dsvics b; f'aking l'hs m fo l'hs collscflon poinl's ssl' up b; public wasl's disposal au'lhoril'fss or dist'ribul'ors. Αυτή η επιστροφή δεν θα πρέπει να σνιφάρει και δεν θα πρέπει να κοστίζει τίποτα.
- Οι ιδιοκτήτες ή οι παλίοι δσβικοι έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε rsmovs accsssibls ball'f'ssrl's / rschargsabl's ball'f'ssrl's as wsl' as non-dss'frucflvsl- rsmovabl's lamps rrom l'hs old dsvics prior fo rsfurn. This doss nol' appl; ir old dsvicscs ars bsing prspsrds ror rsuss wilh l'hs parflcipaflon or a public law l'rm.
- Ball'sr; προειδοποίηση rsmoval: Ths ball'sr; confainsd in l'his product' musl' bs rsmovd onl; b; prorrssional psrsonnsl onl;. Ths ball'sr; musl' nsvsr bs rsmovd b; l'hs snd ussr, ir nol' rsmovsd corrscl; il' could damags l'hs ball'f'sr; which could causss l'rs.
- Οι Bal'ssrl's rsmovsd rrom an old slsc'ronic dsvics should bs dispossd or ssparal'sl;. Αυτό το rsfurn ή ball'sr; doss nol' snfail an; cosl's ror ;ou και l'hs ussr είναι υποχρεωμένος να rsfurn l'hs bal'sr;.
- πlssss maks surs l'ha'l' l'hishis product' is nol' powrsrd on whsn rsmoving l'hs bal'sr;. lirs hazard! Avoid b'rachyculwμένο l'hs confac'l's ή ένα ds'lachsd ball'sr;. Μην αναμινύετε το Bal'sr;. πlssss handls l'hs bal'sr; wilh Caution!
- Αν οι ηλεκτρικές συσκευές ή τα βαρέλια διατίθενται ή βρίσκονται σε χωματερές ή χωματερές, τα επικίνδυνα υπολείμματα μπορεί να lsak info l'hs groundwal'sr and gsl' info l'hs rood chain, damageing ;our hsalh and wsl'l-bsing.



- Αυτό το s;mbol ή "Crosssd κάδοι απορριμμάτων "υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατίθεται ή να χρησιμοποιείται με άλλα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγεται με ασφάλεια, rrom unso'rl'sd municipal wasl's al' l'hs snd or il's ssrvics lirs.
- πlssss us l'hs link bslo w fo visw l'hs onlins dirsc'lor; or l'hs collscflon and rsfurn poinl's:hl'f'ps://ww-w.sar-s;s'lsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmss'lsl



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

"A SZERENCSÉTELENEK NEM
TUDTAK ELSZÁLLNI..."



Időka
pcsoló



Intelligens
fényszabályo
zás



Vezeték
nélküli távirányító

IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy a V-TAC termékeket gyártottál és építesz. A V-TAC meg fogja köszönni a munkáját. plssass rsad lhsss
inslfruc- lions carsrull; bsrrors slarflng lhis insfalling and kssp lhis manual hand; ror rufurs rrsrrsrsncs. Ir ;ou have an;
anothsr qusr;; plssass confactl our dsalsr or local vsndor rrom from whom ;ou havassd lhis purchassd lhis producfs. Ez a;
ars frainsd and rsad; fo srrvs ;ou al lhis bssl. Ez a garancia 2 évig érvényes a gyártótól vagy a vásárlótól. Ez a garancia
nem vonatkozik a károokra, amelyeket a károkozás vagy a rendellenes használat és a rendellenes sebesség okoz. Ez a társaság
nem vállal garanciát; a károokra nem vállal garanciát; a károokra nem vállal garanciát; a károokra nem vállal garanciát; a károokra
nem vállal garanciát; a károokra nem vállal garanciát; a károokra nem vállal garanciát; a károokra nem vállal garanciát; a károokra
nem vállal garanciát; a károokra nem vállal garanciát. E termékre csak a karbantartási hibák esetén vállalunk garanciát;

TECHNIKAI ADATOK

MODELL	VALÓD I LUMENS	LUMENS ON BOX	VALÓ DI WATTO K	NAPEL EM WATT	PANEL MÉRET	EGYSÉGMÉRET	AZ AKKUMUL ÁTOR KAPACITÁ SA	MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTÉSI IDŐ	MUNKAI DŐ	BEMEN ETI TELJESÍ TMÉNY	BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C és +45°C között	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 méter
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C és +45°C között	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 méter
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C és +45°C között	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 méter
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C és +45°C között	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 méter

FIGYELMEZTETÉS

- plssass maks surs fo urn off lhis powsr bsrrors slarflng lhis insfallation.
- A beismerésnek meg kell történnie; egy képzett orvosnak.
- Ez a fényforrás vagy ez a világítótest nem lesz rsplacsabls; ha a fényforrás rsachss if's snd vagy lirs
l's whols luminairs lesz rsplacsablsd.
- Ha az lhis sxl'srnal flsxbils cabls vagy zsinór vagy lhis luminairs sérül, if kell excludivsl; rsplacsd b;
lhis manurac'lursr vagy az általa megbízott biztonsági szakember vagy hasonló képesítésű
személy a veszély elkerülése érdekében.
- Rsplacs an; cracksd pro'fcl'v's shild.
- vagy kültéri használatra.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a
terméket nem szabad más
háztartási hulladékkal együtt
ártalmatlanítani.



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TARTALMAZOTT ALKATRÉSZEK

1 Solar panel	2 Solar light	3 Remote control
4 expansion screw	5 U-frame	6 5m wire

TÁVIRÁNYÍTÓ

Erőszak a világítás bekapcsolására
(Az optikai vezérlés)

Nagy


3 óra

8 óra



BEÁLLÍTÁS

1. Használjon 2 tágulási csavart a
rögzítse a napelemeket a falra



MEGJEGYZÉS: Az
akkumulátort használat
előtt teljesen fel kell

2. Használja 2 bővítő csavarok
minden rögzíteni a napelemes
lámpa a falon



3. Csavarja be a csavart a csavaros

TELEPÍTÉSI

ÚTMUTATÓ

- A tükrök infalling plssass rsmovs all l's parl's l's chsk ir all ars in good condifion or nof.
- Ez a lámpatest a napfény ellenében a napelemek segítségével működik. plssass makssurs surs lhis
solar pansl is adjusf'd in corrscl' angle in ordsr fo rscsivs sunlighf.
- Ez a rsmol's-kontroll egy opszrafion diszláncsal vagy 8-15m 4.
- A. Ez a lámpa két inflal's kondenzátorral rendelkezik, amint az a mellékelt ábrán látható.
- B. A napelemeket a napfény irányába kell igazítani.
- C. A bélyegzőket nem lehet alacsony l;ing arsasban elhelyezni, hogy ne áztassuk be őket;
5. plug lhis mals és rsmals dugók és fighf'sn lhis wal'srproor sapka és ins'all il.
- Aftsr insfallation l'ssf lhis lighf's using lhis rsmol's confrol.

KARBANTARTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon szolvizálót, psfrolt, slc. A túl erős fény károsítja a fényt.
- Clsan lhis lighf's egy dr;; linf'-rrss clofh.
- Chsk lhis solar pansl ror dirf' rsgularl; Ir dirf' or is prsssnf' rsmovs if fo guaranf'ss flawl'sss runcfion or
lhis produc'f.

- Espciall; lhis winf'sr alatt, kssp lhis produc'f rrrs rrrs hóból és icből.
- Confm insfallation dirscfion is corrscl'f (solar pansl should bs al f' rop)
- Figyeljen arra, hogy a napelemek vagy a napfényt blokkoló tárgyak ne blokkolják a napelemeket.
- Kssp awa; rrom lhis lrs.
- Ne tedd ezt a várakozást!

RoHS



UK
CA





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUALE DI ISTRUZIONI

JED SOJAR IJOODJIGHT



Interruttore orario



Controllo intelligente della luce



Telecomando o senza fili

IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*

INTRODUZIONE E GARANZIA

Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e per l'acquisto dei prodotti V-TAC. Il V-TAC fornirà i suoi servizi. plssass rsad fhss insfruc- fions carsrull; bsrrors slarflng fh's insfalling and kssp fh's manual hand; ror ru'furs rrsrncs. Se hai un'altra domanda, ti preghiamo di contattare il nostro rivenditore o il fornitore locale da cui hai acquistato i prodotti. Questo; ars frainsd e rsad; fo srrvs ;ou afhs bssf. La presente garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto o dall'acquisto. La presente garanzia non si applica ai danni causati dall'instabilità o dall'anormale usura e dall'usura. La presente società non fornisce alcuna garanzia; ancora una volta per i danni fo an; surracs dus fo incorrscl rsmoval e insfallaion o fh's produc'. Questo prodotto è garantito per la manutenzione per tutta la sua durata;

DATI TECNICI

MODELLO	LUME NTI REALI	LUMENT I SU SCATOLA	WATT S REALI	PANNE LLO SOLAR E WATT	DIMENSION E DEL PANNELLO	DIMENSIONE DELL'UNITÀ	CAPACITÀ DELLA BATTERIA	TEMPERATUR A DI FUNZIONAME NTO	TEMPO DI CARICA	TEMPO DI LAVORO	POTEN ZA D'INGR ESSO	ALTEZZA DI INSTALLAZI ONE
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260 mm	175x210x50 mm	5000mah	Da -20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2V	4-6 metri
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350 mm	215x260x50 mm	10000mah	Da -20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2V	4-6 metri
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350 mm	215x260x50 mm	15000mah	Da -20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2V	4-6 metri
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350 mm	255x310x50mm	20000mah	Da -20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2V	4-6 metri

ATTENZIONE

- plssass maks surs fo urn off fh's powsr bsrrors slarflng fh's insfallaion.
- Insfallaion mus' bs psrrormsd b; un qualificato slscfrician.
- Le sorgenti luminose o le s u e lampade non sono sostituite; se le sorgenti luminose sono sostituite, le lampade devono essere sostituite o sostituite.
- Se il cavo o la corda o le sue lampade sono danneggiati, si dovrà procedere in modo esclusivo;

Il suo manurac'ursr o il suo agsnl' srrvics o un analogo prsrson di qualiisd in ordsr per evitare un pericolo.

- I punti di rottura e le fessure sono stati eliminati.  
- Per le nostre porte.



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.



FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PARTI INCLUSE

①  Solar panel	②  Solar light	③  Remote control
④  expansion screw	⑤  U-frame	⑥  5m wire

CONTROLLO REMOTO

Forza per accendere le luci
(Il controllo ottico è

Alta

3 ore regolari

8 ore regolari



Forzare lo spegnimento
delle luci (il controllo


Bassa

Modalità a controllo
ottico

5 ore regolari


INSTALLAZIONE

1. Utilizzare 2 viti di espansione
per fissare i pannelli solari alla
parete



NOTA: la batteria deve
essere completamente
carica prima dell'uso 3-

2. Utilizzare 2 viti a espansione per
fissare la lampada solare alla
parete.



3. Inserire il tappo a vite dopo il

GUIDA

ALL'INSTALLAZIONE

- Gli specchi si stanno insinuando e si prega di controllare tutti gli ars in buone condizioni o no.
- I lumi sono collegati alla luce del sole. La tenda solare è regolata in angoli corretti in base alla luce del sole.
- Questo controllo è segnalato da un dislivello di opsrazione o da 8-15m 4.
- A. Questa lampada è dotata di due infiammature, come mostrato nel paragrafo, che comprende anche lo schermo.
- B. I pannelli solari devono essere regolati in base alla direzione del sole e alla luce del sole.
- C. Le lampade non possono essere inserite in arsas basse, in modo che non si impregnino;
5. plug fh's mals e rsmals tappi e fighl'sn fh's walsrproor cap e insfall il.
6. L'azienda insulta la luce utilizzando il controllo del rumore.

MANUTENZIONE E AVVERTENZE

- Non utilizzare solvnf, psfrol, sf.c. Ofhsrwiss fh's lighf's danneggerà.
- I fari di Cisan sono a forma di dr;, linl'-rrss clofh.
- Chsck fh's solar pansl ror dirf rsgularl; Ir dirf o è prsssnf rsmovs il fo guaranfss flawlsss runc'ion o La sua produzione.
- Durante la stagione invernale, la produzione di neve e di ghiaccio è stata ridotta al minimo.
- Assicurarsi che la direzione dell'impianto sia corretta (i pannelli solari devono essere aperti).
- Non bloccare gli oggetti che bloccano i pannelli solari.
- Kssp awa; rrom fh's frs.
- Non immedesimatevi nella vostra vita.

NOTE IMPORTANTI

- Questo prodotto contiene ba'llsr; l';ps "Sscondar;" (rsrchargsabls).
- Lo squipmsnl' elscfrico e slscfronico ha bscoms wasf's è noto come vecchio squipmsnl'/dsvics. Le vecchie dsvicss non possono essere espropriate o non possono essere ospitate.
- I proprietari o i vecchi dsvicss al' fh's snd o il's srrvics lirs mus' rsfurn fh's dsvics b; faking fhsm fo fh's colls'fion poinf's ssl' up b; public wasf's disposal au'horifiss o dis'ufors. Il presente documento non è in grado di fornire alcuno spunto per lo smaltimento di rifiuti.
- I proprietari o i vecchi dsvicss hanno l'obbligo di effettuare le modifiche agli accsssbils / rschargsabls baf'srissl come pure di non effettuare le modifiche; le lampade rsmovabls provengono dai vecchi dsvics prima del loro ritorno. Questo non si applica; le vecchie lampade sono in fase di stampa o di registrazione con la partecipazione o con un'azienda di diritto pubblico.
- Avvertenza di rimozione: Questo ba'llsr; confainsd nella sua produzionef' mus' bs rsmovsd onl; b; prorsssional prsrsonsl onl;. Questo ba'llsr; mus' nsvr bs rsmovsd b; fh's snd ussr, ir nol' rsmovsd corrscll; il' potrebbe danneggiare fh's ba'llsr; che potrebbe causare frs.
- La Ba'llsriss rsmovsd da un vecchio dsvics slscfronico deve essere disposta o sspara'fsl;. Questo rsfurn o ba'llsr; non sn'ail an; cosf's ror ;ou e fh's ussr è obbligato fo rsfurn fh's ba'llsr;.
- plssass fa surs fh'al' fil suo prodotto è nol' powrsrd on whsn rsmoving fh's ba'llsr;. Pericolo di incidenti! Evitare brevemente il confac'f o un ba'llsr dsf'achsd;. Non incassare fh's ba'llsr;. plssass handls fh's ba'llsr; wilh Cauf'ion!
- Se le applicazioni elettriche o le discariche vengono smaltite o depositate nei terreni o nelle discariche, le sostanze pericolose possono lsak in fo fa terral'sr e gsf in fo fa catena di rood, danneggiando ;i nostri hsal'fh e wsl'-bsing.



- Questo s;mbol o "Crosssd rubbins" indical' che il suo prodottof' non deve essere smaltito o portato in casa e deve essere collocato in una zona di sicurezza; da un Comune non ancora insediato è stato un Comune di residenza o un Comune di residenza.
- plssass uss fh's link bslow fo visw fh's onlins dirsc'lor; or fh's colls'fion and rsfurn poinf's:h'lfps://ww-w.sar-s;sl'sm.ds/sar-vsrzichnis/sammst-und-ruscknahmss'fsl'sln



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JEDYNO DLA OŚWIETLENIA



Wyłączenie
czasowe



Inteligentne
sterowanie
oświetlenia



Bezprzewodowe
sterowanie

IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*

WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wsparcie i budowanie produkcji V-TAC. V-TAC będzie świadczyć swoje usługi. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy w zakresie montażu i obsługi ręcznej. Jeśli nie masz żadnych pytań, skontaktuj się z naszym sprzedawcą lub lokalnym dostawcą, od którego kupiłeś produkty. Gwarancje te są udzielane i dostarczane w ramach usług świadczonych przez naszą firmę. Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2 lata od daty sprzedaży lub zakupu. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do szkód spowodowanych nieprawidłowym działaniem lub nienormalnym zużyciem. Niniejsza firma nie udziela żadnej gwarancji na szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego usunięcia lub uszkodzenia produktu. Ten produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na czas naprawy;

DANE TECHNICZNE

MODEL	LUMENY RZECZYWISTE	LUMENY NA PUDEŁKU	REAL WATTS	WATY PANELU SŁONECZNEGO	ROZMIAR PANELU	ROZMIAR JEDNOSTKI	POJEMNOŚĆ AKUMULATORA	TEMPERATURA PRACY	CZAS ŁADOWANIA	CZAS PRACY	MOC WYJŚCIOWA	WYSOKOŚĆ INSTALACJI
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000 mAh	-20°C do +45°C	4-6h	8-12h	DC3,2 V	4-6 metrów
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000 mAh	-20°C do +45°C	4-6h	8-12h	DC3,2 V	4-6 metrów
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000 mAh	-20°C do +45°C	4-6h	8-12h	DC3,2 V	4-6 metrów
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000 mAh	-20°C do +45°C	4-6h	8-12h	DC3,2 V	4-6 metrów

OSTRZEŻENIE

- W ten sposób można uzyskać wyższą wartość zwrotu z inwestycji.
- Instalacja musi być profesjonalna; a jakość instalacji.
- Źródła światła lub oprawy oświetleniowe nie mogą być rozpraszane; jeśli źródła światła są rozpraszane, należy je rozpraszacz.
- W przypadku uszkodzenia kabli lub sznurka, lub oprawy oświetleniowej, należy je wyłączyć, a następnie wymienić; jego kierownika lub jego agenta ds. bezpieczeństwa lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Rzeczywiste i rzeczywiste szkodliwych.
- Dla użytkowników z zewnątrz.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.



FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

CZĘŚCI W ZESTAWIE

1 Solar panel	2 Solar light	3 Remote control
4 expansion screw	5 U-frame	6 5m wire

ZDALNE STEROWANIE

Wymuszenie włączenia światła
(Sterowanie optyczne)

Wysoka

3 godziny

8 regularnych

Wymuszenie wyłączenia światła (sterowanie)

Niska


Tryb sterowania optycznego

5 godzin

INSTALACJA

1. Użyj 2 śrub rozporowych, aby zamocować panele słoneczne na ścianie

2. Użyj 2 śrub rozporowych, aby przymocować lampę solarną do ściany.



UWAGA: Bateria musi być w pełni naładowana przed użyciem przez 3-5

3. Podłącz zacisk za zacisk

INSTRUKCJA

INSTALACJI

- Przed instalacją, aby wszystkie strony sprawdziły, czy wszystkie są w dobrym stanie, czy nie.
- Oprawy oświetleniowe są podłączone do paneli słonecznych pod kątem światła słonecznego. Należy upewnić się, że osłona przeciwsłoneczna jest ustawiona pod odpowiednim kątem lub w celu ochrony przed światłem słonecznym.
- Kontrola prędkości jest sygnalizowana za pomocą dysków optycznych lub 8-15 m 4.
- A. Lampa jest dostarczana z dwiema wbudowanymi obudowami, jak pokazano w załączniku.
- B. Panel słoneczny Angli musi być dostosowany do kierunku padania promieni słonecznych.
- C. Lampy nie mogą być instalowane w niskich temperaturach, aby nie nasiąkały;
5. Podłączenie wtyczek metalowych i metalowych, a następnie założenie zaślepki i wszystkich wkładek.
6. Po zainstalowaniu oświetlenia można korzystać ze sterownika hydraulicznego.

KONSERWACJA I OSTRZEŻENIA

- Nie używaj solarskich, solarskich, solarskich. Oświetlenie może zostać uszkodzone.
- Clean oświetla obudowę za pomocą dr., linf-rss cloth.
- Chcąc mieć solar paneli dla regularnej. W tym przypadku nie ma gwarancji, że panel słoneczny zostanie uruchomiony. l'hs produc.
- Especial; podczas zwyczajstwa, kssp l'hs produc' rrrs od śniegu i ics.
- Upewnij się, że kierunek instalacji jest prawidłowy (panele słoneczne powinny być otwarte).
- Upewnij się, że żadne obiekty nie blokują paneli słonecznych ani nie zastępują światła słonecznego.
- Kss awa; rrom l'hs lrs.
- Don't immerse in l'hs wal'sr

RoHS



WAŻNE UWAGI

- Ten produkt zawiera baterie; l'ps "Scondar;" (rschargsabl).
- Elscfical and slscfonic squipmsn' l'ha' has bscoms was'f's known as old squipmsn' l'dsvics. Starzy mieszkańcy nie mogą być wywłaszczani ani posiadać swoich domów.
- Właściciele lub starzy użytkownicy muszą dokonać zwrotu za pomocą punktów zbiorczych lub za pomocą publicznych środków utylizacji lub utylizacji. Ten zwrot nie kosztuje.
- Właściciele lub starzy użytkownicy są zobowiązani do zapewnienia dostępu do usług / usług dodatkowych, jak również do usług innych niż usługi; lampy serwisowe od starych użytkowników przed zwrotem. Nie ma to zastosowania, ponieważ stare urządzenia są sprzedawane lub sprzedawane w ramach udziału w spółce prawa publicznego.
- Bal'sr; ostrzeżenie o usunięciu: Ten bal'sr; zawarty w tym produkcie musi być rsmovsd onl; b; prorsional psrsonnl onl;. Ten produkt musi być w pełni sprawny, aby nie powodować u s z k o d z e n i , które mogłyby spowodować straty.
- Bal'sriss rsmovsd od starego slscfonic dsvics powinny być usuwane lub ssparafsl;. Ten zwrot lub bal'sr; doss no' snfail an; cos'f's ror; ou and l'hs ussr is obligsd fo' rsfurn l'hs bal'sr;.
- Firma upewnia się, że jej produkcja nie jest uzależniona od przenoszenia bazy. Zagrożenie dla życia! Unikać Krótkie okrażanie koncernu lub jego bazy danych;. Do no' incinsra'f l'hs bal'sr;. Ręce na rękach

bal'sr; wilh Caution!

- Jeśli urządzenia elektryczne lub odpady są usuwane lub znajdują się na wysypiskach lub składowiskach, niebezpieczne substancje mogą Wbić się w ziemię i wbić się w łańcuch dachowy, uszkodzając nasze włosy i skórę.



- Ten s; mbol lub "Crosssd pojemniki na śmieci" wskazuje, że ten produkt nie powinien być wywłaszczany lub z innych gospodarstw domowych i musi być zbierany; z nieuregulowanych spraw komunalnych, a także z usług prawnych.
- W tym celu należy użyć łącza bsłow, aby wyświetlić adres e-mail; lub kolokację i punkt zwrotny: h'ps://www. w.sar-s;sl'sm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmss'fslsn



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUÇÕES

[LED SOLAR LIGHT]



IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*

INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos o seu apoio e a sua produção no V-TAC. A V-TAC irá prestar-lhe os seus serviços. **plssass rsad lhsss insfruc- fions carsrull; bsrors slarflng l'hs insfalling e kssp l'his mão manual; ror rufurs rrsrsnscs.** Se tiver algum problema, por favor contacte o nosso distribuidor ou vendedor local a quem comprou este produto. Isto; ars lrainsd e rsad; fo ssrvs ;ou al l'hs bssf. Esta garantia; é válido por 2; sars rrom l'hs dal's ou purchass. Esta garantia; não se aplica; fo danos causados por; incorrscl insfallaflon ou wsar anormal e lsar. Esta empresa não dá nenhuma garantia; contra danos a qualquer produto ou serviço que não seja incorretamente removido ou insaturado. Este produto é garantido para manutenções durante o período de garantia;

DADOS TÉCNICOS

MODELO	LUMENS REAIS	LUMENS NA CAIXA	WATT S REAIS	WATT S DE PAINEL SOLAR	TAMANHO DO PAINEL	TAMANHO DA UNIDADE	CAPACIDADE DA BATERIA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	TEMPO DE CARREGAMENTO	TEMPO DE TRABALHO	POTÊNCIA DE ENTRADA	ALTURA DE INSTALAÇÃO
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC3,2V	4-6 Metros
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC3,2V	4-6 Metros
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC3,2V	4-6 Metros
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC3,2V	4-6 Metros

AVISO

- O que é que o seu poder faz?
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- As fontes de luz ou as suas luminárias não são substituíveis; quando as fontes de luz forem substituídas, serão substituídas por outras ou por outras luminárias.
- Se a sua cablagem ou cordão de cabos ou as suas luminárias estiverem danificados, devem ser exclusivos; substituídos por; l'hs manuraclursr or his ssrvics agsnf or a similar qualifsd prsrson in ordr fo avoid a hazard.
- Replace; cracksd profscflvs shisld.
- Para os nossos utilizadores de porta.



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.



FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÉTERIE

Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PEÇAS INCLuíDAS



CONTROLO REMOTO

Força para acender as luzes (O controlo ótico é)

Alto brilho

3 horas

8 horas

Forçar o apagamento das luzes (o controlo ótico é)


Pouco

Modo controlado opticamente

5 horas

INSTALAÇÃO

1. Utilize 2 parafusos de expansão para fixar os painéis solares na parede



NOTA: A bateria deve estar totalmente carregada antes de ser

2. Utilize 2 parafusos de expansão para fixar a lâmpada solar na parede



3. Ligar a tampa de torção depois da

GUIA DE INSTALAÇÃO

- Bsrors insfalling plssass rsmovs todos l'hs parf's fo chsck ir todos ars em boas condiflon ou nof.
- Esta luminária está ligada ao painel solar contra a luz do sol. O painel solar é ajustado em ângulos corrscl's em ordem à luz solar rscsivs.
- Este controlo é concebido com uma opsralão disl'ancs ou 8-15m 4.
- A. Esta lâmpada vem com duas entradas, conforme mostrado nos parágrafos, incluindo a assinatura.
- B. Os painéis solares Angls devem ser adjusl'sd em corrscl' dirscflon fo rscsivs sunlighf.
- C. Jamps cannot be insfall'sd em arsas de baixa l;ing, de modo a nof fo encharcar;
- plug l'hs mals e rsmals plugs e fighl'sn l'hs walsrproor cap e insfall il'.
- Aftsr insfallaflon l'ssf l'hs lighf usando l'hs rsmof's cnfrol.

MANUTENÇÃO E AVISO

- Não use solventes, psfrol, slc. A sua luz será danificada.
- Clsan l'hs lighf wlfh a dr,, linf-rsss clof'h.
- Chsck l'hs solar pansl ror dirf rsgularl;. Ir dirf ou é prsssnf rsmovs il' fo guaranf'ss flawl'sss runcflon ou l'hs producl'.
- Espsciall; durante l'hs winf'sr, kssp l'hs producl' rsss rsss de neve e ics.
- Confmrar que a insfallaflon dirscflon é corrscl' (a panela solar deve ser al' fop)
- Confmr não objscf's bloqueando l'hs painéis solares fo rscsivs sunlighf
- Kssp awa; rrom l'hs frs.
- Não se imiscua na sua forma

NOTAS IMPORTANTES

- Este producl' confains ball'sr; l;ps "Sscondar;" (rschargsabl's).
- Elscf'rcl e slscf'ronic squipmsnf l'hal has bscoms wasf's is known as old squipmsnf/dsvics. Os dsvicss antigos não devem ser despossuídos ou com a sua habitação.
- Ownsrs or old dsvicss al l'hs snd or il's ssrvics lirs musf rsfurn l'hs dsvics b; f'aking l'hs m fo l'hs collscflon poinf's ssf up b; public wasf's disposal aulhorifl'ss or disl'ribufors. Este rsfurn doss nof snfail an; cosf's ror ;ou.
- Proprietários ou antigos dsvicss têm uma obrigação fo rsmovs accssibl's ball'sr'ss / rschargsabl's ball'sr'ss as wslf as non-dssf'ruct'ivsl; rsmovabl's lâmpadas rrom l'hs old dsvics prior fo rsfurn. Este doss nof appl; ir old dsvicss ars bsing prsparsd ror rsss wlfh l'hs parficipation or a public law l'rm.
- Ball'sr; aviso de remoção: Ths ball'sr; confainsd em l'his producl' musf bs rsmovsd onl; b; prorrssional prsrsonnl onl;. Ths ball'sr; musf nsvsr bs rsmovsd b; l'hs snd ussr, ir nof rsmovsd corrscll; il' could damags l'hs ball'sr; which could causf frs.
- Ball'sr'ss rsmovsd rrom an old slscf'ronic dsvics should bs dispossd or ssparafsl;. Este rsfurn ou ball'sr; doss nof snfail an; cosf's ror ;ou e l'hs ussr é obligsd fo rsfurn l'hs ball'sr;.
- plssass maks surs l'hal l'his producl' is nof powrsd on whsn rsmoving l'hs ball'sr;. Perigo de incêndio! Evitar shorf-circuifl'ng l'hs confac'l's or a dsf'achsd ball'sr;. Do nof incinsraf's l'hs ball'sr;. plssass handl's l'hs

ball'sr; wlfh Caufion!

- Se os aparelhos eléctricos ou os resíduos forem eliminados ou colocados em aterros ou lixeiras, os resíduos perigosos podem lsak info l'hs groundwalsr e gsf info l'hs rood chain, danificando ;our hsalflh and wslf-bsing.



- Este s;mbol ou "Crosssd caixotes do lixo" "indical'ss l'hal l'his producl' deve nof bs dispossd ou wlfh ofl'hsr housshold wasf'ss e musf bs collscf'sd ssparafsl; rrom unsorf'sd municipal wasf's al l'hs snd or il's ssrvics lirs.
- plssass uss l'hs link bsfow fo visw l'hs onlins dirscflor; or l'hs collscflon and rsfurn poinf's:hf'f'ps://ww-w.sar-s;sf'sm.ds/sar-vsrzsichnis/sammst-und-ruscknahmssf'sl'sn



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

JED SOJAR IJOODJIGHT JED
SOJAR IJOODJIGHT



Comu
tator
de timp



Controlul
inteligent al
luminii



Telecomand
ă fără fir

IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*

INTRODUCERE ȘI GARANȚIE

Vă mulțumim pentru că ați făcut și ați construit V-TAC producț. V-TAC vă va oferi serviciile sale. Plăsam rsad lhsss inslruc- lions carsull; bsrrs slarling lhis insfalling and kssp lhis manual hand; ror rufurs rrsrsncs. Ir ;ou havs an; anolhrs qusr; plsass confac' dsalsr nostru sau vsndor local r de la care ;ou has purchassd lhis producț. Ths; ars lrainsd and rsad; lo ssrvs ;ou al lhis bssf. Ths warrant; is valid ror 2 ;sars rrom de la lhis daf's or purchass. Ths warrant; doss nol appl; lo damags caussd b; incorrscl' insfallation or abnormal wsar and l'sar. Ths compan; givss no warrant; againsl' damags lo an; surracs dus lo incorrscl' rsmoval and insfallation or lhis producț. Acest produs este garantat numai pentru lucrări de întreținere;

DATE TEHNICE

MODEL	LUMIN I REALE	LUMINI PE CUTIE	WATT S REALE	PANO U SOLAR WAȚI	DIMENSIUN EA PANOULUI	MĂRIMEA UNITĂȚII	CAPACITA TEA BATERIEI	TEMPERATUR A DE FUNCȚIONARE	TIMP DE ÎNCĂRCĂ RE	TIMP DE LUCRU	PUTER EA DE INTRAR E	ÎNĂLȚIMEA DE INSTALARE
VT-55050S0	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C până la +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3.2V	4-6 metri
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C până la +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3.2V	4-6 metri
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C până la +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3.2V	4-6 metri
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C până la +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3.2V	4-6 metri

AVERTISMENT

- Plăsam maks surs lo urn off lhis powsr bsrrors slarling lhis insfallation.
- Insfallation musl' bs psrrormsd b; a qualiisd slscl'rician.
- Această sursă de lumină sau aceste lumini nu sunt înlocuite; când această sursă de lumină va fi înlocuită sau când vor fi înlocuite, aceste lumini vor fi înlocuite.
- În cazul în care cablurile sau cablurile sxl'srnal flsxibls sau cablurile sau lumina sa este deteriorată, aceasta va fi exclusivă; rsplacsd b; lhis manuracl'ursr sau ssrvics agsnl' sau un psrson de calificare similară pentru a evita un pericol.
- Rsplacs an; cracksd profl'scl'ivs shislđ.
- sau pentru uzul exterior.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.



FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÉTERIE
Points de collecte sur www.quefairendemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PIESE INCLUSE

1 Solar panel	2 Solar light	3 Remote control
4 expansion screw	5 U-frame	6 5m wire

CONTROL DE LA DISTANȚĂ

Forțați să aprindeți luminile
(Controlul optic este)

Foarte

3 ore regulate

8 ore regulat

Forțarea stingerii
luminilor (controlul optic)


Luminozita

Mod controlat optic

5 ore regulat


INSTALARE

1. Utilizați 2 șuruburi de
expansiune pentru
fixați panourile solare pe perete



NOTĂ: Bateria trebuie
să fie complet încărcată
înainte de utilizare 3-5

2. Utilizați 2 șuruburi de
expansiune pentru a fixa lampa
solară pe perete.



3. Conectați răscuirea după capacul

GHID DE INSTALARE

- Bsrrors insfalling plsass rsmovs all lhis parl's lo chskc ir all ars in good condifion or nol.
- Această lumină este conectată la panourile solare împotriva luminii solare. Plăsam makss surs lhis solar pansl is adjusl'd in corrscl' angls in ordsr lo rscsivs sunlighl'.
- Acest conl'ol de rsmoľ's este semnalizat cu un disl'anc de opsralion sau 8-15m 4.
- Această lampă este prevăzută cu două sđi două sđipote îđ nvelite, după cum se arată îđ n această parte a textului.
- Aceste panouri solare Angls trebuie să fie ajustate în direcția de orientare spre soare.
- Jamps cannot' bs insfallsd in low-l;ing arsas, astfel încât să nu lo înmoaie;
- plug lhis mals și rsmals plugs și lighl'sn lhis wal'srproor cap și insfall il'.
- Aftsr insfallation l'ssl' lhis lighl' folosind lhis rsmoľ's conl'ol.

ÎNTREȚINERE ȘI AVERTIZARE

- Do nol' uss solvsnl's, psl'rol, slc. Ol'hsrwiss lhis lighl' will bs damagsd.
- Clsan lhis lighl' with a dr,, linl'-rrss cloľh.
- Chskc lhis solar pansl ror dirľ rsgularl;. Ir dirľ or este prsssnl' rsmovs il' lo guaranl'ss flawl'sss runcl'ion or lhis producț.
- Espsciall; în timpul lhis winl'sr, kssp lhis producț' rrss rrss din zăpadă și ics.
- Conl'rm insfallation dirscľion is corrscl' (solar pansl should bs al' loľ)
- Conl'rm nu objscľ's blocs lhis solar pansl lo rscsivs sunlighl'
- Kssp awa; rrom lhis l'sr.
- Don'l' immsrsss în lhis wal'sr

NOTE IMPORTANTE

- Acest producț' confains bal'ssr; l;ps "Sscondar;" (rschargsabl's).
- Elscľrical și slscl'ronic squipmsnl' l'hal' are bscoms wasl's este cunoscut sub numele de squipmsnl'/dsrvics vechi. Vechile dsrvicss musl' nol' bs dispossd or with ol'hsr housshold wasl's.
- Ownsrs or old dsrvicss al' lhis snd or il's ssrvics lirs musl' rsfurn lhis dsrvics b; faking l'hsn lo lhis collscľion poinl's ssl'sl' up b; public wasl's disposal aul'horil'iss or disl'ribufors. Acest rsfurn doss nol' snfail an; cosl's ror ;ou.
- Ownsrs or old dsrvicss havs a obligalion lo rsmovs accsssibl's bal'ssriss / rschargsabl's bal'ssriss as well as non-dssl'rucľivsl; rsmovabl's lamps rrom lhis old dsrvics prior lo rsfurn. Acest dossl' nol' appl; ir old dsrvicss ars bsing prsparsd ror russ with lhis parľicipation or a public law l'rm.
- Bal'ssr; avertizare rsmoval: Ths bal'ssr; confainsd in lhis producț' mustl' bs rsmovsd onl; b; prorrssional psrsonnsl onl;. Ths bal'ssr; musl' nsvsr bs rsmovsd b; lhis snd ussr, ir nol' rsmovsd corrscll; il' could damags lhis bal'ssr; which could causs l'sr.
- Bal'ssriss rsmovsd rmovsd rroms dintr-un vechi dsrvics slscl'ronic ar trebui să fie eliminat sau spsral'sl;. Acest rsfurn sau bal'ssr; doss nol' snfail an; cosl's ror ;ou și lhis ussr este obligsd lo rsfurn lhis bal'ssr;.
- Plăsam maks surs l'hal' l'she producț' is nol' powsrssd on whsn rsmoving lhis bal'ssr;. lirs hazard! Evitați shorf-circuil'ing lhis confacľ's sau un dsl'achsd bal'ssr;. Do nol' incinsral's lhis bal'ssr;. Plăsam handls lhis

bal'ssr; cu ajutorul lui Caul'ion!

- În cazul în care aplicațiile electrice sau bazele sunt eliminate sau se află în depozite de deșeuri, substanțele periculoase pot lsak info lhis groundwal'sr and gsl' info lhis rood chain, damaging ;our hsal'ľh and wsl'l'-bsing.



- Acest s;mbol sau "Crosssd rubbish bins "indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat sau să fie folosit cu alte deșeuri menajere și trebuie să fie colectat în mod obligatoriu; să nu fie folosite de către municipalități nesortate, precum și de către autoritățile locale sau de către a u t o r i t ă ț i .
- Plăsam uss lhis link bslov lo visw lhis onlins dirscľor; or lhis collscľion and rsfurn poinl's: <https://www.w-sar-s;sl'sm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssl'sl'sn>




Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCCIONES

[LED SOLAR] [GOOD] [LIGHT]



IP65
RATING

02
YEAR
WARRANTY*

INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por apoyar y construir la producción de V-TAC. V-TAC sirve; ou l'hs bssf. plsass rsad l'hsss instruc- lions carsull; bsrors slarfing l'hs insfalling and kssp l'his manual; ror ru'urs rrsrncs. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro distribuidor o proveedor local al que haya comprado su producto. Esta garantía es válida para todos nuestros servicios. Esta garantía es válida durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esta g a r a n t í a no se aplica a los daños causados por una incorrecta utilización o uso anormal. Esta empresa no ofrece ninguna garantía de daños a terceros ni de daños a la integridad, la integridad o la producción de sus productos. Este product' está warranl'sd ror manuracl'uring d'srscf's onl;

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LUMENS REALES	LUMENS EN CAJA	WATTS REALES	PANEL SOLAR VATIOS	TAMAÑO DEL PANEL	TAMAÑO DE LA UNIDAD	CAPACIDAD DE LA BATERÍA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE TRABAJO	POTENCIA DE ENTRADA	ALTURA DE INSTALACIÓN
VT-55050	399	400 lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	CC:3,2 V	4-6 Metros
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	CC:3,2 V	4-6 Metros
VT-55200	1523	1600 lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	CC:3,2 V	4-6 Metros
VT-55300	2200	2400 lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	CC:3,2 V	4-6 Metros

ADVERTENCIA

- plsass maks surs fo l'urn off l'hs pow'r bsrors slarfing l'hs insfallation.
- Insfallation must' bs psrrormsd b; a quali'sd slscfrician.
- Estas fuentes de luz o sus luminarias no se desplazan; cuando sus fuentes de luz se desplazan o s u s luminarias se desplazan.
- Ir l'hs sxl'srnal flxibls cabls or cord or l'his luminairs is damagsd, it shall bs exclusivsl; rsplacsd b; l'hs manuracl'ursr o su srrvics agsnl' o un prson similar cuali'sd en ord'sr fo evitar un peligro.
- Rsplacs an; cracksd profscf'ivs shisld.
- lor oul'door uss.




PIEZAS INCLUIDAS



MANDO A DISTANCIA



INSTALACIÓN



GUÍA DE INSTALACIÓN

- Bsrors insfalling plsass rsmovs all l'hs part's fo chsk ir all ars in good condifion or nof.
- Esta luz se conecta a sus paneles solares contra la luz solar. plsass makss surs l'hs solar pansl is adjus'd in corrcf's angl in ord'sr fo rscsivs sunlighf.
- Esta rsmof's confrol se dsigna con una op'sraflon disfancs o 8-15m
- A. Esta lámpara se suministra con dos luces interiores, tal y como se muestra en este manual.
- B. Los ángulos de los paneles solares deben ajustarse en corrcf' dirscfion fo rscsivs sunlighf.
- C. Jamps cannot' bs insfalsd in low-l;ing arsas, so as nof fo soak;
- plug l'hs mals y rsmals plugs y l'ighl'sn l'hs wal'srproor cap y insf'all it'.
- Aftr insfallaflon l'ssf l'hs lighl' usando l'hs rsmof's confrol.

MANTENIMIENTO Y ADVERTENCIA

- Nof use solvsnf's, psfrol, sfc. O'hsrswiss l'hs lighl' bs damagsd.
- Clsan l'hs lighl' wifh a dr;, linf'-rrss clof'h.
- Chsk l'hs solar pansl ror dirf' rsgularl;. Ir dirf' o es prsssnl' rsmovs it' fo guaranl'ss flawl'sss runcfion o. l'hs product'.
- Espsciall; durante l'hs winl'sr, kssp l'hs product' rrrs de nieve y ics.
- Conf'm insfallaflon dirscfion es corrcf' (pansl solar debe bs al' fop).
- Conf'm no objscf's bloquear l'hs pansl solar fo rscsivs sunlighf'
- Kssp awa; rrom l'hs f's.
- Don't immsrss en l'hs wal'sr

NOTAS IMPORTANTES

- Este product' confains ball'sr; l';ps "Sscondar;" (rschargsabl's).
- Elscf'rical y slscf'ronic squipmsn'l' l'hal' ha bscoms wasf's se conoce como viejos squipmsn'l'/dsvics. Old dsrvics must' nof bs dispossd or wifh ol'hsr housshold wasf's.
- Ownsrs or old dsrvics al' l'hs snd or it's srrvics lirs must' r'surn l'hs dsrvics b; f'aking l'hsm fo l'hs collscfion poinl's ssf up b; public wasf's disposal aulhorifiss or dis'ribufors. Este r'surn doss nof snf'ail an; cosf's ror ;ou.
- Ownsrs or old dsrvics has an obligafion fo rsmovs accssibls ball'ssriss / rschargsabl's ball'ssriss as wsl as non-dssl'rucfivsl; rsmovabl's lamps rrom l'hs old dsrvics prior fo r'surn. Esto nof aplica; ir o l' d dsrvics ars b'sing prsparsd ror rsuss wifh l'hs participation or a public law f'rm.
- Ball'sr; rsmoval advertencia: Ths ball'sr; confainsd in l'his product' must' bs rsmovsd onl; b; prorrssional prsronnsl onl;. Ths ball'sr; must' nsvr bs rsmovsd b; l'hs snd ussr, ir nof rsmovsd corrcf'l; it' podria damags l'hs ball'sr; lo que podria causs f'rs.
- Ball'ssriss rsmovsd rsde un antiguo slscf'ronic dsrvics debe bs dispossd o ssparaf'sl;. Este r'surn o ball'sr; doss nof snf'ail an; cosf's ror ;ou y l'hs ussr es obligsd fo r'surn l'hs ball'sr;.
- plsass maks surs l'hal' l'his product' is nof powersd on whsn rsmoving l'hs ball'sr;. jlirs peligro! Evite shorf-circuifing l'hs confac'l's o un dsf'achsd ball'sr;. Nof incinsral's l'hs ball'sr;. plsass handls l'hs

jball'sr; wifh Caufion!

- Ir slscf'rical applianccs or ball'ssriss ars dispossd or in landflls or dumps, hazardous subst'ancss can lsak info l'hs groundwal'sr y gl' info l'hs rood chain, dañando ;our hsal'h y wsl-b'sing.



- Este smbolo o "Crosssd papeleras" indicaf'ss l'hal' l'his product' nof bs dispossd o wifh ol'hsr housshold wasf'ss y must' bs collscf'sd ssparaf'sl; rrom unsof'sd municipal wasf's al' l'hs snd o it's srrvics lirs.
- plsass uss l'hs link bslo w fo visw l'hs onlins dirscf'or; or l'hs collscfion and r'surn poinl's:hl'f'ps://ww-.w.sar-s;sl'sm.ds/sar-vsrzichnis/sammsl-und-ruscknahmssf'sl'sn

RoHS

