# SwitchMark
# SM 27/12.5 MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

**SM** es un señalizador MultiCard para la identificación de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en el soporte o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Mediante los sistemas de impresión **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** o **MC-Mobil o** se pueden crear etiquetas personalizadas.

- Elaboración rápida y conforme a sus necesidades
- No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar
- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado
- Para exigencias extremas recomendamos la lámina de protección ETO SM
- Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | SM 27/12.5 MC NE SI |
| Código | 1713700000 |
| Versión | SwitchMark, Señalizadores de dispositivos, 12.5 x 27 mm, Soporte SwitchMark, plata |
| GTIN (EAN) | 4008190331115 |
| U.E. | 80 Pieza |
| Producto alternativo | 1079490000 |
| Impresora compatible | 1324380000 |

# Hoja técnica

## SwitchMark
## SM 27/12.5 MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 27 mm | Anchura (pulgadas) | 1,063 inch |
| Altura | 12,5 mm | Altura (pulgadas) | 0,492 inch |
| Profundidad | 1 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,039 inch |
| Peso neto | 0,8 g | | |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 27 mm | Aplicación / productor | Soporte SwitchMark |
| Color | plata | Gama de temperaturas de servicio | -40…100 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | Halógenos | No |
| Material | Poliamida 66 | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Descargas

| | |
|---|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |

# Hoja técnica

**SwitchMark**
**SM 27/12.5 MC NE SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dibujos

