


## Serie Z ZEI 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Conexión por muelle con tecnología de conexión directa

La tecnología de conexión directa es un sistema de contacto universal para todos los tipos de conexión de conductor comunes. Su fantástico nivel de flexibilidad convierte la conexión directa en una conexión alternativa rentable.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZEI 16                                                                     |
| Código     | <a href="#">1745350000</a>                                                 |
| Versión    | Borne de alimentación, Conexión directa, 16 mm², 500 V, 76 A, Beige oscuro |
| GTIN (EAN) | 4032248002689                                                              |
| U.E.       | 20 Pieza                                                                   |

## Serie Z ZEI 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                              |         |                        |            |
|------------------------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura                      | 14,7 mm | Anchura (pulgadas)     | 0,579 inch |
| Altura                       | 82,5 mm | Altura (pulgadas)      | 3,248 inch |
| Profundidad                  | 50,5 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,988 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 51,5 mm | Peso neto              | 43,79 g    |

### Temperaturas

|                                         |               |                                         |        |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento, max.     | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min.     | 10 °C  |
| Temperatura de almacenamiento           | 10 °C...40 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -50 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 120 °C        |                                         |        |

### Conductor embornable (conexión nominal)

|                                                                            |         |                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Calibre según 60 947-1                                                     | A7      | Dimens. caña destornillador                                                | 1,0 x 5,5 mm     |
| Dirección de conexión                                                      | arriba  | Longitud de desaislado                                                     | 18 mm            |
| Número de conexiones                                                       | 2       | Sección de conexión del conductor AWG, min.                                | AWG 14           |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx.                                | AWG 4   | Sección de conexión del conductor, flexible, máx.                          | 16 mm²           |
| Sección de conexión del conductor, flexible, min.                          | 1,5 mm² | Sección de embornado, máx.                                                 | 25 mm²           |
| Sección de embornado, mín.                                                 | 1,5 mm² | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 16 mm²           |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 1,5 mm² | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 16 mm²           |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 1,5 mm² | Sección del conductor, semirrígido, máx.                                   | 25 mm²           |
| Sección del conductor, semirrígido, mín.                                   | 1,5 mm² | Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.                      | 16 mm²           |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.                      | 1,5 mm² | Tipo de conexión                                                           | Conexión directa |

### Datos del material

|                                  |       |       |              |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| Material                         | Wemid | Color | Beige oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |              |

### Datos nominales

|                                |               |                                         |         |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------|
| Sección nominal                | 16 mm²        | Tensión nominal                         | 500 V   |
| Intensidad nominal             | 76 A          | Corriente en conductor máximo           | 76 A    |
| Normas                         | IEC 60947-7-1 | Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 0,42 mΩ |
| Sobretensión de choque nominal | 8 kV          | Grado de polución                       | 3       |

### Datos nominales según CSA

|                                  |       |                                  |                |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Corriente Gr B (CSA)             | 65 A  | Corriente Gr C (CSA)             | 65 A           |
| Corriente Gr D (CSA)             | 5 A   | Núm. de certificación (CSA)      | 200039-1152892 |
| Sección máx. del conductor (CSA) | 4 AWG | Sección mín. del conductor (CSA) | 14 AWG         |
| Tensión Gr B (CSA)               | 600 V | Tensión Gr C (CSA)               | 600 V          |
| Tensión Gr D (CSA)               | 600 V |                                  |                |

## Serie Z ZEI 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Datos nominales según UL

|                                                        |       |                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------|
| Corriente Gr C (cURus)                                 | 65 A  | Núm. de certificación (cURus)                          | E60693 |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)   | 4 AWG | Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)   | 14 AWG |
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) | 4 AWG | Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) | 14 AWG |
| Tensión Gr C (cURus)                                   | 600 V |                                                        |        |

### Otros datos técnicos

|                                |                 |                 |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Indicación de montaje          | Barra colectora | Lados abiertos  | cerrado   |
| Número de bornes iguales       | 1               | Tipo de montaje | enclavado |
| Versión a prueba de explosivos | No              |                 |           |

### Valores característicos del sistema

|                           |                                                                                        |                                        |    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Versión                   | Borne de alimentación, Conexión directa, para conexión transversal enchufable, cerrado | Tapa final obligatoria                 | No |
| Número de pisos           | 1                                                                                      | Número de puntos de embornado por piso | 2  |
| Pisos internos puenteados | No                                                                                     | Conexión PE                            | No |
| Carril                    | TS 35                                                                                  |                                        |    |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-20 | eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |            |             |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

|                                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                     |
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">STEP</a>                                                                                                         |
| Documentación del usuario                         | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                              |
| Folleto/catálogo                                  | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                                          |
| Homologación/certificado/documento de conformidad | <a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">DE_PT1101_20160418_1342_ISSUE01.pdf</a> |

### Nota de seguridad

Advertencia de seguridad [Safety Information](#)

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 18:09:47 CEST

**Serie Z**  
**ZEI 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

