# SlimFix X
# SFX 9/24 MC NE RT V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

SlimFix X son señalizadores de cables y conductores libres de halógeno con un diseño compacto. Los señalizadores se pueden colocar incluso después de haber instalado el cable. SlimFix es un señalizador reconocido y apto para el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo incluso de pequeños señalizadores.

- Material libre de halógenos
- Señalizadores reconocidos y aptos para el sector de la tecnología de control del tráfico, entre otros.
- A partir de un diámetro de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación del conductor
- Señalizadores en formato MultiCard

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | SFX 9/24 MC NE RT V2 |
| Código | 1852470000 |
| Versión | SlimFix X, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, rojo |
| GTIN (EAN) | 4032248385447 |
| U.E. | 160 Pieza |
| Impresora compatible | 1324380000 |

# Hoja técnica

## SlimFix X
## SFX 9/24 MC NE RT V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 15 mm | Anchura (pulgadas) | 0,591 inch |
| Altura | 24 mm | Altura (pulgadas) | 0,945 inch |
| Profundidad | 0,8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,031 inch |
| Peso neto | 0,69 g | | |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 15 mm | Color | rojo |
| Color de material según código de resistencia | 2 | Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | Halógenos | No |
| Industrias recomendadas | Transporte, Maquinaria | Material | Poliamida 66 |
| Tamaño del campo para rotulación | 23.9 x 9 mm | Tipo de impresión | sin imprimir |
| Versión | Instalación con abrazaderas | | |

### Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diámetro externo del conductor, max. | 40 mm | Diámetro externo del conductor, min. | 7 mm |
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm² | diámetro externo del conductor | 7 - 40 mm |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Descargas

| | |
|---|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |

# SlimFix X
# SFX 9/24 MC NE RT V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dibujos

