

VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG PG13.5-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los prensaestopas para el uso profesional en entornos industriales satisfacen las más altas exigencias de calidad y seguridad y están disponibles en poliamida, poliestireno y latón.

Datos generales para pedido

Tipo	VG PG13.5-K67
Código	1909790000
Versión	VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Poliamida 6
GTIN (EAN)	4032248536719
U.E.	50 Pieza

**VG K (prensaestopas de plástico estándar)
VG PG13.5-K67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	39 mm	Longitud (pulgadas)	1,535 inch
Peso neto	9,82 g		

Datos generales

Aplicación del cierre	NBR	Calibre de llave 1	24 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	12 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	6 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, mín.	-20 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Longitud de rosca	10 mm
Material	Poliamida 6	Par de apriete pieza de conexión, máx.	3,5 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	2,5 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	5,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	4,5 Nm	Prensaestopas	PG
Tipo de protección	IP67	Tuerca (externa)	PG 13,5

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN