

## Accesorios WKS 2/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

### Datos generales para pedido

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo       | WKS 2/2                                               |
| Código     | <a href="#">1936140000</a>                            |
| Versión    | Accesorios, Corredora de conexión transversal, x 14.1 |
| GTIN (EAN) | 4032248605866                                         |
| U.E.       | 50 Pieza                                              |

## Accesorios WKS 2/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |          |                        |            |
|-------------|----------|------------------------|------------|
| Anchura     | 14,1 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0,555 inch |
| Altura      | 18,86 mm | Altura (pulgadas)      | 0,743 inch |
| Profundidad | 16,1 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0,634 inch |
| Peso neto   | 2,12 g   |                        |            |

### Temperaturas

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C  | Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. 100 °C |                                                |

### Datos del material

|                                  |              |       |         |
|----------------------------------|--------------|-------|---------|
| Material                         | Poliamida 66 | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2          |       |         |

### Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Paso en mm (P) | 7,9 mm |
|----------------|--------|

### Otros datos técnicos

|                       |                 |                  |           |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de fijación | insertado |
| Tipo de montaje       | embornado       |                  |           |

### Valores característicos del sistema

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Versión | Conexión transversal - accesorios |
|---------|-----------------------------------|

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |