

WAVEBOX WAVEBOX L 12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

No utilizar el producto para
nuevos desarrollos



Carcasa modular con conexiones brida-tornillo o directas con una anchura de carcasa de 12,5 mm con una conexión enchufable de dos pisos y 4x2 polos. Altura de la carcasa: 112 mm.

Datos generales para pedido

Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2019-12-31
Tipo	WAVEBOX L 12.5
Código	8426530000
Versión	Carcasas para componentes electrónicos, WAVEBOX gris guijarro, Parte inferior de la capota, Anchura: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4032248037674
U.E.	10 Pieza

WAVEBOX WAVEBOX L 12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	92,4 mm	Longitud (pulgadas)	3,638 inch
Anchura	12,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,492 inch
Altura	112,4 mm	Altura (pulgadas)	4,425 inch
Peso neto	33,68 g		

Datos del material

Color	gris guijarro	Carta de colores (similar)	RAL 7032
CTI	≥ 175	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	55 °C
humedad relativa máx. de almacenamiento	80 %	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C		

Valores característicos del sistema

Versión	Parte inferior de la capota	Número de LP por módulo	1
Grosor de la placa de circuito impreso	1 mm	Tipo del contacto LP	Conexión por soldadura, directa
Tolerancia del contorno del circuito impreso	±0,1 mm	Conexión transversal	No
Contacto con carril	No	Tipo de protección	IP20
Potencia de pérdida máx.	2 W		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Folleto/catálogo	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
------------------	---