# Serie W
# WQV 4/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Imagen de producto



**Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo**
La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | WQV 4/2 |
| Código | 1051960000 |
| Versión | Serie W, Conexión transversal, para bornes, Número de polos: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190026486 |
| U.E. | 50 Pieza |

Weidmüller

# Serie W
# WQV 4/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 7,6 mm | Anchura (pulgadas) | 0,299 inch |
| Altura | 7,6 mm | Altura (pulgadas) | 0,299 inch |
| Profundidad | 18 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,709 inch |
| Peso neto | 2,32 g | | |

### Temperaturas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C | Temperatura de almacenamiento, min. | 10 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 10 °C...40 °C | Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C | | |

### Conexión transversal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal bipolar | 41 A | Corriente nominal multipolar | 41 A |
| Número de bornes puenteados | 2 | Par de apriete manual Tornillo de fijación | 0,5...1,0 Nm |
| Tipo | Conexión transversal | | |

### Datos del material

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material | PA 66 | Color | amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |

### Datos nominales

| | |
|---|---|
| Intensidad nominal | 41 A |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Paso en mm (P) | 6,1 mm |

### Otros datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de fijación | atornillado |

### Valores característicos del sistema

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versión | para bornes | Par de apriete (conexión transversal) | 0.5...1 Nm |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

# Serie W
# WQV 4/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Descargas

| | |
|---|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Datos de ingeniería | 14686_WQV_4_DXF.dxf<br>STEP |
| Documentación del usuario | Beipackzettel_WQV.pdf<br>StorageConditionsTerminalBlocks |
| Folleto/catálogo | CAT 1 TERM 16/17 EN |