

Nombre del producto : Assembly Paste

Fecha de creación : 07.05.20 Version : 3.37

Ref.Nr.: UDS000306\_6\_20200507 (ES)

Reemplaza a la fecha: UDS000306\_20180829

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

**1.1. Identificador del producto**

Assembly Paste  
Aerosoles

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Lubricantes

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

CRC Industries Europe BV  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries                    |   | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO                                    | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim  | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Teléfono de emergencia**

CRC Industries Europe, Belgica: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (horario de oficina)  
Servicio de Información Toxicológica: Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas) Información en español (24h/365 días)

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**



Clasificación de acuerdo al Reglamento (EC) N° 1272/2008



|  |  |                              |                         |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
| <b>Nombre del producto :</b>                             | Assembly Paste   | <b>Fecha de creación :</b>   | 07.05.20 Version : 3.37 |
| <b>Ref.Nr.:</b>  | UDS000306_6_20200507 (ES)  | <b>Reemplaza a la fecha:</b> | UDS000306_20180829      |
| <b>Físico:</b>   | Aerosoles, categoría 1<br>Aerosol extremadamente inflamable.<br>Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.   |                              |                         |
| Clasificación conforme a datos obtenidos de los ensayos. |  |                              |                         |
| <b>Salud:</b>  | Irritación cutáneas, categoría 2<br>Provoca irritación cutánea.<br>Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3<br>Puede provocar somnolencia o vértigo. |                              |                         |
| Clasificación conforme a método de cálculo.              |  |                              |                         |
| <b>Medio ambiente :</b>                                  | Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico categoría 3<br>Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.   |                              |                         |
| Clasificación conforme a método de cálculo.              |  |                              |                         |

## 2.2. Elementos de la etiqueta

### Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) N° 1272/2008

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Identificador del producto:</b> | Contiene:<br>Hidrocarburos, C7-C9, isoalcanos  |
| <b>Pictogramas de peligro:</b>     |    |
| <b>Palabra de advertencia:</b>     | Peligro  |
| <b>Indicaciones de peligro:</b>    | H222 : Aerosol extremadamente inflamable.<br>H229 : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.<br>H315 : Provoca irritación cutánea.<br>H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo.<br>H412 : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  |
| <b>Consejos de prudencia:</b>      | P102 : Mantener fuera del alcance de los niños.<br>P210 : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.<br>P211 : No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.<br>P251 : No perforar ni quemar, incluso después del uso.<br>P261 : Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P271 : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.<br>P410/412 : Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.<br>P501-2 : Llevar el contenido / continente a un punto de recogida de residuos autorizado. |

## 2.3. Otros peligros

No hay información disponible

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable.



Nombre del producto : Assembly Paste

Fecha de creación : 07.05.20 Version : 3.37

Ref.Nr.: UDS000306\_6\_20200507 (ES)

Reemplaza a la fecha: UDS000306\_20180829

### 3.2. Mezclas

| Componentes peligrosos  | número de registro | Nr-CAS     | EC-nr       | w/w % | Clase y categoría de peligro   | Indicación de peligro    | Notas |
|---|--------------------|------------|-------------|-------|--|--------------------------|-------|
| hidrocarburos,ricos en C3-4, destilado del petróleo Gases de petróleo | 01-2119485926-20   | 68512-91-4 | 270-990-9   | 30-60 | Gas a pres. , Gas infl. 1  | H280,H220                | K,G   |
| Hidrocarburos, C7-C9, isoalcanos                                      | 01-2119471305-42   | -          | (921-728-3) | 10-20 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411 | Q     |
| Limestone   |                    | 1317-65-3  | 215-279-6   | 1-10  | -  | -                        | B,G   |
| Talc (Mg3H2(SiO3)4)   | 01-2120140278-58   | 14807-96-6 | 238-877-9   | 1-10  | -  | -                        | B     |
| titanium dioxide  | 01-2119489379-17   | 13463-67-7 | 236-675-5   | 1-5   | -  | -                        | B     |

#### Notas explicativas

B : sustancias para las que existan límites de exposición nacionalos en el lugar de trabajo

G : Exento de la obligación de registro de acuerdo con el Art. 2 (7)de la Regulación REACH nº 1907/2006.

K : No clasificado como cancerígeno, la sustancia contiene menos del 0,1 % en peso de 1,3-butadieno (numero EINECS 203-450-8)

Q : El número CAS es sólo un identificador indicativo que se utiliza fuera de la UE para las entradas de inventario global.

(\* Explicación de frases: ver punto 16)

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Contacto ocular :</b>  | Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en abundancia<br>Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  |
| <b>Contacto cutáneo :</b> | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.<br>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.<br>En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.         |
| <b>Inhalación :</b>       | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.<br>Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
| <b>Ingestión :</b>        | Si se ingiere no inducir vómitos por el riesgo de aspiración en los pulmones. Si se sospecha aspiración, acudir inmediatamente al médico  |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Inhalación :</b> | Una inhalación excesiva de los vapores de disolvente puede dar lugar a nauseas, cefaleas y mareos. |
|---------------------|--|



**Nombre del producto :** Assembly Paste

**Fecha de creación :** 07.05.20 Version : 3.37

**Ref.Nr.:** UDS000306\_6\_20200507 (ES)

**Reemplaza a la de fecha:** UDS000306\_20180829

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ingestión :</b>         | Después de vomitar el producto ingerido, la aspiración a los pulmones es probable. Los disolventes pueden producir una neumonía química.<br>Síntomas: dolor de garganta, dolor abdominal, náuseas, vómitos |
| <b>Con tacto cutáneo :</b> | Irrita la piel<br>Síntomas: enrojecimiento y dolor.  |
| <b>Con tacto ocular :</b>  | Puede causar irritación<br>Síntomas: enrojecimiento y dolor  |

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

**Consejo general :** En caso de malestar, acuda al medico (si es posible, muéstrela la etiqueta)  
Siempre avisar al médico en caso de persistencia de los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

**5.1. Medios de extinción**

espuma, bióxido de carbono o agente en polvo

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Los aerosoles pueden explotar en caso de ser expuestos a temperaturas superiores a 50 °C  
Forma productos de descomposición peligrosa  
CO,CO2

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Mantener fríos los recipiente(s) expuestos al fuego, rociándolos con agua  
En caso de incendio, no aspirar gases

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Apagar todas las fuentes de inflamación  
Asegurar ventilación adecuada  
Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Absorber derrames con un material inerte adecuado

**6.4. Referencia a otras secciones**



**Nombre del producto :** Assembly Paste **Fecha de creación :** 07.05.20 Version : 3.37  
**Ref.Nr.:** UDS000306\_6\_20200507 (ES) **Reemplaza a la fecha:** UDS000306\_20180829

Para más información ver la sección 8

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación  
 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas  
 Conectar el equipo a masa  
 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/.../antideflagrante.  
 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.  
 No aspirar los aerosoles y vapores.  
 Asegurar ventilación adecuada  
 Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
 Lavar minuciosamente después de usar  
 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Envase a presión : proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C  
 Manténgase fuera del alcance de los niños.

### 7.3. Usos específicos finales

Lubricantes

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Límites de exposición :

| Componentes peligrosos                           | Nr-CAS     | metodos |          |
|--|------------|---------|----------|
| <b>Límites nacionales de exposición:, España</b> |            |         |          |
| titanium dioxide                                 | 13463-67-7 | VLA-ED  | 10 mg/m3 |
| Talc (Mg3H2(SiO3)4)                              | 14807-96-6 | VLA-ED  | 2 mg/m3  |

### 8.2. Controles de la exposición

**Procedimientos de control :** Asegurar ventilación adecuada  
 Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación  
 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas

**Protección personal :** Tomar precauciones para evitar el contacto con la piel y los ojos al manipular el producto.  
 En todos los casos manipule y use el producto según buenas prácticas de



|                              |                           |                              |                         |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Nombre del producto :</b> | Assembly Paste            | <b>Fecha de creación :</b>   | 07.05.20 Version : 3.37 |
| <b>Ref.Nr.:</b>              | UDS000306_6_20200507 (ES) | <b>Reemplaza a la fecha:</b> | UDS000306_20180829      |

|  |  |
|--|--|
|  | higiene industrial.<br>Asegurar ventilación adecuada   |
| <b>respiratoria :</b>                          | En caso de ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado.  |
| Protección respiratoria recomendada:           | Máscara para Gases y Vapores organicos (A)   |
| <b>cutánea y manos :</b>                       | Llevar guantes para protección contra productos químicos (Normativa EN 374).<br>Use un guante reutilizable con un tiempo de penetración mínimo de 30 minutos. El tiempo de penetración del guante debe ser mayor que la duración total de uso del producto. Si el trabajo dura más tiempo que el tiempo de penetración, los guantes deberían ser cambiados a medio camino. |
| Los guantes recomendados:                      | (nitrilo)  |
| <b>ojos :</b>                                  | Llevar gafas protectoras según la norma EN 166.  |
| <b>Controles de exposición medioambiental:</b> | Evitar su liberación al medio ambiente.<br>Recoger el vertido.   |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

(Aerosol sin propelente)

|   |  |
|---|--|
| <b>Aspecto : estado físico :</b>                | Líquido con propelente propano/butano. |
| <b>color :</b>                                  | Blanco.                                |
| <b>olor :</b>                                   | Solvente.                              |
| <b>pH :</b>                                     | No disponible.                         |
| <b>Punto/intervalo de ebullición :</b>          | 95 °C                                  |
| <b>Punto de inflamación :</b>                   | 7 °C                                   |
| <b>Velocidad de evaporación :</b>               | No disponible.                         |
| <b>Límites de explosión : límite superior :</b> | No disponible.                         |
| <b>límite inferior :</b>                        | No disponible.                         |
| <b>Presión de vapor :</b>                       | No disponible.                         |
| <b>Densidad relativa :</b>                      | 0.92 g/cm3 (@ 20°C).                   |
| <b>Hidrosolubilidad :</b>                       | Insoluble en agua                      |
| <b>Autoinflamabilidad :</b>                     | > 200 °C                               |
| <b>Viscosidad :</b>                             | No disponible.                         |

### 9.2. Información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto

### 10.2. Estabilidad química

Estable



Nombre del producto : Assembly Paste

Fecha de creación : 07.05.20 Version : 3.37

Ref.Nr.: UDS000306\_6\_20200507 (ES)

Reemplaza a la de fecha: UDS000306\_20180829

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Evitar el sobrecalentamiento

**10.5. Materiales incompatibles**

Agente oxidante fuerte

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

CO,CO2

**SECCIÓN 11: Información toxicológica**

**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**

|   |   |
|---|---|
| <b>toxicidad aguda:</b>   | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>corrosión o irritación cutáneas:</b>   | Provoca irritación cutánea.   |
| <b>lesiones oculares graves o irritación ocular:</b>                              | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>sensibilización respiratoria o cutánea:</b>                                    | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>mutagenicidad en células germinales:</b>                                       | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>carcinogenicidad:</b>  | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>toxicidad para la reproducción:</b>  | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>toxicidad específica en determinados órganos (STOT) ? exposición única:</b>    | Puede provocar somnolencia o vértigo.   |
| <b>toxicidad específica en determinados órganos (STOT) ? exposición repetida:</b> | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>peligro por aspiración:</b>  | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

**Información sobre posibles vías de exposición:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Inhalación :</b>        | La inhalación de los vapores del solvente puede causar náuseas, dolores de cabeza y mareos   |
| <b>Ingestión :</b>         | Después de vomitar el producto ingerido, la aspiración a los pulmones es probable. Los disolventes pueden producir una neumonía química. |
| <b>Con tacto cutáneo :</b> | Irrita la piel   |
| <b>Contacto ocular :</b>   | Puede causar irritación  |



**Nombre del producto :** Assembly Paste

**Fecha de creación :** 07.05.20 Version : 3.37

**Ref.Nr.:** UDS000306\_6\_20200507 (ES)

**Reemplaza a la de fecha:** UDS000306\_20180829

**Datos toxicologicos :**

| Componentes peligrosos | Nr-CAS     | metodos                  |               |
|------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| titanium dioxide       | 13463-67-7 | LD50 oral en ratón       | > 10000 mg/kg |
|                        |            | LD50 inhalación en ratón | 6.8 mg/l      |
|                        |            | LD50 dérmica en conejo   | > 10000 mg/kg |

**SECCIÓN 12: Información ecológica**

**12.1. Toxicidad**

Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico categoría 3  
 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Datos ecotoxicológicos:**

| Componentes peligrosos | Nr-CAS     | metodos      |           |
|------------------------|------------|--------------|-----------|
| titanium dioxide       | 13463-67-7 | LC50 pescado | 1000 mg/l |
|                        |            | EC50 daphnia | > 3 mg/l  |

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

No hay información disponible

**12.3. Potencial de bioacumulación**

No hay información disponible

**12.4. Movilidad en el suelo**

Insoluble en agua

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

No hay información disponible

**12.6. Otros efectos adversos**

No hay información disponible  
 PCA (potencial de calentamiento atmosférico): 2

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**





**Nombre del producto :** Assembly Paste **Fecha de creación :** 07.05.20 Version : 3.37  
**Ref.Nr.:** UDS000306\_6\_20200507 (ES) **Reemplaza a la de fecha:** UDS000306\_20180829

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

**14.1. Número ONU**

Número-UN : 1950

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

Designación oficial de transporte: AEROSOLS

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

Clase: 2.1  
 ADR/RID - Código de Clasificación: 5F

**14.4. Grupo de embalaje**

Grupo de embalaje: No aplicable.

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

ADR/RID - Peligroso para el medio ambiente: No  
 IMDG - Contaminante marino: No  
 IATA/ICAO - Peligroso para el Medio Ambiente: No

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

ADR/RID - Código de Tunel: (D)  
 IMDG - Ems: F-D, S-U  
 IATA/ICAO - PAX: 203  
 IATA/ICAO - CAO: 203

**14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC**

No aplicable.

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**



|                              |                           |                                 |                         |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Nombre del producto :</b> | Assembly Paste            | <b>Fecha de creación :</b>      | 07.05.20 Version : 3.37 |
| <b>Ref.Nr.:</b>              | UDS000306_6_20200507 (ES) | <b>Reemplaza a la de fecha:</b> | UDS000306_20180829      |

La Ficha de Datos de Seguridad está hecha de acuerdo a los actuales requisitos Europeos  
 Reglamento (CE) n o 1907/2006 (REACH)  
 Reglamento (CE) n o 1272/2008 (CLP)  
 Dir. 2013/10/UE, 2008/47/EC modificación de la directiva de aerosoles 75/324/EEC

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No hay información disponible

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| *Explicación indicación de peligro: | - : -<br>H220 : Gas extremadamente inflamable.<br>H225 : Líquido y vapores muy inflamables.<br>H280 : Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.<br>H304 : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.<br>H315 : Provoca irritación cutánea.<br>H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo.<br>H411 : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| acronyms and synonyms:              | VLA-ED = Valor límite ambiental de exposición diaria<br>VLA-EC = Valor límite ambiental de exposición de corta duración<br>COV:<br>PBT = persistant bioaccumulative toxic<br>vPvB = very persitant very bioaccumulative  |

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con las normas y prácticas de la higiene industrial y de acuerdo con cualquiera de las legislaciones vigentes.  
 La información que se incluye está basada en los conocimientos que tenem actualmente y cuyo objetivo es la descripción de nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad. No garantiza ninguna propiedad específica.

