

## Serie A ZQV 2.5N/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Conexión por muelle con tecnología de conexión PUSH IN

La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado. La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.

### Datos generales para pedido

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | ZQV 2.5N/50                |
| Código     | <a href="#">1527730000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              |
| U.E.       | 5 Pieza                    |

**Serie A**  
**ZQV 2.5N/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Anchura     | 255 mm   | Anchura (pulgadas)     | 10,039 inch |
| Altura      | 24,7 mm  | Altura (pulgadas)      | 0,972 inch  |
| Profundidad | 2,8 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0,11 inch   |
| Peso neto   | 29,935 g |                        |             |

**Temperaturas**

|                                     |               |                                     |       |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min. | 10 °C |
| Temperatura de almacenamiento       | 10 °C...40 °C |                                     |       |

**Datos del material**

|                                  |       |       |         |
|----------------------------------|-------|-------|---------|
| Material                         | Wemid | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |         |

**Datos nominales**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensidad nominal | 24 A |
|--------------------|------|

**Dimensiones**

|                |        |
|----------------|--------|
| Paso en mm (P) | 5,1 mm |
|----------------|--------|

**Otros datos técnicos**

|                                |           |                 |                 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Tipo de fijación               | insertado | Tipo de montaje | Montaje directo |
| Versión a prueba de explosivos | No        |                 |                 |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Información de producto**

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Información de producto | Atención: sin seguridad frente al contacto con los dedos; no apto para uso ATEX. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                              |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                                                                                  |
| Documentación del usuario | <a href="#">2434520000 BED-ANL.ZQV A REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                   |