

KERN CXB30K10NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



Funciones

Función de conteo: si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 85 %
Humedad ambiental mínima: 15 %
Temperatura ambiental mínima: -10 °C
Temperatura máxima de uso: 40 °C

Suministro energético

n/a: EURO
Tensión de entrada: 220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga: 8 h
Tiempo de funcionamiento: 200 h
Tiempo de funcionamiento: 60 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248
Certificado DAkkS: 963-128
Verificación: 965-228

Categoría

Categoría: Balanzas
Product Group: Balanza cuentapiezas

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 375 x 395 x 175 mm
n/a: 2800
Peso bruto: 4,400 kg
Peso neto: 4,080 kg
Plazo de entrega: 24 h
Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 300 x 330 x 110 mm
Material carcasa: Plástico
Material de plato de pesaje: acero inoxidable
Nivel de burbuja: si
Pies de tornillos girante: si
Superficie de pesaje (AxP): 300 x 225 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 30 kg
Intervalo de estabilización: 2 s
Lectura [d]: 10 g
Linealidad: 20 g
Peso recomendado para ajuste: 20 kg (M1); 10 kg (M1)
Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad: 10 g
Resolución: 3000
Sistema de pesaje: Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento: 10 min
Unidades de pesaje: kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,800 cm

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: si
Carga mínima [Min]: 200 g
Clase de verificación: III
JKwaarde [e]: 10 g
Periodic Verification for Italy: 969-112
Verificación en fábrica posible: si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio): 1 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal): 10 g
Referentiegewich: si
Resolución de conteo: 30000