


Interruptor automático VL150X UL, Tipo CG (N.º CAT NCX3B060) marco no intercambiable, con homologación Circuit Breaker según UL 489 capacidad de maniobra alta 3 polos, NEMA Rating 65 kA/480V (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobrecorriente TM, Función LI TU=40 °C In=<60 A intensidad asignada I_n=600 A protección de cortocircuito I_r=60 A disparador de sobrecorriente para la protección de distribuciones sin accesorios de conexión sin disparador auxiliar sin interruptor auxiliar/de alarma



La versión

Tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor	No
Tipo de disparador de sobrecorriente	TM

Datos técnicos generales

Número de polos	3
Tamaño constructivo del interruptor automático	3VL1 UL

Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
Clase de potencia para interruptor automático	N
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	20 000
Designaciones de referencia / según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 / según IEC 750	Q
Frecuencia de maniobra / máx.	120 1/s

Voltaje

Tensión de servicio asignada Ue/máx.	690 V
Tensión de aislamiento	
• valor asignado	800 V
• con AC / valor asignado	800 V
Resistencia a tensión de choque / valor asignado	8 kV
Tensión de empleo	
• valor asignado / máx.	690 V
• para circuito principal / con AC / con 50 Hz / según UL 489 / máx.	600 V
• para circuito principal / con AC / con 50 Hz / máx.	690 V
• para circuito principal / con AC / con 60 Hz / según UL 489 / máx.	600 V
• para circuito principal / con AC / con 60 Hz / máx.	690 V

Clase de protección

Grado de protección IP	IP20
Función de protección del disparador de sobreintensidad	LI

Electricidad

Intensidad de empleo / con 45 °C / valor asignado	55,8 A
Corriente permanente / valor asignado	60 A
Temperatura de reducción de potencia (derating) / para valor asignado de la corriente permanente	50 °C
• según UL 489	40 °C
Valor de respuesta ajustable para corriente	
• del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / valor final	60 A
• del disparador instantáneo de cortocircuito / Valor inicial	600 A
• del disparador instantáneo de cortocircuito / valor final	600 A

Circuito principal

Frecuencia de empleo	
• 1 / valor asignado	50 Hz

• 2 / valor asignado	60 Hz
Intensidad de empleo	
• con 40 °C / valor asignado	60 A
• con 50 °C / valor asignado	55,8 A
• con 55 °C / valor asignado	51,6 A
• con 60 °C / valor asignado	51,6 A

Circuito auxiliar

Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NC / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA / para contactos auxiliares	0

Idoneidad

Aptitud para uso	protección de instalaciones
------------------	-----------------------------

Parámetros ajustables

Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / Valor inicial	60 A
--	------

Detalles del producto

Componente del producto	
• Señalizador de disparo	No
• interruptor auxiliar	No
• disparador de tensión	No
• disparador de mínima tensión	No
• disparador de mínima tensión con contacto en avance	No
Ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	Sí

Función del producto

Función del producto	
• del disparador térmico de sobrecarga	fijo
• Protección de defecto a tierra	No
• para neutro / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
• protección de sobrecarga	Sí

Cortocircuito

Poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)	
• con 240 V / valor asignado	75 kA
• con 415 V / valor asignado	70 kA
• con 690 V / valor asignado	5 kA
Poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	

- | | |
|---|--------|
| • con 240 V / valor asignado | 100 kA |
| • con 415 V / valor asignado | 70 kA |
| • con 480 V / según NEMA / valor asignado | 65 kA |
| • con 600 V / según NEMA / valor asignado | 10 kA |
| • con 690 V / valor asignado | 10 kA |

Conexiones

Disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	frontal
Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	sin accesorios de conexión

Diseño Mecánico

Altura	157,5 mm
Anchura	104,5 mm
Profundidad	106,5 mm
Tipo de fijación	montaje fijo
• durante el funcionamiento	0 ... 70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C

Certificados

Certificado de aptitud	UL poder de corte elevado (H), Non-Interchangeable
Designaciones de referencia	Q
• según EN 61346-2	

General Product Approval


EMC

Declaration of Conformity



Miscellaneous



Test Certificates	Shipping Approval	other			
Special Test Certificate	 RMRS	Environmental Confirmations	Confirmation	Miscellaneous	Manufacturer Declaration

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VL1106-2KM30-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VL1106-2KM30-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL1106-2KM30-0AA0

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>