

interruptor diferencial, 4 polos, Tipo B+, con retardo breve, Entrada:
63 A, 30 mA, Un AC: 400 V



La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor diferencial
Tipo de producto	Con retardo breve

Datos técnicos generales

Número de polos	4
Tamaño para aparatos modulares / según DIN 43880	1
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica	A prueba de contacto involuntario con los dedos y el dorso de la mano
Resistencia a cortocircuitos	10 kA
interruptor automático / tipo básico	5SM3
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
Función de maniobra / retardo breve	Sí
Categoría de sobretensión	III

La tensión de alimentación

Corriente / con AC / valor asignado	63 A
• Tensión de alimentación / con AC / valor asignado	400 V

• Tensión de alimentación / para equipo de prueba / mín.	195 V
• valor asignado	50 Hz

Clase de protección

Grado de protección IP	IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
------------------------	--

Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente / según IEC 61008-1 / valor asignado	0,8 kA
--	--------

Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	2,6 W
---	-------

Electricidad

Corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 mA
---	-------

• corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	63 A
---	------

• corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C	63 A
---	------

• corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C	59,2 A
---	--------

• corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C	55,4 A
---	--------

• corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C	51,7 A
---	--------

• Corriente asignada I_n /IEC, DIN/VDE/con 65 Cel	47,8 A
---	--------

• corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C	44 A
---	------

Tipo de corriente de defecto	B+
------------------------------	----

Valor I_2t /admisible	70 000 A ² ·s
-------------------------	--------------------------

Resistencia a corriente de choque / valor asignado	3 kA
--	------

Frecuencia de empleo	50/60Hz
----------------------	---------

Detalles del producto

Propiedad del producto / sin silicona	Sí
---------------------------------------	----

Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí
---	----

Conexiones

Sección de conductor conectable	
---------------------------------	--

• monofilar	1,5 ... 25 mm ²
-------------	----------------------------

• multifilar	1,5 ... 25 mm ²
--------------	----------------------------

Par de apriete / con bornes de tornillo	2,5 ... 3 N·m
---	---------------

Posición / del cable de conexión a red	arriba o abajo (abajo también en estado desconectado para función SIGRES)
--	---

Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	77 mm
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	4
Tipo de fijación	Perfil DIN (REG)
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Peso neto	561 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +75 °C

Certificados

Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
---------------------------------	--	--------------



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SM3346-4KK14>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SM3346-4KK14>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM3346-4KK14

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

