

interruptor diferencial, 4 polos, Tipo A, selectivo, Entrada: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V



### La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor diferencial
Tipo de producto	Selectivo

### Datos técnicos generales

Número de polos	4
Tamaño para aparatos modulares / según DIN 43880	1
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica	A prueba de contacto involuntario con los dedos y el dorso de la mano
Resistencia a cortocircuitos	10 kA
interruptor automático / tipo básico	5SM3
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
Función de maniobra / retardo breve	No
Categoría de sobretensión	III

### La tensión de alimentación

Corriente / con AC / valor asignado	125 A
• Tensión de alimentación / con AC / valor asignado	400 V

• Tensión de alimentación / para equipo de prueba / mín.	100 V
• valor asignado	50 Hz

### Clase de protección

Grado de protección IP	IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
------------------------	--

### Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente / según IEC 61008-1 / valor asignado	1,25 kA
--	---------

### Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	8,9 W
---	-------

### Electricidad

Corriente diferencial de disparo / valor asignado	300 mA
---	--------

• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	125 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C	125 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C	120 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C	115 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C	110 A
• Corriente asignada $I_n$ /IEC, DIN/VDE/con 65 Cel	105 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C	100 A

Tipo de corriente de defecto	A
Valor $I_2t$ /admisible	94 000 A <sup>2</sup> ·s
Resistencia a corriente de choque / valor asignado	5 kA
Frecuencia de empleo	50Hz

### Detalles del producto

Propiedad del producto / sin silicona	Sí
Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí

### Conexiones

Sección de conductor conectable	
• monofilar	2,5 ... 50 mm <sup>2</sup>
• multifilar	2,5 ... 50 mm <sup>2</sup>
Par de apriete / con bornes de tornillo	3 ... 3,5 N·m
Posición / del cable de conexión a red	Arriba o abajo

## Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	77 mm
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	4
Tipo de fijación	Perfil DIN (REG)
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Peso neto	538 g

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +75 °C

## Certificados

Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SM3645-8>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SM3645-8>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SM3645-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM3645-8)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

