

interruptor diferencial, 2 polos, Tipo AC, Entrada: 80 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N izquierda



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor diferencial
Tipo de producto	Sin retardo
Tipo de producto	N izquierda
Datos técnicos generales	
Número de polos	2
Tamaño para aparatos modulares / según DIN 43880	1
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica	A prueba de contacto involuntario con los dedos y el dorso de la mano
Resistencia a cortocircuitos	10 kA
interruptor automático / tipo básico	5SV4
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
Función de maniobra / retardo breve	No
Categoría de sobretensión	III
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	80 A

• Tensión de alimentación / con AC / valor asignado	230 V
• Tensión de alimentación / para equipo de prueba / mín.	195 V
• valor asignado	50 Hz

### Clase de protección

Grado de protección IP	IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
------------------------	----------------------------------------------------------------

### Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente / según IEC 61008-1 / valor asignado	0,8 kA
----------------------------------------------------------------	--------

### Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	5,6 W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

### Electricidad

Corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 mA
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	80 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C	77,87 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C	74,77 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C	70,26 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C	64,32 A
• Corriente asignada $I_n$ /IEC, DIN/VDE/con 65 Cel	56,96 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C	48,19 A
Tipo de corriente de defecto	AC
Valor $I^2t$ /admisible	110 000 A <sup>2</sup> ·s
Frecuencia de empleo	50 Hz

### Detalles del producto

Propiedad del producto / sin silicona	Sí
Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí

### Conexiones

Sección de conductor conectable	
• monofilar	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
• multifilar	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
Par de apriete / con bornes de tornillo	2,5 ... 3 N·m
Posición / del cable de conexión a red	Arriba o abajo

## Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	70 mm
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	2
Tipo de fijación	Perfil DIN (REG)
Posición de montaje	según las necesidades del usuario

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +75 °C

## Certificados

Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Railway
--------------------------	---------------------------	-------	---------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV4317-0KL>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV4317-0KL>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV4317-0KL](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV4317-0KL)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





-CB





