

KERN HFD10T-3IP

Robusta balanza de gr a de alta resoluci3n y hasta 12 toneladas



Lectura [d]:	1 kg 2 kg 5 kg
Linealidad:	2 kg 4 kg 10 kg
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisi3n (del [Max]):	0,200 %
Rango de tara:	11,995 t
Reproducibilidad:	1 kg 2 kg 5 kg
Resoluci3n:	3 3.000 2.400
Sistema de pesaje:	Bandas extensom3tricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min 10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicaci3n	
D3gitos de alto de pantalla:	3 cm

Funciones	
Funci3n standby:	si

Condiciones ambiente	
Humedad ambiental m�xima:	95 %
Humedad ambiental m�nima:	10 %
Temperatura ambiental m�nima:	-10 �C
Temperatura m�xima de uso:	40 �C

Suministro energ3tico	
Fuente de alimentaci3n:	Adaptador de red
Fuente de alimentaci3n/adaptador incluido:	CH EURO UK
Pila:	1x12V Type 23A
Tensi3n de entrada:	110 V - 240 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	70 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h

Servicio	
Alineaci3n en el lugar de instalaci3n:	961-252
Certificado DAkkS:	963-133H

Categor�a	
Product Group:	Balanza de gr�a

Embalaje & expedici3n	
Dimensiones embalaje (AxPxX):	720 x 270 x 270 mm
n/a:	3481
Peso bruto:	23 kg
Peso neto:	21 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de env�o:	Servicio de paqueter�a

Sistema de medici3n

Campo de pesaje [Max]:	3 t 6 t 12 t
Intervalo de estabilizaci3n en condiciones de labo:	2 s

KERN HFD10T-3IP



Robusta balanza de grãa de alta resoluci3n y hasta 12 toneladas

Diseño

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): 190 x 130 x 150 mm

Dimensiones totales (AxPxA): 190 x 130 x 570 mm

Material carcasa: Aluminium fundido

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

