

# KERN HFD6T-3IP

Robusta balanza de gr a de alta resoluci3n y hasta 12 toneladas



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Lectura [d]:             | 500 g   1000 g   2000 g  |
| Linealidad:              | 1 kg   2 kg   4 kg       |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa  |
| Precisi3n (del [Max]):   | 0,200 %                  |
| Rango de tara:           | 5,998 t                  |
| Reproducibilidad:        | 500 g   1000 g   2000 g  |
| Resoluci3n:              | 3 3.000 3.000            |
| Sistema de pesaje:       | Bandas extensom3tricas   |
| Tiempo de calentamiento: | 10 min   10 min   10 min |
| Unidades de pesaje:      | kg                       |

## Indicaci3n

|                              |      |
|------------------------------|------|
| D3gitos de alto de pantalla: | 3 cm |
|------------------------------|------|

## Funciones

|                  |    |
|------------------|----|
| Funci3n standby: | si |
|------------------|----|

## Condiciones ambiente

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Humedad ambiental m xima:     | 95 %   |
| Humedad ambiental m nima:     | 10 %   |
| Temperatura ambiental m nima: | -10  C |
| Temperatura m xima de uso:    | 40  C  |

## Suministro energ3tico

|  |                  |
|--|------------------|
| Fuente de alimentaci3n:                    | Adaptador de red |
| Fuente de alimentaci3n/adaptador incluido: | CH EURO UK       |
| Pila:                                      | 1x12V Type 23A   |
| Tensi3n de entrada:                        | 110 V - 240 V AC |
| Tiempo de carga:                           | 12 h             |
| Tiempo de funcionamiento:                  | 70 h             |
| Tiempo de funcionamiento:                  | 30 h             |

## Servicio

|  |         |
|--|---------|
| Alineaci3n en el lugar de instalaci3n: | 961-252 |
|--|---------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Certificado DAkkS: | 963-132H |
|--------------------|----------|

## Categor a

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Product Group: | Balanza de gr a |
|----------------|-----------------|

## Embalaje & expedici3n

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 720 x 275 x 265 mm     |
| n/a:                          | 3481                   |
| Peso bruto:                   | 17 kg                  |
| Peso neto:                    | 15 kg                  |
| Plazo de entrega:             | 24 h                   |
| Tipo de env o:                | Servicio de paqueter a |

## Sistema de medici3n

|   |                     |
|---|---------------------|
| Campo de pesaje [Max]:                              | 1,500 t   3 t   6 t |
| Intervalo de estabilizaci3n en condiciones de labo: | 2 s                 |

# KERN HFD6T-3IP



Robusta balanza de grÃa de alta resoluci3n y hasta 12 toneladas

## Diseo

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): 190 x 130 x 160 mm

Material carcasa: Aluminium fundido

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

