




**Referencia**  
**Catalog No.**  
**Alternate Catalog No.**

**DILM32-XSPR240**  
**281203**  
**XTCEXRSCB**

Abbildung ähnlich

### Gama de productos

Gama de productos			Accesorios
Accesorios			Circuitos supresores
Tensión	$U_s$	V	110 - 240 AC
combinable con			DILM17 - DILM32 DILK12 - DILK25 DILL... DILMP32 - DILMP45
Simbolos para esquemas			
<b>Instructions</b>			Para contactores accionados por AC de 50 - 60 Hz. En los contactores accionados por DC y en DILM115 y DILM150 el supresor está integrado. Respetar el retardo a la desconexión

### Certificado de modelo según IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño			
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica	$I_n$	A	0
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad	$P_{vid}$	W	0
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad	$P_{vid}$	W	0
Disipación térmica estática, en función de la intensidad	$P_{vs}$	W	0
Capacidad de disipación térmica	$P_{diss}$	W	0
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento		°C	-25
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento		°C	60
Verificación de diseño IEC / EN 61439			
10.2 Resistencia de materiales y piezas			
10.2.2 Resistencia a la corrosión			
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios			
10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales			
10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos			
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)			
10.2.5 Elevación			
10.2.6 Impacto mecánico			
10.2.7 Inscripciones			
10.3 Grado de protección de montajes			
10.4 Distancias de separación y fuga			
10.5 Protección contra descargas eléctricas			
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación			
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos			
10.8 Conexiones de conductores externos			
10.9 Propiedades de aislamiento			
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación			
10.9.3 Tensión de impulso soportada			
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
			Es responsabilidad del cuadrista.
			Es responsabilidad del cuadrista.
			Es responsabilidad del cuadrista.
			Es responsabilidad del cuadrista.

10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante			Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura			El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos			Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética			Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica			El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

## Datos técnicos según ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Módulo de protección de impulsos (EC000683)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Contacto (baja tensión) / Componente de circuito de protección (ecI@ss10.0.1-27-37-10-10 [AKF019013])			
Función			Elemento RC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ		Volt	110 - 240
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ		Volt	110 - 240
Tensión de alimentación nominal Us en CC		Volt	0 - 0
Tipo de tensión para la activación			CA
Con indicación LED			No

## Homologaciones

Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR2, NKCR8
CSA File No.			256465
CSA Class No.			3211-07
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Specially designed for North America			No

## Dimensiones

