



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza de precisión para alta carga con gestión de usuarios protegida por contraseña, homologación opcional

- Características**
- KERN FEJ: Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
 - KERN FES: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza, pesas de control externas con extra costo, véase *pesas de control*
 - Indicador de acero inoxidable con grado de protección IP65, higiénico y fácil de limpiar
 - Carcasa metálica: robusta y estable
 - La gestión de usuarios permite una asignación clara del usuario y protege contra el acceso no autorizado

- Las teclas de función de asignación libre permiten un ajuste individual de la balanza
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP65 (según EN 60529)
- FDA 21 Parte 11 de EE.UU.: Compatible con la integridad de los datos según FDA 21 Parte 11 de EE.UU. (p. ej. el resultado de pesaje, ID de muestras, nombre de usuario, ID de la balanza, ...)
- Capota protectora incluida en el suministro

- Datos técnicos**
- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 16,5 mm
 - Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 350×400 mm
 - Dimensiones del indicador A×P×A 290×180×80 mm
 - Dimensiones totales A×P×A 350×520×170 mm
 - Peso neto aprox. 19 kg
 - Temperatura ambiente admisible: 5 °C/35 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FÁBRICA



Modelo	Campo de pesaje [Max] g	Lectura [d] g	Valor de verificación [e] g	Carga mín. [Min] g	Linealidad g	Opciones	
						Homologación	Cert. de calibración
KERN						M II KERN	DAkkS acr. KERN
FES 17K-4	17000	0,1	-	-	± 0,3	-	963-128
FES 33K-4	33000	0,1	-	-	± 0,3	-	963-128
FES 62K-4D	6200 62000	0,1 1	-	-	± 0,3 3	-	963-129
Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.							
FEJ 17K-4M	17000	0,1	1	5	± 0,3	965-217	963-128
FEJ 33K-4M	33000	0,1	1	5	± 0,3	965-217	963-128
FEJ 62K-4DM	6200 62000	0,1 1	1	5	± 0,3 3	965-218	963-129