


PLACA DE SENSORES DE GLP Y GASES COMBUSTIBLES MQ-6

CON SALIDA ANALÓGICA Y DIGITAL

JOY-IT

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- ✓ Detecta gas licuado de petróleo (GLP), propano, metano, butano y otros gases combustibles
- ✓ Rango de medición de aproximadamente 300 a 10 000 ppm
- ✓ Salida analógica (0-5 V) para la monitorización continua de la concentración de gas
- ✓ Salida digital de umbral con activación ajustable mediante potenciómetro integrado
- ✓ Funciona con una fuente de alimentación estándar de 5 V CC y cuenta con un circuito de calentamiento integrado
- ✓ Placa de sensores compacta con indicador LED de estado y opciones de montaje flexibles



La placa del sensor de gas MQ-6 es un módulo sensor basado en semiconductores diseñado para la detección de gas licuado de petróleo (GLP) y otros gases combustibles, como el propano, el metano y el butano. El sensor presenta una alta sensibilidad al GLP, lo que lo hace especialmente adecuado para la detección de fugas de gas y para sistemas de alarma de gas. El rango de detección típico se extiende de 300 a 10 000 ppm.

El módulo funciona con una alimentación de 5 V CC e integra los circuitos de calentamiento necesarios para garantizar un funcionamiento estable del sensor. La concentración de gas se evalúa mediante una salida de tensión analógica en el rango de 0 a 5 V, derivada de la variación de la resistencia de detección. Además, cuenta con una salida digital a través de un comparador integrado con un umbral ajustable, lo que permite su uso directo en aplicaciones de alarma o de conmutación sin necesidad de acondicionamiento externo de la señal.

Tras cada encendido, el sensor requiere un tiempo de calentamiento de entre 10 y 15 minutos aproximadamente antes de que se puedan obtener mediciones fiables. Para la puesta en marcha inicial, se recomienda un periodo de rodaje de entre 48 y 168 horas de funcionamiento continuo para estabilizar el elemento sensor. Tras este periodo, se debe registrar una medición de la resistencia de referencia en aire limpio como valor de referencia. Si el sensor ha estado apagado durante varias semanas o más, se recomienda repetir el procedimiento de rodaje y de referencia para mantener la consistencia de las mediciones.


La placa está equipada con LED de alimentación y de estado que indican visualmente el funcionamiento y el estado de detección. Para mayor flexibilidad mecánica y de diseño, los LED también pueden soldarse en la cara opuesta de la placa de circuito impreso. La conexión eléctrica se realiza a través de un conector de 4 pines de 2,54 mm y un conector Molex PicoBlade, lo que permite una integración sencilla en sistemas embebidos, plataformas de microcontroladores y dispositivos de detección de gases.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sustancias cuantificables	Gas licuado de petróleo (GLP), propano, metano, butano y otros gases combustibles
Rango de medición	300 - 10 000 ppm
Ámbitos de aplicación	Detección de fugas de gas, alarma de gas, robótica, proyectos con micro-controladores
Tensión de alimentación	5 V CC
Resultado	Salida analógica del valor del sensor: 0 V - 5 V, ; salida digital de umbral: 0 V / 5 V (umbral ajustable mediante potenciómetro integrado)
Tiempo de calentamiento	Cada vez que se enciende el sensor, este debe calentarse durante 10 a 15 minutos antes de que pueda proporcionar un valor fiable.
Tiempo de rodaje	La primera vez que se utilice, el sensor requiere un periodo de rodaje de entre 48 y 168 horas de funcionamiento continuo para estabilizar el elemento sensor; a continuación, se debe realizar una lectura de referencia en aire limpio para establecer un valor de referencia fiable. Este procedimiento debe repetirse si el sensor ha estado apagado durante varias semanas o más tiempo.
Indicador LED	LED de alimentación (verde), LED de estado (rojo) . También puedes soldar los LED en el lado opuesto de la placa para adaptarla a los requisitos de tu proyecto.
Interfaces	Conector de 4 pines (2,54 mm), Molex Picoblade (53261-0471)


MÁS INFORMACIÓN

Peso	8 g
Dimensiones (largo x ancho x alto)	41 x 25 x 21 mm
Número de artículo	SEN-MQ6-V2
Contenido del envío	Placa del sensor MQ6
Número de partida arancelaria	90269000
EAN	4250236830674





Esto muestra las características típicas de sensibilidad del MQ-6. «Rs» se refiere a la resistencia del sensor en diferentes gases, y «Ro» a la resistencia del sensor en 1000 ppm de GLP.



Correlación entre la resistencia del sensor (Rs) y la temperatura y la humedad ambientales
La resistencia del sensor se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

$$R_s = \left(\frac{V}{V_{RL}} - 1 \right) \times R_L$$

V = Tensión de alimentación (5 V); V_{RL} = Tensión del pin analógico; R_L = Resistencia de carga (1500 Ω)

