Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.

Alimentation pour rail DIN 12 V/150 m A

Code : 116904

Cette alimentation fournit une tension de sortie stabilisée, résistante aux court-circuits, et avec protection thermique et est spécialement conçue pour alimenter de petits appareils. Domaines d'application dans les systèmes d'installation ou armoires électriques. Affichage de fonctionnement par une LED.

Caractéristiques : tension de fonctionnement : 230 V/50 – 60 Hz. Tension de sortie : 12 V . Courant de sortie : 150 m A maxi. Dim (mm) : 89 x 34 mm. Poids : 115 g.