## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C


## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C

## SONDE DE PENETRATION

***Code : 121391 - 1 mm***
***Code : 121405 - 3 mm***

**Gaine de protection pour thermocouple**
**K625C0150-30**

1. Brancher le thermocouple à l'appareil de mesure avec une prise standard miniature (jaune ou verte) pour thermocouple Ni Cr-Ni, type K.
2. Lire la valeur mesurée sur l'appareil branché.
3. Etendue de mesure : -200°C jusque +1100°C