Pâte thermique AKASA AK-450 argent
Code : 185901

Composition thermique argentée pour refroidisseurs de microprocesseurs .
Facile à appliquer.

Contenu :
- 5 grs de composition thermique dans une seringue
- 1 carte à étaler

Caractéristiques :

Couleur de composition :	gris
Conductivité thermique :	9.2428 W /m.C
Température de fonctionnement :	0 à 200°C

Installation :
1. Avant d'appliquer la composition thermique, assurez-vous que la surface supérieure de la puce du microprocesseur ou du refroidisseur soit parfaitement propre. Si la puce a un peu de résidu d'une ancienne pâte thermique, nettoyez-la avec un nettoyant isopropylique.
2. Placez une petite quantité de AK-450 sur la surface de la puce, lissez la surface en utilisant la carte. Une fine couche est idéale, un surplus de pâte thermique n'améliora pas le rendement ni l'efficacité.
3. A présent, vous pouvez installer le refroidisseur du micro-processeur.

Attention :
Mettez cette composition thermique hors de portée des enfants.
Evitez tout contact avec les yeux.

Pâte thermique AKASA AK-450 argent
Code : 185901

Composition thermique argentée pour refroidisseurs de microprocesseurs .
Facile à appliquer.

Contenu :
- 5 grs de composition thermique dans une seringue
- 1 carte à étaler

Caractéristiques :

Couleur de composition :	gris
Conductivité thermique :	9.2428 W /m.C
Température de fonctionnement :	0 à 200°C

Installation :
1. Avant d'appliquer la composition thermique, assurez-vous que la surface supérieure de la puce du microprocesseur ou du refroidisseur soit parfaitement propre. Si la puce a un peu de résidu d'une ancienne pâte thermique, nettoyez-la avec un nettoyant isopropylique.
2. Placez une petite quantité de AK-450 sur la surface de la puce, lissez la surface en utilisant la carte. Une fine couche est idéale, un surplus de pâte thermique n'améliora pas le rendement ni l'efficacité.
3. A présent, vous pouvez installer le refroidisseur du micro-processeur.

Attention :
Mettez cette composition thermique hors de portée des enfants.
Evitez tout contact avec les yeux.

Pâte thermique AKASA AK-450 argent
Code : 185901

Composition thermique argentée pour refroidisseurs de microprocesseurs .
Facile à appliquer.

Contenu :
- 5 grs de composition thermique dans une seringue
- 1 carte à étaler

Caractéristiques :

Couleur de composition :	gris
Conductivité thermique :	9.2428 W /m.C
Température de fonctionnement :	0 à 200°C

Installation :
1. Avant d'appliquer la composition thermique, assurez-vous que la surface supérieure de la puce du microprocesseur ou du refroidisseur soit parfaitement propre. Si la puce a un peu de résidu d'une ancienne pâte thermique, nettoyez-la avec un nettoyant isopropylique.
2. Placez une petite quantité de AK-450 sur la surface de la puce, lissez la surface en utilisant la carte. Une fine couche est idéale, un surplus de pâte thermique n'améliora pas le rendement ni l'efficacité.
3. A présent, vous pouvez installer le refroidisseur du micro-processeur.

Attention :
Mettez cette composition thermique hors de portée des enfants.
Evitez tout contact avec les yeux.

Pâte thermique AKASA AK-450 argent
Code : 185901

Composition thermique argentée pour refroidisseurs de microprocesseurs .
Facile à appliquer.

Contenu :
- 5 grs de composition thermique dans une seringue
- 1 carte à étaler

Caractéristiques :

Couleur de composition :	gris
Conductivité thermique :	9.2428 W /m.C
Température de fonctionnement :	0 à 200°C

Installation :
1. Avant d'appliquer la composition thermique, assurez-vous que la surface supérieure de la puce du microprocesseur ou du refroidisseur soit parfaitement propre. Si la puce a un peu de résidu d'une ancienne pâte thermique, nettoyez-la avec un nettoyant isopropylique.
2. Placez une petite quantité de AK-450 sur la surface de la puce, lissez la surface en utilisant la carte. Une fine couche est idéale, un surplus de pâte thermique n'améliora pas le rendement ni l'efficacité.
3. A présent, vous pouvez installer le refroidisseur du micro-processeur.

Attention :
Mettez cette composition thermique hors de portée des enfants.
Evitez tout contact avec les yeux.

Pâte thermique AKASA AK-450 argent
Code : 185901

Composition thermique argentée pour refroidisseurs de microprocesseurs .
Facile à appliquer.

Contenu :
- 5 grs de composition thermique dans une seringue
- 1 carte à étaler

Caractéristiques :

Couleur de composition :	gris
Conductivité thermique :	9.2428 W /m.C
Température de fonctionnement :	0 à 200°C

Installation :
1. Avant d'appliquer la composition thermique, assurez-vous que la surface supérieure de la puce du microprocesseur ou du refroidisseur soit parfaitement propre. Si la puce a un peu de résidu d'une ancienne pâte thermique, nettoyez-la avec un nettoyant isopropylique.
2. Placez une petite quantité de AK-450 sur la surface de la puce, lissez la surface en utilisant la carte. Une fine couche est idéale, un surplus de pâte thermique n'améliora pas le rendement ni l'efficacité.
3. A présent, vous pouvez installer le refroidisseur du micro-processeur.

Attention :
Mettez cette composition thermique hors de portée des enfants.
Evitez tout contact avec les yeux.

Pâte thermique AKASA AK-450 argent
Code : 185901

Composition thermique argentée pour refroidisseurs de microprocesseurs .
Facile à appliquer.

Contenu :
- 5 grs de composition thermique dans une seringue
- 1 carte à étaler

Caractéristiques :

Couleur de composition :	gris
Conductivité thermique :	9.2428 W /m.C
Température de fonctionnement :	0 à 200°C

Installation :
1. Avant d'appliquer la composition thermique, assurez-vous que la surface supérieure de la puce du microprocesseur ou du refroidisseur soit parfaitement propre. Si la puce a un peu de résidu d'une ancienne pâte thermique, nettoyez-la avec un nettoyant isopropylique.
2. Placez une petite quantité de AK-450 sur la surface de la puce, lissez la surface en utilisant la carte. Une fine couche est idéale, un surplus de pâte thermique n'améliora pas le rendement ni l'efficacité.
3. A présent, vous pouvez installer le refroidisseur du micro-processeur.

Attention :
Mettez cette composition thermique hors de portée des enfants.
Evitez tout contact avec les yeux.

Pâte thermique AKASA AK-450 argent
Code : 185901

Composition thermique argentée pour refroidisseurs de microprocesseurs .
Facile à appliquer.

Contenu :
- 5 grs de composition thermique dans une seringue
- 1 carte à étaler

Caractéristiques :

Couleur de composition :	gris
Conductivité thermique :	9.2428 W /m.C
Température de fonctionnement :	0 à 200°C

Installation :
1. Avant d'appliquer la composition thermique, assurez-vous que la surface supérieure de la puce du microprocesseur ou du refroidisseur soit parfaitement propre. Si la puce a un peu de résidu d'une ancienne pâte thermique, nettoyez-la avec un nettoyant isopropylique.
2. Placez une petite quantité de AK-450 sur la surface de la puce, lissez la surface en utilisant la carte. Une fine couche est idéale, un surplus de pâte thermique n'améliora pas le rendement ni l'efficacité.
3. A présent, vous pouvez installer le refroidisseur du micro-processeur.

Attention :
Mettez cette composition thermique hors de portée des enfants.
Evitez tout contact avec les yeux.

Pâte thermique AKASA AK-450 argent
Code : 185901

Composition thermique argentée pour refroidisseurs de microprocesseurs .
Facile à appliquer.

Contenu :
- 5 grs de composition thermique dans une seringue
- 1 carte à étaler

Caractéristiques :

Couleur de composition :	gris
Conductivité thermique :	9.2428 W /m.C
Température de fonctionnement :	0 à 200°C

Installation :
1. Avant d'appliquer la composition thermique, assurez-vous que la surface supérieure de la puce du microprocesseur ou du refroidisseur soit parfaitement propre. Si la puce a un peu de résidu d'une ancienne pâte thermique, nettoyez-la avec un nettoyant isopropylique.
2. Placez une petite quantité de AK-450 sur la surface de la puce, lissez la surface en utilisant la carte. Une fine couche est idéale, un surplus de pâte thermique n'améliora pas le rendement ni l'efficacité.
3. A présent, vous pouvez installer le refroidisseur du micro-processeur.

Attention :
Mettez cette composition thermique hors de portée des enfants.
Evitez tout contact avec les yeux.