



Description du produit :

La carte mémoire CF remplace les supports traditionnels de stockage et est utilisée pour sauvegarder des données client et des projets Boot, ou de les transporter de dispositif en dispositif.

En raison de la plage de température élargie, elle peut être utilisée dans des applications jusqu'à 60 °C. La carte mémoire est compatible au standard CF et peut ainsi être utilisée dans tout système informatique avec connecteur CF présent.

La carte mémoire industrielle met à disposition les caractéristiques système suivantes :

- Capacité de mémorisation 1Gbyte
- Compatible avec la spécification CompactFlash[®], Version 3.0
- Conforme au standard carte PC
- Supporte le mode TRUE IDE, standard ATA
- Trois modes d'accès :
 - Mode mémoire carte PC
 - Mode E/S carte mémoire
 - Mode TRUE IDE
- Fonction de correction d'erreur : 4 Bit / 512 Bytes



- Supporte Auto-Stand-by et état de repos
- Supporte Multiword et Accès mémoire ultra direct, transfert multi secteur et adressage logique de bloc

Données

Données techniques

| | |
|------------------------------|---|
| Mémoire interne (Flash) | 1000 MB |
| Cycles écriture/lecture max. | Single: 20 Mbytes/s (max) / 10 Mbytes/s (max) Dual: 40 Mbytes/s (max) / 20 Mbytes/s (max) |
| MTBF | 300 000 h |
| Durée de vie | 2.000.000 cycles de fonctionnement/de programme |

Données géométriques

| | |
|---|---------|
| Largeur | 42,8 mm |
| Profondeur à partir du niveau supérieur du rail | 36,4 mm |
| Profondeur | 3,3 mm |

Données du matériau

| | |
|-------|------|
| Poids | 11 g |
|-------|------|

Conditions d'environnement

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage) | -55 ... 95 °C |
| Humidité relative (sans condensation) | 95 % |
| Résistance aux vibrations | selon CEI 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | selon CEI 60068-2-27 |

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------|
| Country of origin | TW |
| GTIN | 4050821045052 |
| Customs Tariff No. | 85235200009 |

Téléchargements

Documentation

Additional Information

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 Oct 15, 2018 | PDF 269,1 kB | Téléchargement |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|



Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.