

Accessoires
ZQV 1.5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Raccordement avec technologie de raccordement à ressort**

La technologie de raccordement à ressort est un système de contact universel pour tous les types courants de raccordement de conducteur. Grâce à son exceptionnel niveau de souplesse, la ressort représente une alternative rentable de raccordement.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Type | ZQV 1.5/5 |
| Référence | 1776150000 |
| Version | Accessoires, Connexion transversale®, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248236336 |
| Cdt. | 20 pièce(s) |

Fiche de données

Accessoires ZQV 1.5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur | 2,8 mm | Largeur (pouces) | 0,11 inch |
| Hauteur | 16,5 mm | Hauteur (pouces) | 0,65 inch |
| Profondeur | 24,8 mm | Profondeur (pouces) | 0,976 inch |
| Poids net | 2,284 g | | |

Températures

| | | | |
|--|---------------|--|--------|
| Température de stockage, max. | 40 °C | Température de stockage, min. | 10 °C |
| Température de stockage | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C | | |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|--|----------------|------------------|---------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | enfiché |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Oui | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|
| Matériau | Wemid | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

Caractéristiques du système

| | |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

Caractéristiques nominales

| | |
|-----------------|--------|
| Courant nominal | 17,5 A |
|-----------------|--------|

Dimensions

| | |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 3,5 mm |
|---------------|--------|

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Documentation utilisateur | Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf |
| Données techniques | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Données techniques | STEP |

Date de création 28 mai 2019 22:37:51 CEST