

**WriteOn
WO 127/25 TP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les repères de câbles WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 39 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère. Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente. Repérage simple et rapide à l'imprimante laser, matricielle, à transfert thermique ou au stylo à bille ou au feutre STI de Weidmüller.

Informations générales de commande

Type	WO 127/25 TP
Référence	1609770000
Version	WriteOn, Repères de fils et de câbles, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190085810
Cdt.	1 pièce(s)

WriteOn
WO 127/25 TP
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	127 mm	Largeur (pouces)	5 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0,984 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	33 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Agrément selon UL 969	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Couleur du matériau selon code couleurs	9	Halogène	Oui
Largeur	127 mm	Matériau	Film vinyle
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	8 - 32,3 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	32,3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, max.	150 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	70 mm²

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP