Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)

Accordeur de guitare GT-7
Code : 300991

MODE	: manuel ou automatique
Bande passante/Fréquence	: A0 (27,50 Hz) ~C8 (4,186.00 Hz)
Gamme d'accord	:7 B, 6 E, 5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare électrique)
	: 6 E,5 A, 4 D,3 G,2 B,1 E (guitare acoustique)
	: Low (bas/faible) B 4 E,3 A,2 D, i G, High (élevé) C (guita-re)4 G,3 D,2 A,1 E (violon)
Précision	: +/- 0,5 %
Calibration	: 435 – 445 Hz
Indicateur	: LCD & 3 LEDs
Entrée	: micro condensateur pour acoustique
	: Fiche Jack d'entrée pour électrique
Sortie	: sortie Jack
Alim	: 1 pile 9 V (6LF22/S-006P)