## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms


## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms

## Enceinte deux voies bass reflex

***Code : 301535***

Installation :
Pour bureau

Dessin

Sur support mural

Dessin

**ENCEINTES DEUX VOIES BASS REFLEX 130 MM**

Woofer . . . . . .: cône laminé 130 mm
Bobine mobile A.S.V 25 mm
Tweeter à dôme . . . . . .: 13 mm
Puissance . . . . . .: nominale 30 Watts,
maximale 70 Watts
Niveau de pression sonore .: 88 dB
Réponse en fréquence . . . .: 45 Hz-20 000 Hz
Impédance . . . . . .: 8 ohms