# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz


# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz

# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz

# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz

# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz

# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz

# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz

# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz

# HAUT- PARLEURS 4 Ohms

***Code : 329886***

## Propriétés

Appropriés pour locaux humides
Appropriés pour un usage extérieur
Etanche

(schéma courbes :)
Courbe de fréquence d'amplitude et d'impédance

### Données techniques

Puissance nominale . . . . . .25 Watts
Puissance musicale . . . . . .50 Watts
Impédance . . . . . .4 Ohms
Bande passante (-10 dB) . . . . . .90 – 19000 Hz
Rendement moyen . . . . . .90 dB (1 W/ 1m)
Portance maximale . . . . . .6 mm
Fréquence de résonance . . . . . .190 Hz
Induction magnétique . . . . . .0,9 Tesla
Flux magnétique . . . . . .190 µ Weber
Epaisseur du châssis . . . . . .3 mm
Diamètre de la bobine mobile . . .19 mm Ø
Epaisseur de bobinage . . . . . .5 mm
Caisson . . . . . .Ø 92 mm
Poids net . . . . . .0,36 kg

(3 Schémas diagrammes bas de page)
Fréquence (de résonance) 2000 Hz
Fréquence (de résonance) 5000 Hz
Fréquence de résonance 10000 Hz