Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812

Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812

Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812

Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812

Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812

Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812

Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812

Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812

Cellule tonar Banana
Code : 340715

Caractéristiques techniques

Poids	16 g
Type de cellule	diamant sphérique de 0,7 millième de pouce
Réponse de fréquence	20 – 20 000 Hz 20 – 15 000 Hz +/- 1 Db
Sortie à 1000 Hz par 5 cm/sec	5 mV
Séparation des canaux à 1000 Hz	20 dB
Symétrie des canaux à 1000 Hz	2 dB
Conformité dynamique horizontal/vertical	8/8 µm/mN
Force d'appui recommandée	40 mN (4 g)
Gamme de la force d'appui de la tête de lecture	30 – 50 mN (3 – 5 g)
Mouvement en alignement à 315 Hz	70 µm
Angle d'appui du sillon vertical	20°
Distorsion FIM	1,8%
Résistance DC	600 ohm
Résistance de charge recommandée	47 Kohm
Capacité de charge recommandée	400 pF
Système de montage de la cellule	conçue pour type de bras SME uniquement
Cellule de rechange	cellule tonar nr : 1812