



Embases à visser

- Embases CTAP
- Embases CTAM à faible encombrement

Principales caractéristiques

Ces embases à visser permettent de fixer un faisceau ou un conduit sur un panneau au moyen d'un collier standard dans un espace réduit. Elles sont compactes et fonctionnels. Elles doivent être fixées avant l'installation des câbles. Les embases CTAM permettent de positionner un collier plastique dans deux directions différentes. Les embases CTAP autorisent un ajustement pour une position optimale du câble.

Utilisations

Grâce à leurs dimensions réduites et à leur robustesse, ces embases sont particulièrement bien adaptés aux espaces réduits. Elles sont recommandées pour de nombreuses applications et plus particulièrement, dans les équipements télécom, pour les panneaux de contrôle ou les armoires électriques...



Embases de fixation CTAM.



Solutions de fixation en PEEK: CTAM et PT2A.


Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2




Informations matériau	
Matière	Polyetheretherketone (PEEK)
Températures d'utilisation	-55 °C à +240 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V0



Les embases CTAM de fixation en matière PEEK sont le complément parfait aux colliers de serrage PEEK en page 93.



Embases de fixation CTAM1/CTAM2



Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Haut. H	Ø trou de fixation	Larg. max. du collier G	Matière	Couleur
151-00288	CTAP1	34,0	12,7	3,8	5,0*x19,0	5,0	PA66	Blanc (WH)
151-00757	CTAM1	20,5	10,2	5,5	4,3	5,0	PEEK	Beige clair (LTBGE)
151-31203	CTAM2	20,32	10,16	5,08	5,2	4,6	PA66	Blanc (WH)
151-00758	CTAM2	20,5	10,2	5,5	5,1	5,0	PEEK	Beige clair (LTBGE)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

* perçage oblong



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.