Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.

Programmateur 0 – 60 minutes
Code : 560340

1. Dévissez le couvercle B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos du programmateur D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau porteur) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le couvercle B sur la plaque de montage C.
5. Mettez le bouton rotatif A sur l'axe du programmateur.

Attention : le bouton rotatif ne doit pas faire contact latéralement avec le couvercle sinon le programmateur ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner de façon imprécise.