

ST-SILED 24-UK 4


Référence: 0921037

L'illustration représente la version sans LED/affichage lumineux

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0921037>

Fiche porte-fusible, Intensité nominale: 6,3 A, Longueur: 33,1 mm, Largeur: 6,1 mm, Hauteur: 26,5 mm, Coloris: noir

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 010294 |
| Unité d'emballage | 50 pcs. |
| Tarif douanier | 85363010 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 388 (CL-2009) |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

| | |
|-------------------------------------|--|
| Remarque | En cas de fusible défectueux, le circuit électrique suivant n'est pas hors tension |
| Coloris | noir |
| Matériau isolant | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |

Dimensions

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 6,1 mm |
| Longueur | 33,1 mm |
| Hauteur NS 35/7,5 | 26,5 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---------|
| Groupe d'isolant | CTI 600 |
| Intensité nominale I_N | 6,3 A |
| Tension nominale U_N | 24 V |

Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|--|
| 3039900 | ST-IL | Autocollant de service pour le bloc de jonction de type ST |

Généralités

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques