

Embase - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 3,81 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Product Features

- ✓ Variantes avec crans d'arrêt pour verrouillage de connecteurs avec brides de verrouillage
- ✓ Embases mâles à hauteur réduite et pas compacts
- ✓ Enfichage parallèle et perpendiculaire au C.I.
- ✓ Détrompage individuel des pôles grâce à l'insertion de profilés de détrompage

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918050313

Technical data

Dimensions

Longueur	9,2 mm
Pas	3,81 mm
Cote a	3,81 mm
Dimensions des picots	0,8 x 0,8 mm
Diamètre de perçage	1,2 mm

Généralités

Famille d'articles	MC 1,5/...-GF
Groupe d'isolant	IIIa
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV
Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
Tension de référence (III/3)	160 V
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension assignée (II/2)	250 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I _N	8 A
Courant de charge maximal	8 A
Matériau isolant	PBT

Embase - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

Technical data

Généralités

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Coloris	vert
Nombre de pôles	2

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		

Embase - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Tension nominale UN	160 V
Intensité nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Tension nominale UN	160 V
Intensité nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
Tension nominale UN	160 V

Embase - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

approvals

Intensité nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	



accessories

Repère pour borne imprimé

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Élément de codage

CP-MSTB - 1734634



accessories

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81 - 1841174



MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81 - 1841190



Embase - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868


accessories

MC 1,5/10-LWL 4-3,81 - 1841213




Drawings

Gabarit de perçage



Embase - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

Diagramme



Type : MC 1,5/...-STF-3,81 avec MC 1,5/...-GF-3,81

Dessin coté

