BJ pour circuit imprimé - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



BJ pour C.I., Intensité nominale: 16 A, Tension nominale: 320 V, Pas: 7,62 mm, Nombre de pôles: 1, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur/ circuit imprimé: 45 °, Coloris: vert

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918136666

Technical data

Dimensions

Longueur	16,9 mm
Largeur	7,62 mm
Pas	7,62 mm

Généralités

Famille d'articles	ZFKDS(A) 1,5
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension de référence (III/3)	250 V
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension assignée (II/2)	630 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	16 A
Section nominale	1,5 mm²
Courant de charge maximal	16 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm^2)
Matériau isolant	PA
Broche à souder de surface	Sn
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Nombre de pôles	1

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm²

BJ pour circuit imprimé - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727

Technical data

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur souple max.	1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,25 mm²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,25 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	1,5 mm²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	14
AWG min. selon UL/CUL	26
AWG max. selon UL/CUL	12

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / CCA / GOST / CCA / IECEE CB Scheme / GOST / cULus Recognized /

Approval details

BJ pour circuit imprimé - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727

approvals

CSA

Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	28-12	28-12

UL Recognized

Usegroups	B	D
Tension nominale UN	250 V	300 V
Intensité nominale IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12

KEMA-KEUR

Tension nominale UN	250 V
Intensité nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Tension nominale UN	250 V	300 V
Intensité nominale IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12

CCA

Tension nominale UN	250 V
Intensité nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5

GOST

BJ pour circuit imprimé - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727

approvals

Tension nominale UN	250 V
Intensité nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5

IECEE CB Scheme

Tension nominale UN	250 V
Intensité nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	1.5

cULus Recognized

Drawings

© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com