

Cisaille à roulettes

Code : 000803782

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/06-13/EG

Utilisation de la cisaille à roulettes RBS 1,6

Montez la cisaille à roulettes sur un établi ou dans un étau.

Attention : pour éviter tout risque d'accident et pour un travail de qualité, il est absolument indispensable que l'outil soit solidement fixé.

Cet outil permet de réaliser facilement, rapidement et sans effort des découpes droites ou en courbe précises sur toutes sortes de tôles.

La roulette actionnée par un levier à cliquet permet un avancement constant de la tôle. La roulette est réversible et permet ainsi une découpe propre des coins internes.

Le goujon de cisaillement sur la roulette empêche toute surcharge.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

Paramètres de puissance

Tôle en acier : jusqu'à 1,6 mm

Tôle V2A : jusqu'à 1,2 mm

Tôle en alu ou tôle multicolore : . . . jusqu'à 2,0 mm

Des couteaux circulaires de remplacement sont disponibles.

Sous réserve de modifications liées à des améliorations techniques.