

Fiche technique



Référence 107

Article Flux-Frei

Conditionnement
400 ml



Description / avantages du produit

FLUX-FREI est un nettoyant doux, mais efficace qui permet d'éliminer même les résidus les plus tenaces de flux de brasage. Le fait que l'agent de brasage soit à base de colophane ou soit soluble dans l'eau ne joue pas d'importance. FLUX-FREI est incolore et ne laisse aucune résidu après application.

FLUX-FREI convient notamment pour le nettoyage intensif et doux de circuits imprimés équipés et de composants électroniques.

FLUX-FREI convient également au dégraissage et au nettoyage d'installations et d'appareils.

Conseils d'utilisation

FLUX-FREI propose un nettoyage rapide et fiable. Pulvériser le produit par à-coups puissants sur les endroits à nettoyer. Pour les endroits difficiles d'accès, installer le tube pulvérisateur et les nettoyer à l'aide d'un jet ciblé. Ne pas utiliser à proximité de flammes ouvertes ou d'objets chauds. Éteindre les appareils sous tension avant utilisation.

Tenir compte des consignes de nettoyage du fabricant de l'appareil !

Laisser évaporer les solvants intégralement avant mise en marche.

Caractéristiques physiques

Qualité	liquide incolore clair
Odeur	typique, faible
Densité à 25 °C	0,84 [g/cm ³]
Compatibilité du matériau	très bonne
Compatibilité avec les plastiques	PE, PP - sans problème
	polycarbonate - dans certaines conditions
	polysytrène, PVC - incompatible
Tension superficielle [mN/m]	22
Vitesse d'évaporation	moyenne

Stockage / durée de vie

La durée de conservation est de 2 ans en cas de stockage conforme.

Recycler l'emballage avec avoir vidé les résidus dans le circuit de collecte de matériaux