

## Support meuleuse

Code : 823675

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

### Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur. Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/02-04/SC

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a thick, curved line that loops around the top and left sides of the letter.

## **Notice de montage**

1. Sortez toutes les pièces de l'emballage.
2. Posez le socle sur la table, comme indiqué sur le dessin / schéma ci-joint.
3. Prenez la pièce pré montée avec la fixation / bride de support (2) et le chevillage (3) et fixez la avec la vis à tête hexagonale intérieure (12) sur le socle. Ensuite, fixez la poignée (18) avec les vis (9) les rondelles (10) et les boulons (11).
4. Fixez le rail fixe (4) dans la mince rainure de droite sur le socle avec les vis à tête hexagonale intérieure (12), les rondelles (13) et les boulons (11).
5. Placez le bloc de fixation (7) avec la cavité en demi-cercle vers le bas au-dessus du trou de la plaque de butée mobile (6), utilisez la vis (15) et les boulons carrés (16) pour fixer les pièces dans la mince rainure de droite sur le socle.
6. Fixez le tendeur / l'embauchoir / la contre-baguette (5) avec la vis (14) sur le bloc de fixation.
7. Enfin, fixez la plaque de protection (8) avec une vis (14) et un boulon (17).
8. Avant utilisation, veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien serrées.

