KERN **ORA 2PA**

Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-P

Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Graduations	Refractive index Urine (spec. gravity) Serum proteine
Plage de mesures	1,3330 nD - 1,3600 nD 1,000 sgU - 1,050 sgU 0 g/dl - 12 g/dl
Lectures [d]	0,0005 nD 0,002 sgU 0,2 g/dl
Compensation de température automatique (ATC)	✓
Plage de mesure de l'indice de réfraction [Min]	1,3330 nD
Plage de mesure de l'indice de réfraction [Max]	1,3600 nD
Lecture l'indice de réfraction	0,0005 nD
Échelle de l'indice de réfraction	✓
Plage de mesure séro-protéine [Min]	0 g/100 ml
Plage de mesure séro-protéine [Max]	12 g/100 ml
Lecture séro-protéine	0,2 g/100 ml
Échelle séro-protéine	✓
Plage de mesure urine (poids spéc.) [Min]	1,000
Plage de mesure urine (poids spéc.) [Max]	1,050
Lecture urine (poids spéc.)	0,002
Échelle urine (poids spéc.)	✓
Liquide d‘étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Domaine d’application	Urine

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	178×40×40 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Analogique
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Compensation de température automatique	✓
Protection IP - dispositif complet	-

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-290

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	205×75×55 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	215×94×65 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d’expédition	0,31 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761483040
Classification REACH	pas de substances interdites

KERN **ORA 2PA**

Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie

Pictogrammes

STANDARD

