



Interrupteur-sectionneur, 240 V, 16A, 1p

RéférenceIS-16/1

N° de catalogue276254

Alternate CatalogIS-16/1

No.

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Fonction de base			Sectionneurs principaux
Nombre de pôles			1 pôle
Application			Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie
Courant assigné	I _n	A	16
Gamme			IS
Schéma			1 2

Caractéristiques techniques

Electriques

Conformité aux normes			EN 45545-2; IEC 61373
-----------------------	--	--	-----------------------

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I _n	A	16

Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	0.3
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	0.2
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P _{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P _{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-5
Température d'emploi max.		°C	40

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Commutateur (EC001545)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Interrupteur principal pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])

fonction de commutation			autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
nombre de pôles			1
calibre/courant nominal assigné (In)		A	16
tension assignée (Ue)		V	240
tension assignée min.		V	240
pouvoir de coupure nominal		kA	12.5
résistance de court-circuit (Icw)		kA	2
type de tension			AC
déconnexion forcée (selon DIN VDE 0113)			non
avec voyant indicateur			non
couleur de la calotte			
source lumineuse			
culot de lampe			
puissance de la lampe max.		W	0
largeur en nombre de modules			1
profondeur d'encastrement		mm	69.5
indice de protection (IP)			IP40

Encombrements

