

télérupteur contact pour 63A tension 230V CA 2 NO 2 contacts à ouverture



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Désignation du produit	Télérupteurs
Type de télérupteur	Commutateur mécanique
Caractéristiques techniques générales	
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre)	50 000
Durée d'impulsion / min.	50 ms
Séparation galvanique / entre bobine magnétique et contact	Oui
Tension de manœuvre / des contacts / pour CA / min.	10 V
Courant de commutation / pour CA / par contact / min.	100 mA
Puissance dissipée [V·A] / de la bobine / pour impulsion / Valeur assignée	26 V·A
Tension	
Exécution du dispositif de protection contre la tension permanente	Oui
Tension de tenue aux chocs / Valeur assignée	4 kV

Tension d'alimentation	400 V
Tension d'alimentation	
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 ... 400 V
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure puissance apparente	
<ul style="list-style-type: none"> • pour charge de lampe fluorescente montage duo 	4 756 V·A
<ul style="list-style-type: none"> • pour charge de lampe fluorescente compensée en parallèle 	2 494 V·A
<ul style="list-style-type: none"> • pour charge de lampe fluorescente non compensée 	4 524 V·A
Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> • pour cos phi 0,6 	63 A
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur nominale 	63 A
Pouvoir de coupure puissance active / pour charge des lampes pour incandescence	13 800 W
Dissipation	
Puissance dissipée [W]	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 16 A / par contact / Valeur assignée 	3,5 W
<ul style="list-style-type: none"> • de la bobine / pour impulsion / Valeur assignée 	12 W
Courant de commande	
Type de tension	
<ul style="list-style-type: none"> • de la tension de commande_1 	AC
Tension de commande	
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / Valeur initiale 	207 V
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / Valeur finale 	253 V
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / Consigne 	230 V
Fréquence de tension de commande	
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / Valeur initiale 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / Valeur finale 	60 Hz
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Indicateur de position	Oui
Fonction du produit	
Fonction produit / commande directe	Oui
Nombre	
Nombre de bornes	8
Nombre de contacts NF	2

Nombre de contacts NO	2
Nombre d'inverseurs	0

Liens

Section de câble raccordable	
<ul style="list-style-type: none"> • pour conducteurs souples / avec embouts 	2,5 ... 25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • pour conducteurs rigides 	2,5 ... 25 mm ²

Conception mécanique

Hauteur	90 mm
Largeur	70 mm
Largeur d'ouverture / des contacts	3 mm
Profondeur	73 mm
Hauteur de montage	90 mm
Profondeur	73 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	4
Mode de fixation	rail DIN
Position de montage	horizontal et vertical
Poids net	442 g

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... +55 °C
----------------------	----------------

Certificats

Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 	K
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 81346-2:2009 	K

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT4476-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT4476-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4476-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





