# SlimFix R
# SFR 1/21MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme Weidmüller de repères de fils et de câbles offre des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section. La gamme comprend entre autre des systèmes de combinaisons avec des étiquettes indépendantes, des étuis transparents, des gaines thermo-rétractables et des repères qui sont fixés par des colliers de câble.

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | SFR 1/21MC NE WS |
| Référence | 1318710000 |
| Version | SlimFix R, Repères de fils et de câbles, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 5.8 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118124538 |
| Cdt. | 400 pièce(s) |
| imprimante compatible | 1324380000 |

# SlimFix R
# SFR 1/21MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 5,8 mm | Largeur (pouces) | 0,228 inch |
| Hauteur | 21 mm | Hauteur (pouces) | 0,827 inch |
| Poids net | 0,218 g | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Couleur | blanc |
| Halogène | Non | Industries recommandées | Transports, Machines |
| Largeur | 5,8 mm | Matériau | Polyamide 66 |
| Taille de plage de repérage | 21 x 3.2 mm | plage de température d'utilisation | -40…100 °C |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur du conducteur | 1.7 - 2.1 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 2,1 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1,7 mm | Halogène | Non |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 0,75 mm² | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,5 mm² |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Données techniques | STEP |
| Logiciel | M-Print PRO configuration file |

**SlimFix R**
**SFR 1/21MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dessins

