

1 ou 2 inverseurs - Bas profil (hauteur 15.7 mm)

41.31

- 1 contact 12 A (pas 3.5 mm)

41.52

- 2 contacts 8 A (pas 5 mm)

41.61

- 1 contact 16 A (pas 5 mm)

Montage sur circuit imprimé :

- directement ou avec support pour circuit imprimé

Montage sur rail 35 mm :

- avec supports bornes à cage ou à ressort

- Bobine AC et DC
- Isolement entre bobine et contacts : 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Contacts sans Cadmium
- Etanche aux remontées de flux : RT II standard (disponible en version RT III)





POUR UL HORSEPOWER ET PILOT DUTY RATINGS VOIR "Informations techniques générales" page V

41.31



- Pas 3.5 mm
- 1 contact 12 A
- Montage sur circuit imprimé ou sur supports série 95





Vue coté cuivre

41.52



- Pas 5 mm
- 2 contacts 8 A
- Montage sur circuit imprimé ou sur supports série 95





Vue coté cuivre

41.61



- Pas 5 mm
- 1 contact 16 A
- Montage sur circuit imprimé ou sur supports série 95



Vue coté cuivre

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts	1 inverseur	2 inverseurs	1 inverseur
Courant nominal/Courant max. instantané A	12/25	8/15	16/30
Tension nominale/Tension max. commutable V AC	250/400	250/400	250/400
Charge nominale en AC1 VA	3000	2000	4000
Charge nominale en AC15 (230 V AC) VA	600	400	750
Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW	0.5	0.3	0.5
Pouvoir de coupure en DC1 : 30/110/220 V A	12/0.3/0.12	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Charge mini commutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Matériau des contacts standard	AgNi	AgNi	AgNi

Caractéristiques de la bobine

Tension d'alimentation nominale (U _N) V AC(50/60 Hz)	24 - 230	24 - 230	24 - 230
V DC	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110
Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W	0.75/0.4	0.75/0.4	0.75/0.4
Plage d'utilisation AC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
DC	(0.7...1.5)U _N	(0.7...1.5)U _N	(0.7...1.5)U _N
Tension de maintien AC/DC	0.8/0.4 U _N	0.8/0.4 U _N	0.8/0.4 U _N
Tension de relâchement AC/DC	0.15/0.1 U _N	0.15/0.1 U _N	0.15/0.1 U _N

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles	10 · 10 ⁶ / 10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶ / 10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶ / 10 · 10 ⁶
Durée de vie électrique à pleine charge AC1 cycles	60 · 10 ³	60 · 10 ³	50 · 10 ³
Temps de réponse : excitation/désexcitation ms	8/6	8/6	8/6
Isolement entre bobine et contacts (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC	1000	1000	1000
Température ambiante °C	-40...+70 (AC); +85 (DC)	-40...+70 (AC); +85 (DC)	-40...+70 (AC); +85 (DC)
Catégorie de protection	RT II	RT II	RT II

Homologations (suivant les types)



1 ou 2 inverseurs - Bas profil (hauteur 15.7 mm)**41.52**

- 2 contacts 8 A (pas 5 mm)

41.61

- 1 contact 16 A (pas 5 mm)

Montage sur circuit imprimé



- Relais bistable avec 2 bobines
- Isolement entre bobine et contacts : 10 mm, 5 kV (1.2/50µs)
- Contacts sans Cadmium
- Etanche aux remontées de flux : RT II standard

41.52.6.xxx


- 2 contacts 8 A
- Montage sur circuit imprimé

41.61.6.xxx


- 1 contact 16 A
- Montage sur circuit imprimé




2 version bobine :
A3(+) A2 (-) = Set
A3(+) A1 (-) = Reset



Vue coté cuivre



2 version bobine :
A3(+) A2 (-) = Set
A3(+) A1 (-) = Reset



Vue coté cuivre

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts		2 inverseurs	1 inverseur
Courant nominal/Courant max. instantané	A	8/15	16/30
Tension nominale/Tension max. commutable	V AC	250/400	250/400
Charge nominale en AC1	VA	2000	4000
Charge nominale en AC15 (230 V AC)	VA	350	750
Puissance moteur monophasé (230 V AC)	kW	0.37	0.55
Pouvoir de coupure en DC1 : 30/110/220	VA	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Charge mini commutable	mW (V/mA)	500 (5/100)	500 (5/100)
Matériau des contacts standard		AgSnO ₂	AgSnO ₂







Caractéristiques de la bobine

Tension d'alimentation nominale (U _N)	V DC	5 - 12 - 24	5 - 12 - 24
Puissance nominale (P _N)	W	0.65	0.65
Plage d'utilisation	DC	(0.7...1.1)U _N	(0.7...1.1)U _N
Durée d'impulsion minimale	ms	20	20
Durée d'impulsion maximale	s	30	30

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique DC	cycles	5 · 10 ⁶	5 · 10 ⁶
Durée de vie électrique à pleine charge AC1	cycles	30 · 10 ³	30 · 10 ³
Temps de réponse : excitation/désexcitation	ms	10/5	10/10
Isolement entre bobine et contacts (1.2/50 µs)	kV	6 (10 mm)	6 (10 mm)
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts	V AC	1000	1000
Température ambiante	°C	-40...+85	-40...+85
Catégorie de protection		RT II	RT II


Homologations (suivant les types)

Relais statique (SSR) Montage sur circuit imprimé : - directement ou avec support pour circuit imprimé Montage sur rail 35 mm : - avec supports bornes à cage ou à ressort <ul style="list-style-type: none"> • Circuits de sortie disponibles selon les valeurs ci-dessous : -5 A 24 V DC -3 A 240 V AC • Silencieux, vitesse de commutation et durée de vie électrique élevée • Indicateur LED • Bas profil (15.7 mm) • Lavable : RT III • Isolement entre entrée-sortie 2500 V AC 	41.81 - 9024	41.81 - 8240		
	 <ul style="list-style-type: none"> • Courant de commutation 5 A, 24 V DC • Montage sur circuit imprimé ou sur support série 93 	 <ul style="list-style-type: none"> • Courant de commutation 3 A, 240 V AC • Montage sur circuit imprimé ou sur support série 93 • Commutation Zéro crossing 		
	 <p style="text-align: center;">Vue coté cuivre</p>		 <p style="text-align: center;">Vue coté cuivre</p>	
Circuit de sortie				
Configuration des contacts	1 NO		1 NO	
Courant nominal/Courant max. instantané (10 ms) A	5/40		3/40	
Tension nominale/Tension max. commutable V	(24/35)DC		(240/—)AC	
Tension de commutation V	(1.5...24)DC		(12...275)AC	
Tension crête répétitive à l'état off V_{pk}	—		600	
Courant minimum de commutation mA	1		50	
Courant de fuite maxi en sortie "OFF" mA	0.01		1	
Chute de tension sortie "ON" V	0.3		1.1	
Circuit d'entrée				
Tension d'alimentation nominale V DC	12	24	12	24
Plage d'utilisation V DC	8...17	14...32	8...17	14...32
Courant de commande mA	5.5	9	8.8	9
Tension de relâchement V DC	4	9	4	9
Impédance Ω	1550	2600	1030	2600
Caractéristiques générales				
Temps de réponse: ON/OFF ms	0.05/0.25		10/10	
Rigidité diélectrique entre entré/sortie V AC	2500		2500	
Température ambiante $^{\circ}\text{C}$	-20...+60		-20...+60	
Catégorie de protection	RT III		RT III	
Homologations (suivant les types)				

Codification

Relais électromécanique (EMR)

Exemple : série 41, relais pour circuit imprimé, 2 inverseurs, tension bobine 24 V DC.




Versions réalisables : uniquement les combinaisons indiquées sur la même ligne que le type.
En **gras**, les versions préférentielles (disponibilité plus importante).

Type	Version bobine	A	B	C	D
41.31	DC	0 - 4 - 5	0 - 3	1	0 - 1
41.52	DC	0 - 5	0 - 3	1	0 - 1
41.61	DC	0 - 4	0 - 3	1	0 - 1
41.31/52/61	AC	0	0	0	0
41.52	DC bistable	4	0	1	6
41.61	DC bistable	4	0 - 3	1	6

Relais statique (SSR)

Exemple : série 41, relais statique (SSR) - 5 A, alimentation 24 V DC.



Relais électromécaniques

Caractéristiques générales


A

Isolement selon EN 61810-1		1 contact		1 contact bistable	2 contacts		2 contacts bistables
Tension nominale du réseau	V AC	230/400		230/400	230/400		230/400
Tension nominale d'isolement	V AC	250	400	250	250	400	250
Degré de pollution		3	2	2	3	2	2
Isolement entre bobine et contacts							
Type d'isolation		Renforcée (8 mm)		Renforcée (10 mm)	Renforcée (8 mm)		Renforcée (10 mm)
Catégorie de surtension		III		III	III		III
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	6		6	6		6
Rigidité diélectrique	V AC	4000		4000	4000		4000
Isolement entre contacts adjacents							
Type d'isolation		—		—	Principale		Principale
Catégorie de surtension		—		—	III		III
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	—		—	4		4
Rigidité diélectrique	V AC	—		—	2000		2000
Isolement entre contacts ouverts							
Type d'interruption		Micro-coupure de circuit			Micro-coupure de circuit		
Rigidité diélectrique	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5			1000/1.5		
Immunité aux perturbations conduites							
Burst (5...50)ns, 5 kHz, sur A1 - A2 selon EN 61000-4-4		niveau 4 (4 kV)					
Surge (1.2/50 µs) sur A1 - A2 (mode différentiel) selon EN 61000-4-5		niveau 3 (2 kV)					
Autres données							
Rebond à la fermeture des contacts : NO/NC	ms	4/6 (monostable) - 2/10 (bistable)					
Résistance aux vibrations (5...55)Hz : NO/NC	g	15/2 (monostable) - 5/3 (bistable)					
Résistance aux chocs	g	16 (monostable) - 10 (bistable)					
Puissance dissipée dans l'ambiance	W	0.4 (monostable)					
	à vide						
	à charge nominale	W	1.7 (41.31)		1.2 (41.52)		1.8 (41.61)
Distance de montage entre relais sur circuit imprimé	mm	≥ 5					


Caractéristiques des contacts

F 41 - Durée de vie électrique (AC) en fonction de la charge (monostable)

Types 41.31/61




41 - Durée de vie électrique (AC) en fonction de la charge (bistable)




F 41 - Durée de vie électrique (AC) en fonction de la charge (monostable)

Type 41.52



H 41 - Pouvoir de coupure maxi pour une charge en DC1



- La durée de vie électrique pour des charges résistives en DC1 ayant des valeurs de tension et de courant sous la courbe est $\geq 100 \times 10^3$ cycles.
- Pour les charges en DC13, le raccordement d'une diode polarité inverse en parallèle avec la charge permet d'obtenir une durée de vie électrique identique à celle obtenue avec une charge en DC1. Note : le temps de coupure de la charge sera augmenté.

Caractéristiques de la bobine

Données version AC

Tension nominale	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance	I nominale absorbée
		U_{min}	U_{max}		
U_N		V	V	R	I à U_N
V		V	V	Ω	mA
24	8.024	19.2	26.4	350	31.6
230	8.230	184	253	32500	3.2


Données version DC

Tension nominale	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance	I nominale absorbée
		U_{min}	U_{max}		
U_N		V	V	R	I à U_N
V		V	V	Ω	mA
5	9.005	3.5	7.5	62	80
6	9.006	4.2	9	90	66.7
12	9.012	8.4	18	360	33.3
24	9.024	16.8	36	1440	16.7
48	9.048	33.6	72	5760	8.3
60	9.060	42	90	9000	6.6
110	9.110	77	165	24200	4.5

Données version DC (bistable)


Tension nominale	Code bobine	Plage de fonctionnement			Résistance	Puissance nominale
		Set	Reset	Set/Reset		
U_N		U_{min}	U_{min}	U_{max}	R	I at U_N
V		V	V	V	Ω	mW
5	6.005	3.5	3.5	5.5	38	650
12	6.012	8.4	8.4	13.2	220	650
24	6.024	16.8	16.8	26.4	885	650

R 41 - Plage de fonctionnement bobine AC en fonction de la température ambiante



- 1 - Tension max admissible sur la bobine
- 2 - Tension mini de fonctionnement avec la bobine à température ambiante.

R 41 - Plage de fonctionnement bobine DC en fonction de la température ambiante



- 1 - Tension max admissible sur la bobine.
- 2 - Tension mini de fonctionnement avec la bobine à température ambiante.

Relais statiques

Caractéristiques générales

Autres données		41.81 - 9024	41.81 - 8240
Puissance dissipée dans l'ambiance	à vide	W 0.25	0.25
	à charge nominale	W 1.75	3.5

A


Caractéristiques du circuit d'entrée

Données circuit d'entrée - Type DC


Tension nominale U_N	Code circuit d'entrée	Plage de fonctionnement		Tension de relâchement	Impédance	I nominale absorbée I à U_N
		U_{min}	U_{max}			
V		V	V	V	Ω	mA
12	7.012	8	17	4	1550	5.5
24	7.024	14	32	9	2600	9

Caractéristiques du circuit de sortie

L 41 - Courant de commutation en fonction de la température ambiante
Statique sortie 5 A DC



L 41 - Courant de commutation en fonction de la température ambiante
Statique sortie 3 A AC





A




93.02

Homologations
(suivant les types) :**Support bornes à cages** montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Tension d'alimentation	Type de relais	Type de support	
6 V AC/DC	41.52.9.005.0010 ou 41.61.9.005.0010	93.02.0.024	
12 V AC/DC	41.52.9.012.0010 ou 41.61.9.012.0010	93.02.0.024	
24 V AC/DC	41.52/61.9.024.0010 ou 41.81.7.024.xxxx	93.02.0.024	
60 V AC/DC	41.52.9.060.0010 ou 41.61.9.060.0010	93.02.0.060	
(110...125)V AC/DC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.02.0.125	
(220...240)V AC/DC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.02.0.240	
(230...240)V AC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.02.8.230	
6 V DC	41.52.9.005.0010 ou 41.61.9.005.0010	93.02.7.024	
12 V DC	41.52/61.9.012.0010 ou 41.81.7.012.xxxx	93.02.7.024	
24 V DC	41.52/61.9.024.0010 ou 41.81.7.024.xxxx	93.02.7.024	
48 V DC	41.52.9.048.0010 ou 41.61.9.048.0010	93.02.7.060	
60 V DC	41.52.9.060.0010 ou 41.61.9.060.0010	93.02.7.060	
Accessoires			
Peigne à 8 broches	093.08 (voir page suivante)		
Séparateur plastique	093.01 (voir page suivante)		
Plaque d'étiquettes, 48 unités	060.48 (voir page suivante)		
Caractéristiques générales			
Valeurs nominales	10 A - 250 V		
Rigidité diélectrique	6 kV (1.2/50 µs) entre bobine et contacts		
Indice de protection	IP 20		
Température ambiante (U _N ≤ 60 V / > 60 V)	°C	-40...+70/-40...+55	
 Couple de serrage	Nm	0.5	
Longueur de câble à dénuder	mm	8	
Capacité de connexion des bornes pour support 93.02		fil rigide	fil souple
	mm ²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14




Note : ne pas utiliser avec un relais bistable




93.52

Homologations
(suivant les types) :



Support bornes à ressort montage sur rail 35 mm (EN 60715)			
Tension d'alimentation	Type de relais	Type de support	
6 V AC/DC	41.52.9.005.0010 ou 41.61.9.005.0010	93.52.0.024	
12 V AC/DC	41.52.9.012.0010 ou 41.61.9.012.0010	93.52.0.024	
24 V AC/DC	41.52/61.9.024.0010 ou 41.81.7.024.xxxx	93.52.0.024	
60 V AC/DC	41.52.9.060.0010 ou 41.61.9.060.0010	93.52.0.060	
(110...125)V AC/DC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.52.0.125	
(220...240)V AC/DC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.52.0.240	
(230...240)V AC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.52.8.230	
6 V DC	41.52.9.005.0010 ou 41.61.9.005.0010	93.52.7.024	
12 V DC	41.52/61.9.012.0010 ou 41.81.7.012.xxxx	93.52.7.024	
24 V DC	41.52/61.9.024.0010 ou 41.81.7.024.xxxx	93.52.7.024	
48 V DC	41.52.9.048.0010 ou 41.61.9.048.0010	93.52.7.060	
60 V DC	41.52.9.060.0010 ou 41.61.9.060.0010	93.52.7.060	
Accessoires			
Peigne à 8 broches	093.08 (voir tableau ci-dessous)		
Séparateur plastique	093.01 (voir tableau ci-dessous)		
Plaque d'étiquettes, 48 unités	060.48(voir tableau ci-dessous)		
Caractéristiques générales			
Valeurs nominales	10 A - 250 V		
Rigidité diélectrique	6 kV (1.2/50 μs) entre bobine et contacts		
Degré de protection	IP 20		
Température ambiante (UN ≤ 60 V / > 60 V)	°C -40...+70 / -40...+55		
Longueur de câble à dénuder	mm	8	
Capacité de connexion des bornes pour support 93.52	fil rigide	fil souple	
	mm ²	1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 14	1 x 14



Note : ne pas utiliser avec un relais bistable


Accessoires



093.08
Homologations
(suivant les types) :




Peigne à 8 broches pour support 93.02 et 93.52	093.08 (bleu)	093.08.0 (noir)	093.08.1 (rouge)
Valeurs nominales	10 A - 250 V		



093.01

Séparateur plastique pour support 93.02 et 93.52	093.01
2 mm d'épaisseur; il est utilisé d'un côté et de l'autre d'un groupe d'interfaces modulaires. Peut être utilisé comme séparateur optique, mais il doit être utilisé obligatoirement pour : - séparer des groupes d'interfaçage d'automate avec des tensions d'alimentation différentes selon VDE 0106-101 - protéger l'embout des peignes qui ont été coupés pour avoir un nombre de pôles inférieur à 20.	



060.48

Plaque d'étiquettes d'identification , plastique, 48 unités, 6 x 12 mm, pour imprimante à transfert thermique CEMBRE	060.48
---	--------

A



95.13.2



95.15.2


Homologations (suivant les types) :



Support pour circuit imprimé	95.13.2 Bleu	95.13.20 Noir	95.15.2 Bleu	95.15.20 Noir
Type de relais	41.31		41.52, 41.61, 41.81 ⁽¹⁾	
Accessoires				
Etrier plastique de maintien	095.42			
Caractéristiques générales				
Valeurs nominales	10 A - 250 V*			
Rigidité diélectrique	6 kV (1.2/50 μs) entre bobine et contacts			
Degré de protection	IP 20			
Température ambiante	°C -40...+70			

* Avec courants >10 A, les bornes des contacts doivent être raccordées en parallèle (21 avec 11, 24 avec 14, 22 avec 12).

⁽¹⁾Pour le relais 41.81, les broches pour le contact NO sont repérées 11-14.



95.13.2
Vue coté cuivre

95.15.2
Vue coté cuivre

Note : ne pas utiliser avec un relais bistable

Code pour le conditionnement

Identification du conditionnement et des étriers de maintien par les trois dernières lettres.

Exemple :

