

KERN ORM 1CA

KERN

Mesure numérique de l'indice de réfraction pour applications universelles



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre numérique
Famille de produits	ORM-CA

Système de mesure

Compensation de température automatique (ATC)	✓
Méthode de mesure	Réflexion totale
Domaine d'application	Automobile
Liquide d'étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Température de mesure [Min] (°C)	0 °C
Température de mesure [Max] (°C)	40 °C
Échelle Brix	✓
Division Brix	0,1 %
Plage de mesure Brix [Min]	0 %
Plage de mesure Brix [Max]	50 %
Précision Brix	±0,2 %
Échelle de l'indice de réfraction	✓
Lecture l'indice de réfraction	0,0001 nD
Plage de mesure de l'indice de réfraction [Min]	1,3330 nD
Plage de mesure de l'indice de réfraction [Max]	1,4200 nD
Précision l'indice de réfraction	±0,0003 nD
Échelle AdBlue®	✓
Lecture AdBlue®	0,1 %
Plage de mesure AdBlue® [Min]	0 %
Plage de mesure AdBlue® [Max]	51 %
Précision AdBlue®	±0,2 %
Échelle de liquide de batterie	✓
Lecture liquide de batterie	0,001 kg/l

Plage de mesure liquide de batterie [Min]	1,000 kg/l
Plage de mesure liquide de batterie [Max]	1,500 kg/l
Précision liquide de batterie	±0,005 kg/l
Échelle eau d'essuie	✓
Lecture eau d'essuie	0,1 °C
Plage de mesure eau d'essuie [Min]	-60 °C
Plage de mesure eau d'essuie [Max]	0 °C
Précision eau d'essuie	±0,5 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	121×58×25 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Numérique

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	60 sec
Protection IP - dispositif complet	IP65
Compensation de température automatique	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile capacité	1.300 mAh
Pile tension	1,5 V

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	170×110×50 mm
Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	170×110×50 mm
Poids net	0,14 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,35 kg

KERN ORM 1CA



Mesure numérique de l'indice de réfraction pour applications universelles

Poids d'expédition 0,31 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-290

Pictogrammes

STANDARD

